

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

PERFIL DE THERMODRIVE EMBEDDED DIAMOND TOP

La eficaz superficie de la banda Embedded Diamond Top de la tecnología ThermoDrive® ofrece una liberación excelente en aplicaciones con productos pegajosos, húmedos o recubiertos. La capacidad de liberar con precisión el producto de la superficie de contacto de la banda Embedded Diamond Top reduce el arrastre y aumenta el rendimiento. Este perfil está disponible en empujadores de dos caras y en paredes laterales sincronizadas de cara al producto de la serie 8050 E.

CARACTERÍSTICAS

- La banda ThermoDrive Embedded Diamond Top está disponible para las series 8026 y 8050 E con anchuras de hasta 72 pulg. (1.829 mm).
- Las paredes laterales sincronizadas Embedded Diamond Top están disponibles para las bandas ThermoDrive S8050.
- El perfil Embedded Diamond Top está disponible en ambos lados de los empujadores de tipo recto o de cucharón, con un grosor de hasta 0,28 pulg. (7 mm) y una altura de hasta 6 pulg. (152 mm).



Póngase en contacto con el Servicio de ventas de Intralox para obtener más información.

Intralox, L.L.C. USA: Número de teléfono gratuito: 1-888-416-2358 • **Intralox, L.L.C. Europe:** Número de teléfono gratuito: +800-2253-7437
Intralox Shanghai LTD.: Número de teléfono gratuito (China septentrional): 10800-711-0100, Número de teléfono gratuito (China meridional): 10800-110-0100

Todos los números de teléfono gratuitos específicos por país y sector e información acerca de los centros globales disponibles en www.intralox.com.