

BEZPIECZNE PRZENOSZENIE MAŁYCH, DELIKATNYCH PRODUKTÓW

Seria 560 obejmuje nowe, wysoko wytrzymałe taśmy firmy Intralox wyposażone w rozwiązanie bliskiego transferu, który zapewnia płynne przenoszenie produktów między przenośnikami. Taśmy S560 z podziałką 0,315 cala (8 mm) oraz powierzchniami Flush Grid i Flat Top doskonale nadają się do przenoszenia małych i delikatnych produktów w wielu różnych branżach i zastosowaniach.



Cechy konstrukcyjne

- **Podziałka 0,315 cala (8 mm) i średnica opasania noska transferowego 0,236 cala (6 mm)**
- **Dwa modele taśm do wyboru: Flat Top i Flush Grid**
- **Dwa materiały do wyboru:**
 - Acetal — o zakresie temperatur od -50°F do 200°F (od -46°C do 93°C)
 - LMAR — nowy, odporny na bardzo wysokie temperatury materiał nylonowy o zakresie temperatur od -50°F do 290°F (od -45°C do 143°C) i klasie palności V2
- **Prowadzenie bezpośrednie i doskonałe zazębienie kół zębatych**
- **Odslonięte piny i otwarte kanały umożliwiające łatwy przepływ wody podczas czyszczenia**



Korzyści

- **Modułowa konstrukcja umożliwia szybkie i łatwe naprawy, skracając czas przestojów związanych z utrzymaniem ruchu.**
- **Delikatne przenoszenie ogranicza przypadki uszkodzeń produktów, podnosząc ogólną wydajność produkcji.**
- **Powierzchnia Flush Grid umożliwia chłodzenie lub osuszanie produktów.**
- **Powierzchnia Flat Top sprawia, że małe produkty w opakowaniach utrzymują pionową pozycję i prawidłową orientację.**
- **Rozwiązanie nadaje się do różnych etapów produkcji, np. do wprowadzania lub wyprowadzania produktów z maszyn, do transferu produktów lub przenoszenia produktów wewnątrz maszyn.**

**Aby dowiedzieć się więcej na temat taśmy Tight Transfer S560,
skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox.**