

AUMENTE LA VIDA ÚTIL DE LA BANDA EN ENTORNOS DE ACONDICIONAMIENTO DIFÍCILES CON LAS BANDAS DE VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE S2900 Y S2950 DE INTRALOX

Las bandas con varillas de acero inoxidable (SSL) de las series 2900 y 2950 de Intralox® combinan las ventajas de nuestras bandas modulares de plástico con una mayor durabilidad para aplicaciones en espiral a altas temperaturas y con alto grado de humedad. Las bandas SSL S2900 y SSL S2950, que incorporan eslabones y varillas de acero inoxidable en los bordes exteriores, resisten la degradación de los bordes para prolongar la vida útil de la banda en pasteurizadores, enfriadores de agua y sistemas de inmersión en espiral. Además, como parte de nuestro revolucionario sistema DirectDrive™, permiten una sustitución sencilla y directa de las bandas existentes en las aplicaciones de acondicionamiento.



SSL S2900



SSL S2950

Características y ventajas



La tecnología DirectDrive de baja tensión proporciona un funcionamiento fiable y fluido



Los eslabones y las varillas de acero inoxidable aumentan la vida útil de la banda en aplicaciones de alta temperatura y humedad



El diseño híbrido de la banda proporciona una solución en espiral robusta a la vez que conserva la modularidad



La posibilidad de sustitución directa simplifica la instalación en pasteurizadores, enfriadores de agua y sistemas de inmersión en espiral

Para obtener más información sobre las bandas SSL S2900 y S2950, [póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Intralox.](#)