

VERLÄNGERN SIE DIE LEBENSDAUER DES BANDES IN ANSPRUCHSVOLLEN AUFBEREITUNGSUMGEBUNGEN MIT DEN BÄNDERN S2900 UND S2950 MIT EDELSTAHLGLIEDERN VON INTRALOX

Die Bänder der Serien 2900 und 2950 mit Edelstahlgliedern (SSL) von Intralox® vereinen die Vorteile unserer modularen Kunststoffförderbänder mit erhöhter Haltbarkeit für Spiralanwendungen bei hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit. Die Bänder S2900 SSL und S2950 SSL mit Gliedern und Stäben aus Edelstahl an der Außenkante sind beständig gegen Kantenverschleiß und ermöglichen so eine längere Bandlebensdauer in Pasteuren, Wasserkühlern und Spiraltauchsystemen. Darüber hinaus können sie als Teil unseres revolutionären DirectDrive™-Systems einfach als Drop-in-Ersatz für vorhandene Bänder in diesen Aufbereitungsanwendungen verwendet werden.



S2900 SSL



S2950 SSL

Merkmale und Vorteile



DirectDrive-Technologie mit geringer Spannung sorgt für zuverlässig und reibungslosen Betrieb



Hybridkonstruktion des Bandes bietet eine robuste und gleichzeitig modulare Spirallösung



Edelstahlglieder und -stangen verlängern die Lebensdauer des Bandes bei Anwendungen mit hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit



Drop-in-Kompatibilität vereinfacht die Installation in Pasteuren, Wasserkühlern und Spiraltauchsystemen

Wenn Sie mehr über die SSL-Bänder S2900 und S2950 erfahren möchten,
[wenden Sie sich an den Intralox-Kundenservice.](#)