

ZWIĘKSZ TRWAŁOŚĆ TAŚM W WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH KONDYCJONOWANIA, WYBIERAJĄC TAŚMY INTRALOX SERII 2900 I 2950 Z OGNIWAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Taśmy Intralox® serii 2900 i 2950 z ogniwami ze stali nierdzewnej (SSL) łączą zalety modułowych taśm z tworzywa sztucznego z dodatkową trwałością w zastosowaniach spiralnych przy wysokiej temperaturze i wilgotności. Taśmy serii 2900 i 2950 z ogniwami ze stali nierdzewnej są odporne na degradację krawędzi, co przekłada się na większą trwałość taśm użytkowanych w pasteryzatorach, chillerach wodnych i spiralnych systemach zanurzeniowych. Dodatkowo, za sprawą naszego rewolucyjnego systemu DirectDrive™, można nimi zastąpić istniejące taśmy w łatwy i bezpośredni sposób.



Taśma serii 2900 SSL



Taśma serii 2950 SSL

Cechy i zalety



Technologia DirectDrive o małym naprężeniu zapewniająca niezawodną i płynną pracę



Ogniwa i piny ze stali nierdzewnej zwiększające trwałość taśmy w zastosowaniach przy wysokiej temperaturze i wilgotności



Hybrydowa konstrukcja taśmy zapewniająca trwałe rozwiązanie do zastosowań spiralnych przy zachowaniu modułowości



Możliwość bezpośredniej wymiany przekładająca się na łatwość montażu w pasteryzatorach, chillerach wodnych i spiralnych systemach zanurzeniowych

Aby dowiedzieć się więcej o taśmach serii 2900 i 2950 SSL, [skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox.](#)