

AUMENTATE LA DURATA DEL NASTRO IN AMBIENTI DI TRATTAMENTO TERMICO IMPEGNATIVI CON I NASTRI INTRALOX S2900 E S2950 CON MAGLIE IN ACCIAIO INOX

I nastri Intralox® Serie 2900 e 2950 Stainless Steel Link (SSL) combinano i vantaggi dei nastri modulari in plastica con una maggiore durata per applicazioni a spirale a temperatura e umidità elevate. Dotati di perni e maglie con bordo esterno in acciaio inox, i nastri S2900 SSL e S2950 SSL resistono alla degradazione dei bordi per una maggiore durata del nastro in pastorizzatori, refrigeratori ad acqua e sistemi di immersione a spirale. Inoltre, in queste applicazioni di trattamento termico, come parte del nostro rivoluzionario sistema DirectDrive™, sono possibili semplici sostituzioni drop-in dei nastri esistenti.



S2900 SSL



S2950 SSL

Caratteristiche e vantaggi



La tecnologia DirectDrive a bassa tensione garantisce un funzionamento affidabile e uniforme



I perni e le maglie in acciaio inox aumentano la durata del nastro nelle applicazioni a temperatura e umidità elevate



Il design ibrido del nastro offre una soluzione a spirale robusta, mantenendo al contempo la modularità



La compatibilità drop-in semplifica l'installazione all'interno di pastorizzatori, refrigeratori ad acqua e sistemi di immersione a spirale

Per saperne di più sui nastri S2900 e S2950, [contattate il Servizio clienti Intralox.](#)