

MAGGIORE RESISTENZA ALL'ABRASIONE CON I NASTRI S1750 FLUSH GRID

Il nastro Intralox® serie 1750 Flush Grid porta la resistenza all'abrasione al livello successivo. In applicazioni complesse e altamente abrasive, i detriti si depositano in genere tra il nastro e il perno, causando usura. Il nastro S1750 Flush Grid è progettato per risolvere questo problema. Il design dei perni a semicerchio del nastro si avvale di una tecnologia resistente all'abrasione di nuova generazione in grado di sintetizzare materiali, geometrie e meccanismi specifici per ridurre danni e usura.

Il nastro S1750 risolve i problemi causati dall'elevata abrasione che determinano una breve durata del nastro, tempi di fermo imprevisti, scarsa affidabilità dei processi e altri problemi comuni nelle linee di ricevimento per pomodori e patate.

Caratteristiche

- Ideale per carichi altamente abrasivi e lunghi cicli di produzione
- Progettato per tratti rettilinei, elevatori e discensori
- Progettato per ridurre i tempi di fermo macchina e aumentare la durata del nastro

Vantaggi

- Migliori prestazioni rispetto alle tecnologie esistenti nelle applicazioni di ricevimento di verdura umida
- Aumento del passo lineare e prevedibile per ridurre i tempi di fermo non programmati
- Funzionamento affidabile con allungamento fino al 6% in base alle condizioni di carico prima che siano necessari interventi di manutenzione

Applicazioni

- Applicazioni di drenaggio altamente abrasive, inclusi il ricevimento e il trasporto di verdura umida o cruda
- Tratti in piano, in salita e in discesa
- Sostituzione di nastri in acciaio, in gomma o modulari in cui le prestazioni non soddisfano i requisiti operativi



Per ulteriori informazioni sul nastro S1750, [contattare il Servizio clienti Intralox.](#)