

DES SOLUTIONS DE REVÊTEMENT COMPLÈTES

# POUR LES REMORQUES À CHEVAUX



Les revêtements de PPG ci-dessous sont idéals pour les remorques à chevaux. Nous pouvons personnaliser une solution optimale qui réponde aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de qualité, de productivité et de coût.

## 1 COUCHES DE FINITION

### DEL FLEET® EVOLUTION

#### Couche de base polyuréthane à haute teneur en solides FBCH

- Qualité supérieure.
- Conforme aux règlements (3,5 lb de COV/gal).
- Séchage rapide.
- Grande variété de technologies d'incolores.

#### Polyuréthane une étape à haute teneur en solides FDSH

- Brillance et netteté de l'image haut de gamme.
- Haute teneur en solides, 3,5 lb de COV/gal (maximum).
- Excellente résistance à l'écaillage et aux impacts.
- Séchage rapide.
- Vaste gamme de couleurs unies.
- Fini extrêmement durable, solide et brillant.

#### DEL FLEET ESSENTIAL®

- Système de revêtements facile à utiliser et économique.
- Choix de couleurs et d'apprêts à faible teneur en COV.
- Fini brillant et durable.
- Excellent contretypage des couleurs standard.
- Rendement supérieur.

#### POLYURÉTHANES DE LA SÉRIE AUE

- Excellent rendement.
- Excellente durabilité à l'extérieur.
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux impacts.
- Couleurs personnalisées selon vos exigences.

## 2 PROTECTION D'AVANT-GARDE CONTRE LA CORROSION

#### APPRÊTS DES REVÊTEMENTS DE QUALITÉ COMMERCIALE (CPC)

- Apprêts monocouches hydroréductibles WPM.
- Apprêts époxy anticorrosion CRE.
- Apprêt époxy à pouvoir garnissant moyen MBE.

#### APPRÊTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX

- Apprêts époxy à haute teneur en solides de la série F4936.
- Apprêts époxy à 2,1 COV de la série F4921.
- Apprêts époxy à 2,1 COV de la série ESU480.

## 3 PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

#### REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT ASC-908

- Ester époxy noir à un composant.
- Haut coefficient de friction.
- Adhérence optimale sur les surfaces de métal.
- Résistance à l'essence, aux huiles, aux acides, aux alcalis et aux solvants aliphatiques.
- Facilité d'application.

#### REVÊTEMENT DE PROTECTION À USAGE INDUSTRIEL POUR DOUBLURE DE CAISSE

- Revêtement flexible de polyurée, à deux composants.
- Ce qu'il y a de mieux en matière de résistance à l'écaillage et à la corrosion.
- Résistance supérieure aux intempéries.
- Version aliphatique pour une protection supérieure contre les UV.
- Version aromatique si une protection contre les UV n'est pas nécessaire.
- Choix de plusieurs couleurs préformulées.
- Sans COV.

#### ET PLUS ENCORE!

- Prétraitements au phosphate.
- Plus de 40 000 formules de couleurs pour les systèmes *Delfleet Evolution*.
- Vaste palette de couleurs pour les systèmes de revêtements *Delfleet Essential* et CPC.

