

DES SOLUTIONS DE REVÊTEMENT COMPLÈTES

POUR LES REMORQUES À BATEAU



Les revêtements de PPG ci-dessous sont idéals pour les remorques à bateau. Nous pouvons personnaliser une solution optimale qui réponde aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de qualité, de productivité et de coût.

1 COUCHES DE FINITION

DEL FLEET® EVOLUTION

Couche de base polyuréthane à haute teneur en solides FBCH

- Qualité supérieure.
- Conforme aux règlements (3,5 lb de COV/gal).
- Séchage rapide.
- Grande variété de technologies d'incolores.

Polyuréthane une étape à haute teneur en solides FDSH

- Brillance et netteté de l'image haut de gamme.
- Haute teneur en solides, 3,5 lb de COV/gal (maximum).
- Excellente résistance à l'écaillage et aux impacts.
- Séchage rapide.
- Vaste gamme de couleurs unies.
- Fini extrêmement durable, solide et brillant.

DEL FLEET ESSENTIAL®

- Système de revêtements facile à utiliser et économique.
- Choix de couleurs et d'apprêts à faible teneur en COV.
- Fini brillant et durable.
- Excellent contretypepage des couleurs standard.
- Rendement supérieur.

POLYURÉTHANES DE LA SÉRIE AUE

- Excellent rendement.
- Excellente durabilité à l'extérieur.
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux impacts.
- Couleurs personnalisées selon vos exigences.

ALKYDES DE LA SÉRIE ALK

- Un composant, une étape.
- Versions conventionnelle ou à faible teneur en COV.
- Séchage rapide.
- Couleurs personnalisées selon vos exigences.

2 PROTECTION D'AVANT-GARDE CONTRE LA CORROSION

APPRÊTS DES REVÊTEMENTS DE QUALITÉ COMMERCIALE (CPC)

- Apprêts monocouches hydroréductibles WPM.
- Apprêts époxy anticorrosion CRE.
- Apprêt époxy à pouvoir garnissant moyen MBE.

APPRÊTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX

- Apprêts époxy à haute teneur en solides de la série F4936.
- Apprêts époxy à 2,1 COV de la série F4921.
- Apprêts époxy à 2,1 COV de la série ESU480.

3 PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT ASC-908

- Ester époxy noir à un composant.
- Haut coefficient de friction.
- Adhérence optimale sur les surfaces de métal.
- Résistance à l'essence, aux huiles, aux acides, aux alcalis et aux solvants aliphatiques.
- Facilité d'application.

ET PLUS ENCORE!

- Prétraitements au phosphate.
- Plus de 40 000 formules de couleurs pour les systèmes *Delfleet Evolution*.
- Vaste palette de couleurs pour les systèmes de revêtements *Delfleet Essential* et CPC.

