



Revêtement de finition en émail acrylique à base d'eau



Facile d'application avec une résistance exceptionnelle à l'affaissement

Les émaux de la série AQUACRON^{MD} 100 sont conçus spécifiquement pour permettre aux fabricants de hangars d'offrir des caractéristiques d'application robustes et une résistance exceptionnelle à l'affaissement. Idéaux pour une couverture monocouche sur les surfaces verticales, les émaux *Aquacron* 100 sont proposés dans une palette de huit couleurs solides prémélangées et plus de 1 800 couleurs personnalisées. La formule à haut pouvoir garnissant de l'émail crée une pellicule et une apparence uniformes tout en fournissant une excellente couverture sur les couleurs foncées. Les substrats pour ces émaux comprennent LP^{MD} SMARTSIDE^{MD}, DURATEMP^{MD} et d'autres planches fabriquées et pré-apprêtées, ainsi que le parement en bois T-111.

L'avantage PPG

- Résistance exceptionnelle à l'affaissement
- Présente une pellicule et une apparence uniformes
- Proposé dans huit couleurs prémélangées ou l'une quelconque des plus de 1 800 teintes personnalisées THE VOICE OF COLOR^{MD} de PPG
- Couverture monocouche pour la plupart des couleurs
- Bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries
- Offre un revêtement résistant à la moisissure sur la pellicule
- Forte adhérence
- Bons pouvoir masquant et résistance aux taches

Segments

Hangars

Granges





Série Aquacron^{MD} 100



Jumelée avec plus de 1 000 centres de service professionnels partout en Amérique du Nord et avec une équipe technique chef de file de l'industrie, l'équipe PPG TRUEFINISH^{MD} offre une vaste gamme et une connaissance approfondie des revêtements industriels de haute qualité soutenues par le stockage et la livraison des magasins locaux. Ce système assure que vous obtenez les produits et les connaissances requis lorsque vous en avez besoin.

Caractéristiques du produit

Couleur	Couleurs solides/personnalisées
Brillance @ 60° (ASTM D523)	20
COV	48 g/l
Temps de séchage	
Au toucher	30 minutes
Pour manipuler	60 minutes
Pour une couche de finition / Pour appliquer une autre couche	4 heures
Applications	Planches fabriquées et pré-apprêtées (LP SmartSide, DuraTemp); parement en bois T-111

Caractéristiques de rendement

Adhérence (ASTM D3359)	Excellente
Résistance à l'humidité (150 heures – ASTM D2247)	Réussie



Ce document contient de l'information générale uniquement et ne doit pas être interprété comme constituant une garantie, que ce soit explicite ou implicite. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec un représentant de PPG. Aquacron, le logo PPG et PPG TrueFinish sont des marques déposées et We protect and beautify the world est une marque de commerce de PPG Industries Ohio, Inc. The Voice of Color est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc. DuraTemp est une marque déposée de Stimson Lumber Company. LP et SmartSide sont des marques déposées de Louisiana-Pacific Corporation. ©2018 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés 1B/08 TF2007-FR

