



Distrito de control de la calidad del aire  
(AQMD) del área de la bahía de California

Reglamento 8, regla 45

Operaciones de revestimientos para  
vehículos automotores y equipos móviles

Modificación: 3 dic 2008 | Entrada en vigencia: 1 ene 2010



Categoría de revestimiento	En vigor 10/1/09		En vigor 1/1/10		Límite: COV reglamentario (Menos agua, menos exentos)
	lbs./gal (g/L)		lbs./gal (g/L)		
Solvente (limpiador de superficie)	.21 (25)*		.21 (25)*		* el contenido de COV se aplica únicamente a esta categoría
Revestimiento pre tratamiento	5.5 (660)		5.5 (660)		
Primer/Primer Surfacer	2.1 (250)		2.1 (250)		
Primer sellador	2.8 (340)		2.1 (340)		
Revestimiento de una sola etapa	3.5 (420)		2.8 (340)		
Revestimiento de color	3.5 (420)		3.5 (420)		
Revestimiento transparente	2.1 (250)		2.1 (250)		
Revestimiento de acabado uniforme	4.5 (540)		4.5 (540)		
Promotor de adherencia	7.0 (840)		4.5 (540)		
Código y nombre del producto			Reductor	Proporción de mezcla	Contenido de COV
<b>Solvente (limpiador de sustrato)</b>			<b>Límite: 0.21 lbs./gal (25 g/L)</b>		
SWX350 Removedor de cera y grasa H2O-So-Clean			-	-	0.17 (20)
SWX360 Pre-limpiador Waterborne			Agua	1 : 2	0.20 (24)
CFX435LV Limpiador de bajo COV			Agua	1 : 1	0.21 (25)
Removedor de insectos y brea SX1009 de COV 2.9*			-	-	2.89 (346)
*Se permite únicamente como removedor de insectos y brea en virtud del límite de escaso uso. Consultar la regla 8-45-308.5 para obtener más detalles.					
Código y nombre del producto		Endurecedor/ Activador	Reductor	Proporción de mezcla	COV aplicado Menos agua Menos exentos
<b>Revestimiento de pre tratamiento</b>		<b>Límite: 5.5 lbs./gal (660 g/L)</b>			
F4945 5.5 COV Primer de lavado		F4946	-	1 : 1	5.32 (637)
SXA1031 Primer de grabado – Gris		-	-	Aerosol	N/A
Código y nombre del producto	Endurecedor/ Activador	Aditivos	Reductor	Proporción de mezcla	COV aplicado Menos agua Menos exentos
<b>Primer/Primer Surfacer</b>		<b>Límite: 2.1 lbs./gal (250 g/L)</b>			
ESU410 2.1/2.8 Primer de poliuretano	ESU419	ESX590	-	5 : 1 + 6 oz / RTS gal	1.99 (238)
ESU470 Primer epóxico color gris con 2.1 de VOC	ESU479	-	ESR300 o ESR310	2 : 1 : 1 o 2 : 1 : 2 (reductor último)	2.07 (248)
ESU480/481/482 Imprimante epóxico COV 2.1	ESU489	-	-	4 : 1	2.09 (250)
F3970/BK/WH Primer alto contenido de sólidos	F3971	F3400 o F3405	F3385, F3390 o F3395	3 : 1 + 6 oz / RTS gal + 10% reductor opcional	2.07 (248)
F3998 Primer de superficie con 2.1 COV	F3999	-	-	2 : 1	1.99 (238)
F4921/BK/WH Imprimador epóxico de COV 2.1	F4922	-	F3385, F3390 o F3395	3 : 1 : 1	2.05 (246)
F4932/BK/WH 2.1 Imprimante para Superficie de COV secado rápido	F4933	-	F3385, F3390 or F3395	4 : 1 : 1	2.08 (249)
F4935/36/37 Imprimadores epóxicos con alto contenido de sólidos	F4938	-	-	1 : 1	2.08 (249)
<b>Recubrimiento de una etapa</b>		<b>Límite: 2.84 lbs./gal (340 g/L)</b>			
ESSS Esmalte de poliuretano de un solo paso	ESH200	ESX500, ESX510, ESX520, ESX530 o ESX540	-	6 : 1 : 1	2.76 (331)
FDGU Esmalte poliuretánico con gran contenido de sólidos de una sola etapa	F3260	F3400, F3405 o F3410	F3385, F3390 o F3395	3 : 1 + 6 oz /RTS gal + 10% reductor	2.82 (338)
FDSU Poliuretano con gran contenido de sólidos de una sola etapa	F3260	F3400, F3405 o F3410	F3385, F3390 o F3395	3 : 1 + 6 oz /RTS gal + 10% reductor	2.82 (338)

Regla 8-45 del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía en California - DELFLEET ESSENTIAL® y DELFLEET® Evolution de PPG



Distrito de control de la calidad del aire  
(AQMD) del área de la bahía de California

Reglamento 8, regla 45

Operaciones de revestimientos para  
vehículos automotores y equipos móviles

Modificación: 3 dic 2008 | Entrada en vigencia: 1 ene 2010



Código y nombre del producto	Endurecedor / Activador	Aditivos	Reductor	Proporción de mezcla	COV aplicado Menos agua Menos exentos
<b>Recubrimiento de color</b>					<b>Límite: 3.5 lbs./gal (420 g/L)</b>
ESSS Capa base de poliuretano	ESH210	ESB800	-	2 : 1 : 1	3.04 (364)
FBCH Base poliuretánica con gran contenido de sólidos	F3200, F3259 o F3260	F3440, F3441 o F3442	-	3 : 1 : 1	3.47 (416)
FBCS Base con alto contenido de sólidos - Rápida	F3200 o F3260-	-	F3385	3 : 1 + 10%	3.04 (364)
FBCS Base con alto contenido de sólidos - Rápida	F3200 o F3260-	-	F3330, F3340, F3350 o F3360	3 : 1 + 10%	3.41 (409)
<b>Recubrimiento de color</b>					<b>Límite: 3.5 lbs./gal (420 g/L)</b>
ESC621 Base transparente con 2.1 de COV	ESH200	-	ESX711, ESX721, ESR300 o ESR310	4 : 1 : 1	2.06 (247)
F3921 Base transparente con 2.1 de COV	F3210 o F3211	-	F3385, F3390 o F3395	3 : 1 : 1/2	2.05 (246)
<b>Productos adicionales: (la intención e la lista es no incluir todos)</b>					
FBCH500 FBCH para mezclar transparente	SLV73 Eliminador de ojo de pez			SUA4903 Adhesivo plástico avanzado	
FDGU500 FDGU para mezclar transparente	SU4901 Esponja para limpiar y resfregar			SXA840 Solvente para mezclar	

Regla 8-45 del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía en California - DELFLEET ESSENTIAL® y DELFLEET® Evolution de PPG

La intención de este cuadro para la pared "Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del área de la bahía Reglamentación 8 regla 45 (PPG Delfleet)" es proporcionarle INFORMACIÓN a los clientes de PPG. El hecho de que PPG proporcione este cuadro no representa ningún tipo de garantía separada o adicional, ni expresa ni implícita, y no supone ninguna responsabilidad como resultado de su uso. Cada cliente, REVENDEDOR Y USUARIO FINAL de los productos de PPG es responsable de evaluar en forma independiente que sus prácticas son legales, apropiadas y que constituyen un uso apropiado del producto. Este cuadro para la pared "Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del área de la bahía Reglamentación 8 regla 45 (PPG Delfleet)" no incluye todos los productos Delfleet que cumplen actualmente las reglamentaciones. Los productos representativos enumerados cumplen la reglamentación 8-45 de límites de COV a la fecha de este cuadro para la pared; sin embargo, los cambios subsiguientes en la reglamentación 8-45 puede cambiar el estado de cumplimiento de los productos que se enumeran. El usuario final es responsable de revisar y cumplir las reglamentaciones actuales, incluidos los límites de COV de la categoría de recubrimientos correspondientes, a la fecha de la compra o uso del producto. La INTENCIÓN de este documento no es definir ni crear derechos u obligaciones legales. Cada cliente, REVENDEDOR Y USUARIO FINAL es responsable de cumplir con todas las leyes federales, estatales y locales aplicables.



PPG Industries, Inc.  
Revestimientos Comerciales  
19699 Progress Drive  
Strongsville, OH 44149  
1-800-647-6050

PPG Canada Inc.  
2301 Royal Windsor Drive, Unit #6  
Mississauga, Ontario L5J 1K5  
1-888-310-4762

© 2019 PPG Industries

[www.ppgcommercialcoatings.com](http://www.ppgcommercialcoatings.com)

N.º de pieza. SFBAR8-45 COV Delfleet 05/2019

El logotipo de PPG, Delfleet, Delfleet Essential y H2O-So-Clean son marcas registradas de PPG Industries Ohio, Inc.