

DES SOLUTIONS DE REVÊTEMENT COMPLÈTES

# POUR LES REMORQUES À MARCHANDISES



Les revêtements de PPG ci-dessous sont idéals pour les remorques fermées. Nous pouvons personnaliser une solution optimale qui réponde aux besoins spécifiques de votre entreprise en matière de qualité, de productivité et de coût.

## 1 COUCHES DE FINITION

### POLYURÉTHANES DE LA SÉRIE AUE

- Excellent rendement.
- Excellente durabilité à l'extérieur.
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux impacts.
- Couleurs personnalisées selon vos exigences.

### ALKYDES DE LA SÉRIE ALK

- Un composant, une étape.
- Versions conventionnelle ou à faible teneur en COV.
- Séchage rapide.
- Couleurs personnalisées selon vos exigences.

### DELFLEET ESSENTIAL®

- Système de revêtements facile à utiliser et économique.
- Choix de couleurs et d'apprêts à faible teneur en COV.
- Fini brillant et durable.
- Excellent contretypage des couleurs standard.
- Rendement supérieur.

## 2 PROTECTION D'AVANT-GARDE CONTRE LA CORROSION

### APPRÊTS DES REVÊTEMENTS DE QUALITÉ COMMERCIALE (CPC)

- Apprêts monocouches hydroréductibles WPM.
- Apprêts époxy anticorrosion CRE.
- Apprêt époxy à pouvoir garnissant moyen MBE.

### APPRÊTS POUR VÉHICULES COMMERCIAUX

- Apprêts époxy à 2,1 COV de la série ESU480.

## 3 INSONORISATION

### REVÊTEMENTS ACOUSTIQUES AUDIOGUARD®

- Insonorisation et amortissement supérieurs des vibrations.
- Revêtements à base d'eau, à un composant.
- Séchage à l'air ou durcissement à la chaleur.
- Résistance à l'écaillage, à la fissuration et aux marques.
- Rapport rendement-prix optimal.
- Conforme aux règlements sur les COV et les produits atmosphériques dangereux.

## 4 PROTECTION ANTIDÉRAPANTE

### REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT ASC-908

- Ester époxy noir à un composant.
- Haut coefficient de friction.
- Adhérence optimale sur les surfaces de métal.
- Résistance à l'essence, aux huiles, aux acides, aux alcalis et aux solvants aliphatiques.
- Facilité d'application.

### REVÊTEMENT DE PROTECTION À USAGE INDUSTRIEL POUR DOUBLURE DE CAISSE

- Revêtement flexible de polyurée, à deux composants.
- Ce qu'il y a de mieux en matière de résistance à l'écaillage et à la corrosion.
- Résistance supérieure aux intempéries.
- Version aliphatique pour une protection supérieure contre les UV.
- Version aromatique si une protection contre les UV n'est pas nécessaire.
- Choix de plusieurs couleurs préformulées.
- Sans COV.

### ET PLUS ENCORE!

- Prétraitements au phosphate.
- Vaste palette de couleurs pour les systèmes de revêtements *Delfleet Essential* et CPC.

