

Tabel sertizare

UNIVERSAL

Tip furtun	Dimensiuni furtun				Decojire interioară		Decojire exterioară		Dimensiuni bucsă				Diametru sertizare Ø +/- 0.1 mm	Referință set bacuri	Ajustare
	(Inch)	Interior Ø	Exterior Ø	Inserții	Ø	Lungime	Ø	Lungime	Cod piesă	Ø	Lungime	Cod produs			
1 inserție împletită - cauciuc subțire - Standard: EN 853-1SN / SAE 100 R1AT															
NST-HF 6	1/4"	06	13,0	1			10,9	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,0		
NST-HF 8	5/16"	08	14,5				12,4	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	17,2		
NST-HF 10	3/8"	10	17,2				14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,0		
NST-HF 13	1/2"	13	20,1				17,9	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,8		
NST-HF 16	5/8"	16	23,1				20,9	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,5		
NST-HF 20	3/4"	20	27,3				24,9	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,4		
NST-HF 25	1"	25	35,2				32,8	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	37,9		
2 inserții împletite - cauciuc subțire - Standard: EN 853-2SN / SAE 100 R2AT															
HST-HF 6	1/4"	06	14,5	2			12,4	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	H1100404-04	17,0		
HST-HF 8	5/16"	08	16,1				14,0	19	SFA-4S-08	22,0	26,5	H1100404-05	18,9		
HST-HF 10	3/8"	10	18,5				16,3	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	H1100404-06	21,4		
HST-HF 13	1/2"	13	21,4				19,3	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	H1100404-08	25,6		
HST-HF 16	5/8"	16	24,6				22,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	H1100404-10	28,2		
HST-HF 20	3/4"	20	29,0				26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	H1100404-12	32,4		
HST-HF 25	1"	25	36,8				34,4	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	H1100404-16	40,7		
HST-HF 32	1-1/4"	32	46,4				43,6	41	SFA-4S-32	55,0	54,5	H1100404-20	51,0		
HST-HF 40	1-1/2"	38	53,7				50,0	47	SFA-4S-40	67,0	61,1	H1100404-24	59,8		
HST-HF 50	2"	50	65,9				62,8	60	SFA-4S-50	82,0	75,1	H1100404-32	74,8		
Furtun hidraulic cu 1 inserție de oțel, compact - Standard: EN 857-1SC															
NSK 6	1/4"	06	12,1	1			10,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	15,2		
NSK 8	5/16"	08	14,1				11,5	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	17,0		
NSK 10	3/8"	10	15,6				13,6	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	18,8		
NSK 13	1/2"	13	19,5				17,0	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,1		
Furtun hidraulic cu 2 inserții de oțel, compact - Standard: EN 857-2C															
HSK-HF 6	1/4"	06	13,2	2			11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,1		
HSK-HF 8	5/16"	08	14,5				12,9	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,0		
HSK-HF 10	3/8"	10	17,0				14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	19,9		
HSK-HF 13	1/2"	13	20,3				18,1	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0		
HSK-HF 16	5/8"	16	23,9				21,4	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,9		
HSK-HF 20	3/4"	20	27,7				25,4	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,8		
HSK-HF 25	1"	25	34,6				32,9	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,3		
Furtun hidraulic cu 2 inserții de oțel, compact - Standard îmbunătățit: EN 857-2SC - SAE 100-R16															
HSK-PQ 6	1/4"	06	13,0	2			11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,3		
HSK-PQ 8	5/16"	08	14,5				12,7	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,1		
HSK-PQ 10	3/8"	10	16,8				15,0	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,1		
HSK-PQ 13	1/2"	13	20,6				18,6	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,3		
HSK-PQ 16	5/8"	16	23,2				21,4	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,8		
HSK-PQ 20	3/4"	20	27,6				25,4	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,8		
HSK-PQ 25	1"	25	35,5				33,3	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,4		
HSK-PQ 32	1-1/4"	32	42,0				39,2	41	SFA-4S-32	55,0	54,5	H1100404-20	48,2		
HSK-PQ 40	1-1/2"	38	49,9				47,1	36	SFA-1S-40	57,0	49,2	H1100104-24	54,4		
HSK-PQ 50	2"	50	63,5				61,1	60	SFA-4S-50	82,0	75,1	H1100404-32	73,3		

Este important să verificați în mod regulat centrul nostru de descărcare pentru actualizări.
 Dimensiunile bucsilor listate în tabele sunt aproximative. Pot apărea diferențe datorită variațiilor furtunului, toleranțelor de cuplare și abaterii ușoare a mașii de sertizat. Toate informațiile conținute în acest document au fost compuse cu cea mai mare atenție.
 Luând în considerare toate acestea, nu ne asumăm răspunderea pentru imperfecțiunile din acest document.

Tabel sertizare

UNIVERSAL

Tip furtun	Dimensiuni furtun				Decojire interioară		Decojire exterioară		Dimensiuni bucsă				Diametru sertizare	Referință set bacuri	Ajustare
	(Inch)	Interior Ø	Exterior Ø	Inserții	Ø	Lungime	Ø	Lungime	Cod piesă	Ø	Lungime	Cod produs			
Furtun hidraulic cu 2 inserții de oțel, compact - Standard îmbunătățit: EN 857-2SC - SAE 100-R16															
HSK-ST-6	1/4"	06	13,0	2			11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,3		
HSK-ST-8	5/16"	08	14,5				12,7	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,1		
HSK-ST-10	3/8"	10	16,8				15,0	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,1		
HSK-ST-13	1/2"	13	20,6				18,6	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,3		
HSK-ST-16	5/8"	16	23,2				21,4	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,8		
HSK-ST-20	3/4"	20	27,6				25,4	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,8		
HSK-ST-25	1"	25	35,5				33,3	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,4		
Furtun hidraulic pentru temperaturi ridicate cu 1 inserție de oțel, albastru - Standard: EN 853-1SN / SAE 100 R1AT															
HT1SN-06	1/4"	06	12,7	1			10,9	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,0		
HT1SN-10	3/8"	10	16,5				14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,0		
HT1SN-13	1/2"	13	19,9				17,9	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,8		
HT1SN-16	5/8"	16	22,7				20,9	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,5		
HT1SN-20	3/4"	20	27,0				24,9	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,4		
HT1SN-25	1"	25	35,8				32,8	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	37,9		
Furtun hidraulic pentru temperaturi ridicate cu 2 inserții de oțel, albastru - Standard: EN 853-2SN / SAE 100 R2AT															
HT2SN-06	1/4"	06	14,2	2			12,4	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	H1100404-04	17,0		
HT2SN-10	3/8"	10	18,4				16,3	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	H1100404-06	21,4		
HT2SN-13	1/2"	13	21,1				19,3	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	H1100404-08	25,6		
HT2SN-16	5/8"	16	24,5				22,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	H1100404-10	28,2		
HT2SN-20	3/4"	20	29,0				26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	H1100404-12	32,4		
HT2SN-25	1"	25	37,4				34,4	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	H1100404-16	40,7		
Furtun apă de înaltă presiune compact negru - Standard: EN 857-2SC															
SL 560-08	5/16"	08	15,0	2			12,9	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,0		
SL 560-10	3/8"	10	17,4				14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	19,9		
Furtun hidraulic de înaltă presiune cu 3 inserții împletite de oțel - 3SPT SUPERFOREST															
FXP313	1/2"	13	24,8	3				25	SFA-4S-13	29,0	34,7	H1100404-08	26,6		
FXP316	5/8"	16	28,3					28	SFA-4S-16	33,0	37,5	H1100404-10	29,7		
FXP320	3/4"	19	32,2					33	SFA-4S-20	37,0	41,5	H1100404-12	33,6		
FXP325	1"	25	40,4					37	SFA-4S-25	45,0	47,7	H1100404-16	41,9		
Furtun apă de înaltă presiune compact albastru - Standard: EN 857-1SC (Alfajet 210)															
SL 3010-06	1/4"	06	12,1	1			10,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	15,2		
SL 3010-08	5/16"	08	14,1				11,5	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	17,0		
SL 3010-10	3/8"	10	15,6				13,6	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	18,8		
SL 3010-13	1/2"	13	19,5				17,4	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,4		
Furtun apă de înaltă presiune compact albastru - Standard: EN 857-2SC (Alfajet 400)															
SL 3020-06	1/4"	06	13,4	2			11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,1		
SL 3020-08	5/16"	08	15,0				12,9	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,0		
SL 3020-10	3/8"	10	17,4				14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	19,9		
SL 3020-13	1/2"	13	20,5				18,1	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0		

Este important să verificați în mod regulat centrul nostru de descărcare pentru actualizări.
 Dimensiunile bucsilor listate în tabele sunt aproximative. Pot apărea diferențe datorită variațiilor furtunului, toleranțelor de cuplare și abaterii ușoare a mașii de sertizat. Toate informațiile conținute în acest document au fost compuse cu cea mai mare atenție.
 Luând în considerare toate acestea, nu ne asumăm răspunderea pentru imperfecțiunile din acest document.

Tabel sertizare

UNIVERSAL

Tip furtun	Dimensiuni furtun				Decojire interioară		Decojire exterioară		Dimensiuni bucsă				Diametru sertizare Ø +/- 0.1 mm	Referință set bacuri	Ajustare	
	(Inch)	Interior Ø	Exterior Ø	Insertii	Ø	Lungime	Ø	Lungime	Cod piesă	Ø	Lungime	Cod produs				
AlfaBiotech - Decojit - Insertii Standard																
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752																
ABT-4K-DN20-4S	3/4"	19,1	29,5	4			26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	H1100404-12	32,3			
ABT-4K-DN25-4S	1"	25,4	37,5				34,6	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	H1100404-16	40,9			
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752																
ABT-5K-DN16-4S	5/8"	15,9	26,3	4			23,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	H1100404-10	28,9			
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19,1	31,0				28,2	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	H1100404-12	33,3			
ABT-5K-DN25-4S	1"	25,4	37,6				34,8	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	H1100404-16	41,2			
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 îmbunătățit SAE 100 R15																
ABT-6K-DN06-4S	1/4"	6,4	16,9	4			14,7	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	H1100404-04	18,3			
ABT-6K-DN10-4S	3/8"	9,5	20,1				17,5	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	H1100404-06	22,0			
ABT-6K-DN13-4S	1/2"	12,7	23,0				20,2	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	H1100404-08	26,3			
AlfaBiotech - Decojit - Interlock (H) Insertii																
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752																
ABT-4K-DN25-4S	1"	25,4	37,5	4	29,3	17	34,6	65	SFA-4H-25	46,0	74,7	H1400200-16	41,6			
ABT-4K-DN40-4S	1-1/2"	38,1	51,8			42,0	22	49,0	81	SFA-4H-40	70,0	89,5	H1400200-24	57,2		
ABT-4K-DN50-4S	2"	50,8	66,8			56,8	29	64,0	85	SFA-4H-50	87,0	125	H1400200-32	73,3		
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752																
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19,1	31	4	22,9	15	28,2	52	SFA-4H-20	38,0	60,2	H1400200-12	33,6			
ABT-5K-DN25-4S	1"	25,4	37,6			29,6	17	34,8	65	SFA-4H-25	46,0	74,7	H1400200-16	41,7		
ABT-5K-DN32-4S	1-1/4"	31,8	44,4			36,6	22	43	74	SFA-4H-32	55,0	88,2	H1400200-20	50,7		
ABT-5K-DN40-6S	1-1/2"	38,1	56,5	6	43,9	22	53,7	81	SFA-R15-40	69,5	94,0	H1400301-24	63,2			
ABT-5K-DN50-6S	2"	50,8	70,2			56,6	29	67,4	85	SFA-R13-50	88,0	99,0	H1400301-32	80,6		
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 îmbunătățit SAE 100 R15																
ABT-6K-DN16-4S	5/8"	15,9	28,0	4	20,3	15	25,4	50	SFA-R15-16	35,5	57,5	H1400301-10	31,7			
ABT-6K-DN20-4S	3/4"	19,1	31,2			22,8	15	28,6	52	SFA-4H-20	38,0	60,2	H1400200-12	34,0		
ABT-6K-DN25-4S	1"	25,4	37,8			29,3	17	35,8	65	SFA-4H-25	46,0	74,7	H1400200-16	41,7		
ABT-6K-DN32-6S	1-1/4"	31,8	49,3	6	37,9	22	46,5	74	SFA-R15-32	62,0	88,0	H1400301-20	55,6			
ABT-6K-DN40-6S	1-1/2"	38,1	56,5			43,9	22	53,7	81	SFA-R15-40	69,5	94,0	H1400301-24	63,2		

Este important să verificați în mod regulat centrul nostru de descărcare pentru actualizări.
Dimensiunile bucsilor listate în tabele sunt aproximative. Pot apărea diferențe datorită variațiilor furtunului, toleranțelor de cuplare și abaterii ușoare a mașii de sertizat. Toate informațiile conținute în acest document au fost compuse cu cea mai mare atenție.
Luând în considerare toate acestea, nu ne asumăm răspunderea pentru imperfecțiunile din acest document.