

HIDRAULIKA TÖMLŐK

KRAMP
It's that easy.

1. LÉPÉS: Töltse le a Kramp Appot



2. LÉPÉS: Szkennelje be a QR kódot a Kramp Appal

3. LÉPÉS: Válassza ki a kívánt terméket

Átmérő								
Colméret	1/4"			5/16"			3/8"	
Dash méret	4			5			6	
DN	6			8			10	
Típus	Repesztő nyomás (bar)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Repesztő nyomás (bar)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Repesztő nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)
NST-HF	225	13	100	215	14,5	115	180	17,2
NSK	225	12,1	50	215	14,1	55	210	15,6
CR 7A	210	12,2	35	190	14,3	45	160	16,0
CR 8A	310	11,7	40	250	13,2	55	225	15,5
CR 7A dubbel	210	12,2	35	190	14,3	45	160	16,0
CR 8A dubbel	310	11,7	40	250	13,2	55	225	13,2
TT15N	225	13,4	100				180	17,4
CR 6	280	12,7	64	280	14,3	76	280	15,9
2 TE	75	13,1	40				63	16,5
HST-HF	400	14,5	100	350	16,1	115	330	18,5
HSK-HF	400	13,2	75	350	14,5	85	330	17,0
HSK-PQ	420	13,0	51	375	14,5	57	350	16,8
TT25N	400	15,0	100				330	19,1
HSKST	420,0	13,0	51	375	14,5	57	350	16,8
3TE	145	14,4	45	130	16,9	55	110	18,5
ABT6K	420,0	16,9	60				420,0	19,9

Átmérő								
Colméret	1/2"			5/8"			3/4"	
Dash méret	8			10			12	
DN	13			16			20	
Típus	Repesztő nyomás (bar)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Repesztő nyomás (bar)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Repesztő nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)
NST-HF	160	20,1	180	130	23,1	200	105	27,3
NSK	210	19,5	90					
CR 7A	140	20,3	75					
CR 8A	190	18,8	85					
CR 7A dubbel	190	18,8	85					
CR 8A dubbel								
TT15N	160	20,6	180	130	23,7	200	105	27,7
CR 6	280	19,8	102	240	23	107	210	26,9
2 TE	58	19,7	70	50	23,9	90		
HST-HF	275	21,4	175	250	24,6	200	215	29,0
HSK-HF	275	20,3	130	250	23,9	170	215	27,7
HSK-PQ	310	20,6	90	280	23,2	101	240	27,6
TT25N	280	22,2	175	250	25,4	200	215	29,3
HSKST	310	20,6	90	280	23,2	101	240	27,6
3TE	93	21,7	85	80	25,9	105	70	29,0
FXP-3	469,0	24,8	160	414,0	28,3	210	375	32,2
ABT4K							280	29,5
ABT5K				350	26,3	140	350	31,0
ABT6K	420	23,0	90	420	28,0	180	420	31,2

Átmérő				
Colméret	1"		1 1/4"	
Dash méret	16		20	
DN	25		32	
Típus	Repesztő nyomás (bar)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Repesztő nyomás (bar)
NST-HF	88	35,2	300	63
TT15N	88	35,6	300	63
CR 6	170	33,5	203	
2 TE				
HST-HF	165	36,8	300	125
HSK-HF	165	34,6	250	
HSK-PQ	210	35,5	152	145
TT25N	165	38,1	300	125
HSKST	210	35,5	150	
3TE	55	35,9	150	45
FXP-3	327	40,4	310	
ABT4K	280	37,5	150	280
ABT5K	350	37,6	180	350
ABT6K	420	37,8	280	420

Átmérő				
Colméret	1 1/2"		2"	
Dash méret	24		32	
DN	40		50	
Típus	Repesztő nyomás (bar)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Repesztő nyomás (bar)
NST-HF	50	49,7	500	
TT15N	50	50,6	500	
HST-HF	90	53,7	500	80
HSK-HF				
HSK-PQ	125	49,9	430	100
TT25N	90	54,6	500	
3TE	40	49,3	240	33
ABT4K	290	51,8	420	280
ABT5K	350	56,5	500	350
ABT6K	420	56,5	560	

Nagynyomású tömlő

Szabvány:	EN 853-15N	Szabvány:	EN 857-15C	Szabvány:	EN 853-25N	Szabvány:	EN 857-25C	Szabvány:	EN 857-25C	Szabvány:	EN 857-25C
Belső méretek mm:	5-40	Belső méretek mm:	6-25	Belső méretek mm:	5-50	Belső méretek mm:	6-25	Belső méretek mm:	6-50	Belső méretek mm:	6-25

Nagynyomású tömlő

Szabvány:	-	Szabvány:	ISO 18752	Szabvány:	ISO 18752	Szabvány:	ISO 18752	Szabvány:	SAE 100-R7	Szabvány:	SAE 100-R7
Belső méretek mm:	13-25	Belső méretek mm:	20-50	Belső méretek mm:	16-50	Belső méretek mm:	6-40	Belső méretek mm:	5-20	Belső méretek mm:	6+8

Termoplasztik tömlők

Termoplasztik tömlők

Szabvány:	DIN 20022 Teil-1	Szabvány:	DIN 20022 Teil-1	Szabvány:	EN 853 15N	Szabvány:	EN 853 25N	Szabvány:	EN 854-R6	Szabvány:	EN 854-2TE
Belső méretek mm:	5-16	Belső méretek mm:	6-13	Belső méretek mm:	6-40	Belső méretek mm:	6-40	Belső méretek mm:	5-25	Belső méretek mm:	6-25

Tömlők magas hőmérséklethez

Textilszövetes tömlők

Textilszövetes tömlők

Szívó- és nyomótömlő

Üzemanyagtömlő

Szabvány:	EN 854-3TE	Szabvány:	SAE 100-R4	Szabvány:	-	Szabvány:	-	Szabvány:	-	Szabvány:	DIN 73379,B
Belső méretek mm:	6-52	Belső méretek mm:	20-115	Belső méretek mm:	20-50	Belső méretek mm:	6-32	Belső méretek mm:	4-25	Belső méretek mm:	3-13

Üzemanyagtömlő

Víztömlő

Szabvány:	DIN 73379	Szabvány:	DIN 73379,C	Alkalmazás:	Forró víz	Alkalmazás:	Forró víz	Alkalmazás:	Forró víz	Alkalmazás:	Forró víz
Belső méretek mm:	6-12	Belső méretek mm:	4-16	Belső méretek mm:	8+10	Belső méretek mm:	6-13	Belső méretek mm:	6-13	Belső méretek mm:	8-13

Víztömlő

PTFE-tömlő

Rugós védők

Alkalmazás:	Forró víz	Szabvány:	SAE 100 R14	Szabvány:	SAE 100 R14	Szabvány:	SAE 100 R14	Anyag:	Gumi	Anyag:	Acél
Belső méretek mm:	8-10	Belső méretek mm:	6-25	Belső méretek mm:	6-25	Belső méretek mm:	6-50	Belső méretek mm:	14,9-22	Belső méretek mm:	18,5-34

Rugós védők

Védőelemek

Tömlővédők

Anyag:	Acél	Anyag:	Műanyag	Anyag:	Műanyag	Anyag:	Műanyag	Anyag:	Műanyag	Anyag:	Műanyag
Belső méretek mm:	15-73	Belső méretek mm:	10-125	Belső méretek mm:	7,5-47,5	Belső méretek mm:	10-125	Belső méretek mm:	17-125	Belső méretek mm:	17-125

Tömlővédők

Rögzítőrendszerek

Anyag:	Műanyag	Anyag:	Műanyag	Anyag:	Műanyag
Belső méretek mm:	40-120	Belső méretek mm:	16-42	Rögzítés:	Tépőzár