

ARMĂTURI FURTUN

PASUL 1: Descărcați aplicația Kramp
PASUL 2: Scanați codul QR cu aplicația Kramp
PASUL 3: Selectați produsul dorit

Filet Metric			Serie ușoară L/LL			Serie grea S				
Filet	Diametru interior d mm	Diametru exterior D mm	Filet D	Serie	Diametru furtun RA mm	Cheie mm	Filet D	Serie	Diametru furtun RA mm	Cheie mm
M8 x 1	6,9	8,0	M6 x 1	4LL	4	10	M14 x 1,5	6S	6	17
M10 x 1	8,9	10,0	M10 x 1	6LL	6	12	M18 x 1,5	8S	8	19
M12 x 1	10,9	12,0	M12 x 1	8LL	8	14	M20 x 1,5	10S	10	22
M12 x 1,5	10,5	12,0	M14 x 1	10LL	10	17	M22 x 1,5	12S	12	24
M14 x 1,5	12,5	14,0	M16 x 1	12LL	12	19	M24 x 1,5	14S	14	27
M16 x 1,5	14,5	16,0	M12 x 1,5	6L	6	14	M30 x 2,0	20S	20	36
M18 x 1,5	16,5	18,0	M14 x 1,5	8L	8	17	M36 x 2,0	25S	25	46
M20 x 1,5	18,5	20,0	M16 x 1,5	10L	10	19	M42 x 2,0	30S	30	50
M22 x 1,5	20,5	22,0	M18 x 1,5	12L	12	22	M52 x 2,0	38S	38	60
M24 x 1,5	22,5	24,0	M22 x 1,5	15L	15	27				
M26 x 1,5	24,5	26,0	M26 x 1,5	18L	18	32				
M30 x 2,0	27,9	30,0	M27 x 2	TGL	18	32				
M36 x 2,0	33,9	36,0	M30 x 2,0	22L	22	36				
M42 x 2,0	39,9	42,0	M36 x 2,0	28L	28	41				
M45 x 2,0	42,9	45,0	M45 x 2,0	35L	35	50				
M52 x 2,0	49,9	52,0	M52 x 2,0	42L	42	60				

Filet BSP				Filet NPT			Filet UNF (JIC)			
Filet	Diametru interior d mm	Diametru exterior D mm	Fileta per inch	Filet	Diametru exterior D mm	Fileta per inch	Filet	Diametru interior d mm	Diametru exterior D mm	Fileta per inch
1/8"	8,6	9,7	28	1/8"	10,3	27	5/16"	6,9	7,8	24
1/4"	11,5	13,2	19	1/4"	13,7	18	3/8"	8,5	9,4	24
3/8"	15,0	16,7	19	3/8"	17,2	18	7/16"	9,9	11,2	20
1/2"	18,6	21,0	14	1/2"	21,3	14	1/2"	11,5	12,6	20
5/8"	20,6	22,9	14	3/4"	26,7	14	9/16"	12,9	14,1	18
3/4"	24,1	26,4	14	1"	33,4	11	5/8"	14,5	15,7	18
1"	30,3	33,3	11	1.1/4"	42,2	11	3/4"	17,5	18,9	16
1.1/4"	39,0	41,9	11	1.1/2"	48,3	11	7/8"	20,5	22,1	14
1.1/2"	44,9	47,8	11	2"	60,3	11	1.1/16"	24,9	26,9	12
2"	56,4	59,5	11	2.1/2"	73,0	8	1.3/16"	28,1	30,0	12
2.1/2"	72,7	75,2	11	3"	88,9	8	1.5/16"	31,3	33,1	12
3"	84,9	87,9	11				1.5/8"	39,2	41,1	12
							1.7/8"	45,6	47,4	12
							2.1/2"	61,4	63,3	12

Filet UNF (ORFS)				Flanșă SAE 3000 PSI					Flanșă SAE 6000 PSI				
Filet	Diametru interior d mm	Diametru exterior D mm	Fileta per inch	Flanșă	A mm	B mm	C mm	E mm	Flanșă	A mm	B mm	C mm	E mm
9/16"	12,9	14,1	18	1/2"	38,1	17,5	30,2	6,7	1/2"	40,5	18,2	31,8	7,8
11/16"	15,9	17,3	16	3/4"	47,6	22,2	38,1	6,7	3/4"	50,8	23,8	41,3	8,8
13/16"	19,1	20,5	16	1"	52,4	26,2	44,5	8,0	1"	57,2	27,8	47,6	9,5
1"	23,6	25,2	14	1.1/4"	58,7	30,2	50,8	8,0	1.1/4"	66,7	31,8	54,0	10,3
1.3/16"	28,1	30,0	12	1.1/2"	69,9	35,7	60,3	8,0	1.1/2"	79,4	36,5	63,5	12,6
1.7/16"	34,4	36,3	12	2"	77,8	42,9	71,4	9,5	2"	96,8	44,5	79,4	12,6
1.11/16"	40,8	42,7	12	2.1/2"	88,9	50,8	84,1	9,5	Flanșă CAT				
2"	48,7	50,6	12	3"	106,4	61,9	101,6	9,5	3/4"	50,8	23,8	41,3	14,2
				3.1/2"	120,7	69,9	114,3	11,2	1"	57,2	27,8	47,6	14,2
				4"	130,2	77,8	127,0	11,2	1.1/4"	66,7	31,8	54,0	14,2
				5"	152,4	92,1	152,4	11,2	1.1/2"	79,4	36,5	63,5	14,2
									2"	96,8	44,5	79,4	14,2

Folositi legenda pe culori pentru a gasi mai ușor produsele în raft

Cuple rapide	Armături cu flanșă SAE 3000 PSI
BSP (PFK, PNV, PFV, PNT, PQB)	Armături cu flanșă SAE 6000 PSI
Armături furtunuri apă HD	UNF/JIC
Metric serie ușoară L/LL & grea S (PQM, PRF, PGK, PT, PU, DKL)	Adaptoare
NPT	PSVB
ORFS	

Armături furtunuri presiune înaltă (Standard 1-2 inserții)

Tip PGL Con exterior 60°; Serie ușoară Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKL	Tip PGLO Con exterior 24°; O-ring; Serie ușoară Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKOL	Tip PGSO Con exterior 24°; Serie grea Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKOS	Tip PR Con interior 24°; Serie ușoară Versiune 0° Tip DIN CEL	Tip PS Con interior 24°; Serie grea Versiune 0° Tip DIN CES	Tip PKG Con interior 60° Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKK
--	--	--	---	---	--

Armături furtunuri presiune înaltă (Standard 1-2 inserții)

Tip PQM Ochi (banjo) Versiune 0° Tip DIN RNM	Tip PGF Con exterior 24°; Francez; Serie ușoară Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKF	Tip PRF Con interior 24°; Francez; Serie ușoară Versiune 0° Tip DIN AGF	Tip PT Tub; Serie ușoară Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN RSL	Tip PU Tub; Serie grea Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN RSS	Tip PF Con exterior 60°; O-ring Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKOR
--	---	---	--	--	--

Armături furtunuri presiune înaltă (Standard 1-2 inserții)

Tip PVF Garnitură plată Versiune 0° Tip DIN DKRF	Tip PFK Con interior 60°; JIS Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN JIS-T	Tip PQB Ochi (banjo) Versiune 0° Tip DIN RNR	Tip PN Con interior 60° Versiune 0° Tip DIN AGR	Tip PNT Con interior 60° Versiune 0° Tip DIN AGR-K	Tip PE Con interior 60° Versiune 0° Tip DIN AGN
--	---	--	---	--	---

Armături furtunuri presiune înaltă (Standard 1-2 inserții)

Tip PA Con interior 37°, 74° Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKJ	Tip PC Con exterior 37°, 74° Versiune 0° Tip DIN AGJ	Tip WEQ CEJN WEQ - conector rapid Versiune 0°, 45°, 90°	Tip PAV Garnitură plată Versiune 0° Tip DIN DK-ORFS	Tip PCV Garnitură plată; O-ring Versiune 0° Tip DIN AG-ORFS	Tip PFL Flanșă SAE 3000 PSI Versiune 0°, 22°, 30°, 45°, 90° Tip DIN SFL
--	--	--	---	---	---

Armături furtunuri presiune înaltă (Interlock)

Tip PFS Flanșă SAE 6000 PSI Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN SFS	Tip DKOSH Con exterior 24°; Serie grea Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKOS	Tip CESH Con interior 24°; Serie grea Versiune 0° Tip DIN CES	Tip DKRH Con interior 60°; Serie grea Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKR	Tip AGRH Con interior 60° Versiune 0° Tip DIN AGR	Tip AGRKH Con interior 60° Versiune 0° Tip DIN AGR-K
---	---	---	---	---	--

Armături furtunuri presiune înaltă (4-6 inserții spiralate)

Tip AGNH Con interior 60° Versiune 0° Tip DIN AGN	Tip DKJH Con interior 37°, 74° Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN DKJ	Tip AGJH Con interior 37°, 74° Versiune 0° Tip DIN AGJ	Tip DAVH Garnitură plată Versiune 0° Tip DIN DK-ORFS	Tip SFLH Flanșă SAE 3000 PSI Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN SFL	Tip SFSH Flanșă SAE 6000 PSI Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN SFS
---	--	--	--	--	--

Armături furtunuri presiune joasă

Tip SFSCH Flanșă SAE 9000 PSI Caterpillar Versiune 0°, 45°, 90° Tip DIN SFS-CAT	Tip HD 260201/2/3 Con exterior 60°; O-ring Versiune Oțel inoxidabil galvanizat Filet M22x1,5	Tip HD 26010 Con exterior 60°; O-ring; WAP Versiune Oțel inoxidabil galvanizat Filet M21x1,5	Tip HD 260206/7 Niplu; O-ring Versiune Oțel inoxidabil galvanizat Cap diametru 10mm	Tip HD 26026 Niplu; O-ring; Rulment Versiune Oțel inoxidabil galvanizat Cap diametru 11mm	Tip PSVB Ștuț Versiune 0°
---	--	--	---	---	--

Armături furtunuri presiune joasă

Tip LG Con exterior 60° Versiune 0°, 90°	Tip LR Con interior 24° Versiune 0°	Tip LT Tub Versiune 0°, 90°	Tip LQ Ochi (banjo) Versiune 0°, 90°, dublu	Tip LF Con exterior 60° Versiune 0°	Tip LNH Niplu înșurbare Versiune 0°
---	--	--	--	--	--