

Pressmålstabell

UNIFLEX HM10.3 / HM12 / HM13 / HM100 / HM150 / HM160

Slangetype	Slangedimensjoner				Intern skive		Ekstern skive		Presshylse dimensjoner				Pressmål diam.	Bakke sett ref.	Just-ering
	(Tommer)	Indre Ø	Ytre Ø	Lag	Ø	Lengde	Ø	Lengde	Del nr.	Ø	Lengde	Prod.kode	Ø +/- 0.1 mm		
1 flettet lag - Tynn gummi - Standard: EN 853-1SN / SAE 100 R1AT															
NST-HF 5	3/16"	05	11,4	1					SFA-D1-05	19,0	24,0	AD1-03	14,8	14	4,2
NST-HF 6	1/4"	06	13,0						SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,2	17	4,8
NST-HF 8	5/16"	08	14,5						SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,9	17	4,1
NST-HF 10	3/8"	10	17,2						SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,4	20	4,6
NST-HF 13	1/2"	13	20,1						SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,7	24	4,3
NST-HF 16	5/8"	16	23,1						SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,8	24	4,2
NST-HF 20	3/4"	20	27,3						SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3
NST-HF 25	1"	25	35,2						SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,4	32	4,6
NST-HF 32	1-1/4"	32	42,5						SFA-D1-32	53,0	48,6	AD1-20	47,5	47	5,5
NST-HF 40	1-1/2"	38	49,7						SFA-D1-40	62,0	48,6	AD1-24	54,4	54	7,6
2 flettede lag - Tynn gummi - Standard: EN 853-2SN / SAE 100 R2AT															
HST-HF 5	3/16"	05	13,0	2					SFA-D2-05	21,0	24,0	AD2-03	16,3	14	4,7
HST-HF 6	1/4"	06	14,5						SFA-D2-06	23,0	24,7	AD2-04	18,2	17	4,8
HST-HF 8	5/16"	08	16,1						SFA-D2-08	25,0	24,7	AD2-05	20,1	20	4,9
HST-HF 10	3/8"	10	18,5						SFA-D2-10	27,0	29,7	AD2-06	22,3	20	4,7
HST-HF 13	1/2"	13	21,4						SFA-D2-13	30,0	30,5	AD2-08	25,4	24	4,6
HST-HF 16	5/8"	16	24,6						SFA-D2-16	33,0	30,5	AD2-10	28,8	28	4,2
HST-HF 20	3/4"	20	29,0						SFA-D2-20	37,0	36,0	AD2-12	32,5	32	4,5
HST-HF 25	1"	25	36,8						SFA-D2-25	45,0	36,7	AD2-16	39,9	40	5,1
HST-HF 32	1-1/4"	32	46,4						SFA-D2-32	56,0	48,6	AD2-20	49,6	47	6,4
HST-HF 40	1-1/2"	38	53,7						SFA-D2-40	64,0	48,5	AD2-24	56,7	54	7,3
HST-HF 50	2"	50	65,9						SFA-D2-50	77,0	48,6	AD2-32	70,8	67	6,2
1 flettet lag kompakt slange - Standard: EN 857-1SC															
NSK 6	1/4"	06	12,1	1					SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	16,5	14	5,5
NSK 8	5/16"	08	14,1						SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,1	17	4,9
NSK 10	3/8"	10	15,6						SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	20,4	20	5,6
NSK 13	1/2"	13	19,5						SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	23,9	24	5,1
2 flettede lag kompakt slange - Standard: EN 857-2C															
HSK-HF 6	1/4"	06	13,2	2					SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	17	4,6
HSK-HF 8	5/16"	08	14,5						SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	19,0	17	4
HSK-HF 10	3/8"	10	17,0						SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,2	20	4,8
HSK-HF 13	1/2"	13	20,3						SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,8	24	4,2
HSK-HF 16	5/8"	16	23,9						SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,9	24	4,1
HSK-HF 20	3/4"	20	27,7						SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3
HSK-HF 25	1"	25	34,6						SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,4	32	4,6

Det er viktig å sjekke nedlastingssenteret vårt for oppdateringer med jevne mellomrom.
Dimensjonene som er oppført i tabellene er omtrentlige data. På grunn av variasjoner i slangen, koblingstoleranser og små avvik i pressmaskin kan differanser oppstå. All informasjonen i dette dokumentet er komponert med største forsiktighet.
Med tanke på dette kan vi ikke påta oss ansvar for eventuelle mangler i dette dokumentet.

Pressmålstabell

UNIFLEX HM10.3 / HM12 / HM13 / HM100 / HM150 / HM160

Slangetype	Slangedimensjoner				Intern skive		Ekstern skive		Presshylse dimensjoner				Pressmål diam.	Bakke sett ref.	Just-ering
	(Tommer)	Indre Ø	Ytre Ø	Lag	Ø	Lengde	Ø	Lengde	Del nr.	Ø	Lengde	Prod.kode	Ø +/- 0.1 mm		
2 flettede lag kompakt slange - Overgår standard: EN 857-2SC - SAE 100-R16															
HSK-PQ 6	1/4"	06	13,0	2					SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	17	4,6
HSK-PQ 8	5/16"	08	14,5						SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,9	17	4,1
HSK-PQ 10	3/8"	10	16,8						SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,3	20	4,7
HSK-PQ 13	1/2"	13	20,6						SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	25,1	24	3,9
HSK-PQ 16	5/8"	16	23,2						SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,9	24	4,1
HSK-PQ 20	3/4"	20	27,6						SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3
HSK-PQ 25	1"	25	35,5						SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,8	40	4,2
HSK-PQ 32	1-1/4"	32	42,0						SFA-D1-32	53,0	48,6	AD1-32	47,1	44	5,9
HSK-PQ 40	1-1/2"	38	49,9						SFA-D1-40	61,0	48,6	AD1-40	54,7	50	6,3
HSK-PQ 50	2"	50	63,5						SFA-D1-50	75,0	48,6	AD1-50	68,5	71	6,5
HSK-ST-6	1/4"	06	13,0	2					SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	17	4,6
HSK-ST-8	5/16"	08	14,5						SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,9	17	4,1
HSK-ST-10	3/8"	10	16,8						SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,3	20	4,7
HSK-ST-13	1/2"	13	20,6						SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	25,1	24	3,9
HSK-ST-16	5/8"	16	23,2						SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,9	24	4,1
HSK-ST-20	3/4"	20	27,6						SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3
HSK-ST-25	1"	25	35,5						SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,8	40	4,2
1 flettet lag høy temperatur blå slange - Standard: EN 853-1SN / SAE 100 R1AT															
HT1SN-06	1/4"	06	12,7	1					SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,2	17	4,8
HT1SN-10	3/8"	10	16,5						SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,4	20	4,6
HT1SN-13	1/2"	13	19,9						SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,7	24	4,3
HT1SN-16	5/8"	16	22,7						SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,8	24	4,2
HT1SN-20	3/4"	20	27,0						SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3
HT1SN-25	1"	25	35,8						SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,4	32	4,6
HT1SN-32	1-1/4"	32	42,1						SFA-D1-32	53,0	48,6	AD1-32	47,5	47	5,5
HT1SN-40	1-1/2"	38	49,2						SFA-D1-40	61,0	48,6	AD1-40	54,4	54	6,6
2 flettede lag høy temperatur blå slange - Standard: EN 853-2SN / SAE 100 R2AT															
HT2SN-06	1/4"	06	14,2	2			12,4	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	H1100404-04	17,0	17	5
HT2SN-10	3/8"	10	18,4				16,3	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	H1100404-06	21,4	20	3,6
HT2SN-13	1/2"	13	21,1				19,3	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	H1100404-08	25,6	24	3,4
HT2SN-16	5/8"	16	24,5				22,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	H1100404-10	28,2	28	4,8
HT2SN-20	3/4"	20	29,0				26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	H1100404-12	32,4	32	4,6
HT2SN-25	1"	25	37,4				34,4	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	H1100404-16	40,7	40	4,3

Det er viktig å sjekke nedlastingssenteret vårt for oppdateringer med jevne mellomrom.
 Dimensjonene som er oppført i tabellene er omtrentlige data. På grunn av variasjoner i slangen, koblingstoleranser og små avvik i pressmaskin kan differanser oppstå. All informasjonen i dette dokumentet er komponert med største forsiktighet.
 Med tanke på dette kan vi ikke påta oss ansvar for eventuelle mangler i dette dokumentet.

Pressmålstabell

UNIFLEX HM10.3 / HM12 / HM13 / HM100 / HM150 / HM160

Slangetype	Slangedimensjoner				Intern skive		Ekstern skive		Presshylse dimensjoner				Pressmål diam.	Bakke sett ref.	Just-ering
	(Tommer)	Indre Ø	Ytre Ø	Lag	Ø	Lengde	Ø	Lengde	Del nr.	Ø	Lengde	Prod.kode	Ø +/- 0.1 mm		
Termoplastisk slange - 1 flettet polyamidlag - Standard: SAE 100 R7															
CR 7-5	3/16"	05	9,6	1					SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,0	12	3
CR 7-6	1/4"	06	12,2						SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,2	14	2,8
CR 7-8	5/16"	08	14,3						SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,3	14	2,7
CR 7-10	3/8"	10	16,0						SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,6	17	3,4
CR 7-13	1/2"	13	20,3						SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	22,7	20	3,3
Termoplastisk slange - 1 flettet stållag															
CR 8-5	3/16"	05	9,8	1					SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,3	12	2,7
CR 8-6	1/4"	06	11,9						SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,1	14	2,9
CR 8-8	5/16"	08	13,2						SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,0	14	3
CR 8-10	3/8"	10	15,9						SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,3	17	3,7
CR 8-13	1/2"	13	19,3						SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	21,2	20	4,8
Kompakt høytrykksslange Svart - Standard: EN 857-2SC															
SL 560-08	5/16"	08	15,0	2			12,9	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,0	17	3
SL 560-10	3/8"	10	17,4				14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	19,9	20	3,1
3 flettede lag høytrykksslange - 3SPT SUPERFOREST															
FXP313	1/2"	13	24,8	3				25	SFA-4S-13	29,0	34,7	H1100404-08	26,6	24	2,4
FXP316	5/8"	16	28,3					28	SFA-4S-16	33,0	37,5	H1100404-10	29,7	28	3,3
FXP320	3/4"	19	32,2					33	SFA-4S-20	37,0	41,5	H1100404-12	33,6	32	3,4
FXP325	1"	25	40,4					37	SFA-4S-25	45,0	47,7	H1100404-16	41,9	40	3,1
Kompakt høytrykksslange Blå - Standard: EN 857-1SC (Alfajet 210)															
SL 3010-06	1/4"	06	12,1	1					SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	16,5	14	5,5
SL 3010-08	5/16"	08	14,1						SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	15,2	14	3,8
SL 3010-10	3/8"	10	15,6						SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	17,8	17	4,2
SL 3010-13	1/2"	13	19,5						SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	21,5	20	4,5
Kompakt høytrykksslange Blå - Standard: EN 857-2SC (Alfajet 400)															
SL 3020-06	1/4"	06	13,4	2			11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,1	14	2,9
SL 3020-08	5/16"	08	15,0				12,9	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,0	17	3
SL 3020-10	3/8"	10	17,4				14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	19,9	17	3,1
SL 3020-13	1/2"	13	20,5				18,1	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0	24	3
Sug / retur slange - Standard: SAE 100-R4															
CR 4-20	3/4"	19	30,0	Helix					SFA-TX2-20	38,0	38,6	203-12	32,2	32	5,8
CR 4-25	1"	25	35,0						SFA-TX2-25	50,0	45,3	203-16	38,9	32	11,1
CR 4-32	1-1/4"	32	41,0						SFA-TX2-32	51,0	49,0	203-20	40,5	40	10,5
CR 4-40	1-1/2"	38	51,0						SFA-TX2-40	60,3	56,0	203-24	46,5	44	13,8
CR 4-50	2"	50	62,0						SFA-TX2-50	76,1	69,0	203-32	59,5	57	16,6
CR6 slange - Standard: SAE 100 R6 - EN 854 R6															
CR 6-6	1/4"	06	12,7	1					SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,6	14	2,4
CR 6-8	5/16"	08	14,3						SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,7	17	2,3
CR 6-10	3/8"	10	15,9						SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,0	20	3
CR 6-13	1/2"	13	19,8						SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0	24	3
CR 6-16	5/8"	16	23,0						SFA-SK1-16	30	36,5	SK1-10	27,5	24	2,5
CR 6-20	3/4"	20	26,9						SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	31,3	28	1,7
CR 6-25	1"	25	33,5						SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	37,8	32	3,2

Det er viktig å sjekke nedlastingssenteret vårt for oppdateringer med jevne mellomrom.
Dimensjonene som er oppført i tabellene er omtrentlige data. På grunn av variasjoner i slangen, koblingstoleranser og små avvik i pressmaskin kan differanser oppstå. All informasjonen i dette dokumentet er komponert med største forsiktighet.
Med tanke på dette kan vi ikke påta oss ansvar for eventuelle mangler i dette dokumentet.

Pressmålstabell

UNIFLEX HM10.3 / HM12 / HM13 / HM100 / HM150 / HM160

Slangetype	Slangedimensjoner				Intern skive		Ekstern skive		Presshylse dimensjoner				Pressmål diam.	Bakke sett ref.	Just-ering	
	(Tommer)	Indre Ø	Ytre Ø	Lag	Ø	Lengde	Ø	Lengde	Del nr.	Ø	Lengde	Prod.kode	Ø +/- 0.1 mm			
AlfaBiotech - Non-Skive - Standard innstikk																
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752																
ABT-4K-DN20-4S	3/4"	19,1	29,5	4					SFA-204-20	42,0	39,5	H1200204-12	35,7	32	6,3	
ABT-4K-DN25-4S	1"	25,4	37,5						SFA-204-25	50,0	47,5	H1200204-16	43,4	40	6,6	
ABT-4K-DN32-4S	1-1/4"	31,8	45,7						SFA-204-32	62,0	50,2	H1200204-20	51,8	47	10,2	
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752																
ABT-5K-DN16-4S	5/8"	15,9	26,3	4					SFA-204-16	38,0	36,6	H1200204-10	30,9	28	7,1	
									Maks. 280 Stang bar							
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 Overgår SAE 100 R15																
ABT-6K-DN10-4S	3/8"	9,5	19,9	4					SFA-204-10	30,0	28,0	H1200204-06	24,5	24	5,5	
									Maks. 280 Stang bar							
ABT-6K-DN13-4S	1/2"	12,7	23,0						SFA-204-13	34,0	33,9	H1200204-08	28,2	28	5,8	
									Maks. 280 Stang bar							
AlfaBiotech - Non-Skive - NS Innstikk																
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752																
ABT-4K-DN40-4S	1-1/2"	38,1	51,8	4					SFA-NS4-40	70,0	89,5	H1300NS4-24	59,6	57	10,4	
ABT-4K-DN50-4S	2"	50,8	66,8						SFA-NS4-50	87,0	125	H1300NS4-32	77,3	74	9,7	
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752																
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19,1	31,0	4					SFA-NS4-20	44,0	55	H1300NS4-12	36,8	32	7,2	
ABT-5K-DN25-4S	1"	25,4	37,6						SFA-NS4-25	51,0	64	H1300NS4-16	43,1	40	7,9	
ABT-5K-DN32-4S	1-1/4"	31,8	44,4						SFA-NS4-32	61,0	99	H1300NS4-20	54,5	50	6,5	
ABT-5K-DN40-6S	1-1/2"	38,1	56,5	6					SFA-NS6-40	73,0	89,5	H1300NS6-24	63,2	62	9,8	
ABT-5K-DN50-6S	2"	50,8	70,2						SFA-NS6-50	89,0	125	H1300NS6-32	80,5	78	8,5	
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 Overgår SAE 100 R15																
ABT-6K-DN20-4S	3/4"	19,1	31,2	4					SFA-NS4-20	44,0	55	H1300NS4-12	37,4	32	6,6	
ABT-6K-DN25-4S	1"	25,4	37,8						SFA-NS4-25	51,0	64	H1300NS4-16	44,0	44	7	
ABT-6K-DN32-6S	1-1/4"	31,8	49,3	6					SFA-NS6-32	65,0	99	H1300NS6-20	56,8	50	8,2	

Det er viktig å sjekke nedlastingssenteret vårt for oppdateringer med jevne mellomrom.
 Dimensjonene som er oppført i tabellene er omtrentlige data. På grunn av variasjoner i slangen, koblingstoleranser og små avvik i pressmaskin kan differanser oppstå. All informasjonen i dette dokumentet er komponert med største forsiktighet.
 Med tanke på dette kan vi ikke påta oss ansvar for eventuelle mangler i dette dokumentet.

Pressmålstabell

UNIFLEX HM10.3 / HM12 / HM13 / HM100 / HM150 / HM160

Slangetype	Slangedimensjoner				Intern skive		Ekstern skive		Presshylse dimensjoner				Pressmål diam.	Bakke sett ref.	Just-ering
	(Tommer)	Indre Ø	Ytre Ø	Lag	Ø	Lengde	Ø	Lengde	Del nr.	Ø	Lengde	Prod.kode	Ø +/- 0.1 mm		
AlfaBiotech - Skive - Standard innstikk															
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-4K-DN20-4S	3/4"	19,1	29,5	4			26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	H1100404-12	32,3	32	4,7
ABT-4K-DN25-4S	1"	25,4	37,5				34,6	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	H1100404-16	40,9	40	4,1
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-5K-DN16-4S	5/8"	15,9	26,3	4			23,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	H1100404-10	28,9	28	4,1
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19,1	31,0				28,2	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	H1100404-12	33,3	32	3,7
ABT-5K-DN25-4S	1"	25,4	37,6				34,8	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	H1100404-16	41,2	40	3,8
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 Overgår SAE 100 R15															
ABT-6K-DN06-4S	1/4"	6,4	16,9	4			14,7	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	H1100404-04	18,3	17	3,7
ABT-6K-DN10-4S	3/8"	9,5	20,1				17,5	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	H1100404-06	22,0	20	3
ABT-6K-DN13-4S	1/2"	12,7	23,0				20,2	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	H1100404-08	26,3	24	2,7
AlfaBiotech - Skive - Interlock (H) Innstikk															
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-4K-DN25-4S	1"	25,4	37,5	4	29,3	17	34,6	65	SFA-4H-25	46,0	74,7	H1400200-16	41,6	40	4,4
ABT-4K-DN40-4S	1-1/2"	38,1	51,8		42,0	22	49,0	81	SFA-4H-40	70,0	89,5	H1400200-24	57,2	57	12,8
ABT-4K-DN50-4S	2"	50,8	66,8		56,8	29	64,0	85	SFA-4H-50	87,0	125	H1400200-32	73,3	71	13,7
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19,1	31	4	22,9	15	28,2	52	SFA-4H-20	38,0	60,2	H1400200-12	33,6	32	4,4
ABT-5K-DN25-4S	1"	25,4	37,6		29,6	17	34,8	65	SFA-4H-25	46,0	74,7	H1400200-16	41,7	40	4,3
ABT-5K-DN32-4S	1-1/4"	31,8	44,4		36,6	22	43	74	SFA-4H-32	55,0	88,2	H1400200-20	50,7	50	4,3
ABT-5K-DN40-6S	1-1/2"	38,1	56,5	6	43,9	22	53,7	81	SFA-R15-40	69,5	94,0	H1400301-24	63,2	62	6,3
ABT-5K-DN50-6S	2"	50,8	70,2		56,6	29	67,4	85	SFA-R13-50	88,0	99,0	H1400301-32	80,6	78	7,4
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 Overgår SAE 100 R15															
ABT-6K-DN16-4S	5/8"	15,9	28,0	4	20,3	15	25,4	50	SFA-R15-16	35,5	57,5	H1400301-10	31,7	28	3,8
ABT-6K-DN20-4S	3/4"	19,1	31,2		22,8	15	28,6	52	SFA-4H-20	38,0	60,2	H1400200-12	34,0	32	4
ABT-6K-DN25-4S	1"	25,4	37,8		29,3	17	35,8	65	SFA-4H-25	46,0	74,7	H1400200-16	41,7	40	4,3
ABT-6K-DN32-6S	1-1/4"	31,8	49,3	6	37,9	22	46,5	74	SFA-R15-32	62,0	88,0	H1400301-20	55,6	50	6,4
ABT-6K-DN40-6S	1-1/2"	38,1	56,5		43,9	22	53,7	81	SFA-R15-40	69,5	94,0	H1400301-24	63,2	62	6,3

Det er viktig å sjekke nedlastingssenteret vårt for oppdateringer med jevne mellomrom.
Dimensjonene som er oppført i tabellene er omtrentlige data. På grunn av variasjoner i slangen, koblingstoleranser og små avvik i pressmaskin kan differanser oppstå. All informasjonen i dette dokumentet er komponert med største forsiktighet.
Med tanke på dette kan vi ikke påta oss ansvar for eventuelle mangler i dette dokumentet.