

## Effacité automatisée

### L'imprimante/applicateur Wraptor<sup>MC</sup> A6200



Gagner en productivité n'a jamais été aussi simple. Il suffit d'utiliser un dispositif automatisé, comme l'imprimante/applicateur **Wraptor A6200**. Grâce à cette imprimante, vous pouvez imprimer et apposer automatiquement l'étiquette en seulement sept secondes, éliminant ainsi l'étiquetage manuel coûteux et fastidieux. Compact et léger, le Wraptor A6200 est conçu pour les milieux de travail rapides et flexibles, comme la fabrication par cellule. L'imprimante se déplace facilement vers différents postes de travail et occupe un minimum d'espace, ce qui laisse plus d'espace pour travailler et plus de moyens pour augmenter votre productivité.

- **Économie de temps** — réduction de 50 % de la durée du cycle d'impression/application par rapport à une application manuelle
- **Économie de main-d'œuvre** — production plus rapide grâce à l'impression et à l'application en une seule étape
- **Économie de place** — conception compacte qui s'adapte aux espaces de travail restreints

## Références et spécifications

Catalogue n°	
A6200-NA-KIT	Imprimante/applicateur Wraptor A6200* sans fil avec trousse d'enrouleur
A6200-NA-WIFI	Imprimante/applicateur Wraptor A6200* sans fil
A6200-REWINDER	Enrouleur de matériel Wraptor A6200

Spécifications			
Débit recommandé	1000+ étiquettes / jour	Installation de rubans et de matériels	Étiquettes : Rouleau libre, filetage requis Ruban : cartouche requise
Heures de service	12 heures / 5 jours par semaine	Création et mise en place des étiquettes	Semi-automatique (sélection d'une partie de l'étiquette dans le logiciel et mise en place de l'étiquette)
Méthode d'impression et capacité d'impression en couleur	Transfert thermique; Monochrome	Options de connectivité	USB, sans fil, réseau Ethernet
Définition d'impression	300 ppp	Logiciel PC compatible	Brady Workstation
Largeur maximale de l'étiquette	1,000 po	Connectivité PC ou autonome	Les deux
Largeur du support	0,500 po, 1,000 po	Dimension minimale de l'étiquette	0,500 po largeur x 0,750 po longueur

\* L'imprimante comprend un pilote d'impression, un câble USB, une clé USB, un stylet, une clé de licence pour la suite logicielle d'identification de fils et de produits BradyWorkstation (Brady Workstation Product and Wire ID Suite), un rouleau de ruban A62-3-427 et A62-R4300. **Pour les applications de découpe et de bande en ligne :** Communiquez avec Brady au 1-888-272-3946. Des restrictions spéciales s'appliquent.


### Rubans d'impression Wraptor A6200 (noyau de 1,000 po (25,4 mm), côté encre vers l'extérieur)

Série de ruban	Catalogue n°	Dimension po x pi (mm x m)	Couleur
<b>Résine / cire R4300</b> Forte résistance environnementale contre le maculage et les produits chimiques. De plus, une qualité d'impression fiable, avec des bords nets, pour maximiser la lisibilité des codes à barres.	A62-R4300	2,000 x 150 (50,8 x 45,7)	Noir

### Étiquettes en vinyle autocollant (B-427)

Couleur : Blanc / Transparent Finition : Tapis

Doté d'une zone imprimable blanche avec une « queue » transparente qui s'enroule autour du marqueur pour protéger le texte. Résistance supérieure à l'abrasion, à la manipulation, aux solvants, à l'eau, à l'huile et aux saletés.




Catalogue n°	Wire gauge (in.- in.) dia.	Largeur d'étiquette A po (mm)	Hauteur d'étiquette B po (mm)	Rapport vertical D po (mm)	Largeur de maillon E po (mm)	Hauteur de zone d'impression F en po (mm)	Étiquettes/rangée	Étiquettes/rouleau	Ruban recomm.
A62-1-427	0,060 - 0,120	0,500 (12,7)	0,750 (19,1)	0,875 (22,2)	1,312 (33,3)	0,375 (9,5)	1	850	A62-R4300
A62-14-427	0,120 - 0,240	0,500 (12,7)	1,250 (31,8)	1,375 (34,9)	1,312 (33,3)	0,500 (12,7)	1	500	A62-R4300
A62-15-427	0,060 - 0,120	1,000 (25,4)	0,750 (19,1)	0,875 (22,2)	1,312 (33,3)	0,375 (9,5)	1	850	A62-R4300
A62-3-427	0,120 - 0,240	1,000 (25,4)	1,250 (31,8)	1,375 (34,9)	1,312 (33,3)	0,500 (12,7)	1	500	A62-R4300

### Tissus en Nylon Blanc (B-499)

Couleur : Blanc Finition : Tapis

Le tissu en nylon avec adhésif permanent permet le marquage dans les milieux où règnent la chaleur, le froid, l'huile et la saleté. Idéal pour le marquage des fils et des câbles.



Catalogue n°	Wire gauge (in.- in.) dia.	Largeur d'étiquette A po (mm)	Hauteur d'étiquette B po (mm)	Rapport vertical D po (mm)	Largeur de maillon E po (mm)	Hauteur de zone d'impression B en po (mm)	Étiquettes/rangée	Étiquettes/rouleau	Ruban recomm.
A62-7-499	0,060 - 0,240	0,500 (12,7)	0,750 (19,1)	0,875 (22,2)	1,312 (33,3)	0,750 (19,1)	1	600	A62-R4300
A62-16-499	0,130 - 0,250	0,500 (12,7)	1,000 (25,4)	1,125 (28,6)	1,312 (33,3)	1,000 (25,4)	1	450	A62-R4300
A62-15-499	0,060 - 0,240	1,000 (25,4)	0,750 (19,1)	0,875 (22,2)	1,312 (33,3)	0,750 (19,1)	1	600	A62-R4300
A62-13-499	0,130 - 0,250	1,000 (25,4)	1,000 (25,4)	1,125 (28,6)	1,312 (33,3)	1,000 (25,4)	1	450	A62-R4300

Etats-Unis  
Service à la clientèle : 1-888-272-3946  
Ventes internes : 1-888-311-0775  
BradyID.com

Canada  
Service à la clientèle : 1-800-263-6179  
BradyCanada.ca

Mexico  
Service à la clientèle : 1-800-262-7777  
Ventes internes : 1-800-262-7777 ext 177  
BradyID.com.mx

**Pour en connaître d'avantage, consulter le site web de BradyCanada.ca ou composez le 1.800.263.6179**

