

Édition pour les nouveaux lancements

Février 2021

NOUVELLE GENERATION

IFS – Éclairage de corniche et de garage

- 40 W & 60 W
- Rendement lumineux: 5 129 - 8 147 lm
- 120-277 V OU 120-347 V
- IP65
- Luminaire graduable



NOUVELLE GENERATION

WPS GEN4 – Applique murale classique

- Puissance unique ou réglable
- 3 TCC réglable (30K/ 40K/ 50K) ou TCC unique (40K or 50K)
- Rendement lumineux: 3 625 – 17 885 lm
- Cellule photoélectrique intégrée inclus sur les modèles sélectionnés
- 120-277 V ou 120-347 V
- Accessoire: Plaque arrière, visière, grille de protection




WCI-L – Petite applique murale

- 3 TTC réglable (40K/ 45K/ 50K)* ou TCC unique (30K)
- Rendement lumineux: 1 725 - 2 926 lm
- 120-277 V
- IP65
- Cellule photoélectrique intégrée




* Seulement la version 3 TCC est certifiée DLC



CLDK – Plafonnier disque DEL

- 4" & 6"
- 5 TCC réglable (27K/ 30K/ 35K/ 40K/ 50K)
- Rendement lumineux: 580 - 1 000 lm
- Endroit mouillé
- Luminaire graduable





Édition pour les nouveaux lancements

Février 2021

VTL4-L – Luminaire étanche à la vapeur

- 4' luminaire DEL étanche à la vapeur fourni avec des loquets en acier inoxydable
- Lentille en polycarbonate
- 3 TCC réglable (35K/ 40K/ 50K)
- Rendement lumineux: 5 450 - 8 560 lm
- NEMA 4X et certifié NSF
- 120-277 V ou 120-347 V



L3PNB – Panneaux DEL rétroéclairés

- 1'X4', 2'X2', 2'X4'
- 3 TCC réglable (35K/ 40K/ 50K) ou simple CCT (40K)
- Rendement lumineux: 2 600 – 5600 lm
- 120-347 V



NOUVELLE GENERATION

L2WMG – Luminaire DEL enveloppant raccordable

- Luminaire fourni avec un connecteur de raccordement de 12"
- Montage en série pouvant aller jusqu'à 8 unités
- 4000 K
- Rendement lumineux: 5 420 lm
- Disponible en 4'
- Luminaire graduable
- 120-277 V

