

Une compagnie de Sonepar

### QUÉBEC

# Spéciaux de

# Novembre-Décembre



2021

Prix réservés aux membres de la CMEQ





A19 - 9,8W, 2700K, 800LM Remplace 60W, incandescent

Non-dimmable # LAMLEDA199W27KND

Dimmable # LAMLEDA199W27KDIM







GU10 - 7W, 3000K, 500LM Faisceau 35° - Dimmable Remplace 50W, halogène # LAMLEDGU107W3KFL



PAR20 - 7W, 3000K, 500LM Faisceau 40° - Dimmable Remplace 50W. halogène # LAMLEDPAR207W3KFL



MR16 - 7W, 3000K, 500LM Faisceau 35° - Dimmable Remplace 50W. halogène # LAMLEDMR167W3KFL

## (s)ignify



### Luminaire encastré DEL

4 po - 11W, 120V, 3000K, 700LM, dimmable, blanc Vendu en paquet de 4.

Remplace jusqu'à 65W, incandescent # PILADISC4R30K



### **Luminaire DEL** *high bay*

Dimmable 0/10V, cordon 6 pi, crochet, lentille en vitre, faisceau 120°, boîtier blanc.



Remplace jusqu'à 400W, DHI ou 6 fluorescents, T5HO 18000LM

4000K, 120/277V # LITJEBL18L40K80CRIWH # LITJEBL18L50K80CRIWH 5000K, 120/277V

4000K. 347V # LITJEBL18LHV40K80CRIWH # LITJEBL18LHV50K80CRIWH 5000K. 347V

Remplace jusqu'à 400W, DHI ou 8 fluorescents T5HO 24 000LM

4000K, 120/277V # LITJEBL24L40K80CRIWH 5000K, 120/277V # LITJEBL24L50K80CRIWH

# LITJEBL24LHV40K80CRIWH 4000K. 347V 5000K, 347V # LITJEBL24LHV50K80CRIWH

Remplace jusqu'à 575W, DHI ou 10 fluorescents T5HO 30 000LM

4000K, 120/277V # LITJEBL30L40K80CRIWH 5000K, 120/277V # LITJEBL30L50K80CRIWH

# LITJEBL30LHV40K80CRIWH 4000K. 347V 5000K, 347V # LITJEBL30LHV50K80CRIWH



### Applique murale

120/277V, 3000K, pilote dimmable 0/10V, fini gris, distribution type 2, garantie limitée 10 ans. Tenon de montage mural et photocellule inclus.

72W, 8100LM - Remplace 150W, SHP

**# LUMKITSENTINELLE72W2** 

135W, 17655LM - Remplace 400W, SHP # LUMKITSENTINELLE135W2



Luminaire réglette DEL

48 po - 120/277V, 4000K, 4000LM, non-dimmable, lentille dépolie en acrylique.

Remplace 2 x 32W, T8 # CFIFSSEZ440L840UNV

**Day-Brite** CFI

### Luminaire réglette DEL

**96 po -** Dimmable 0/10V, 8 000LM, lentille dépolie en acrylique. Remplace 4 x 32W, T8

120/277V

# CFIFSS880L835UNVDIM 3500K

4000K # CFIFSS880L840UNVDIM

<u>347V</u>

# CFIFSS880L835347DIM 3500K

4000K # CFIFSS880L840347DIM

## **Dav-Brite** CFI

#### Luminaire réglette double

48 po - 2 x F32T8 (Lampes non incluses)

120V/277V

# CFIT232UNV12EB

# CFIT23234712EB

### **Day-Brite**



### Panneau lumineux DEL pour plafond suspendu

Puissance 120/347V et CCT 3500/4000/5000K ajustable, dimmable

1 x 4

# CFI1SBP3040L8CS4UN3DIM

2 x 2

# CFI2SBP3040L8CS2UN3DIM

# CFI2SBP3550L8CS4UN3DIM

#### **Dav-Brite** CFI

Luminaire surface **L** 

48 po - 120/277V, 4000LM, couleurs ajustables 3 000/3 500/4 000K, lentille enveloppante et capteur de présence.

Remplace 2 X 32W, T8

# CFINWL440L8CSTUNVDIMOCC





Luminaire High Bay

120/347V, CCT ajustable (4000/5000K), crochet ouvert, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, lentille polycarbonate.

# CFIHCY14L8CSTUN3DIM

21 000LM

# CFIHCY21L8CSTUN3DIM

28 0001 M

# CFIHCY28L8CSTUN3DIM

33 000LM

# CFIHCY33L8CSTUN3DIM

#### **PHILIPS**

#### Ensemble de ballast magnétique DHI

120/277/347V

**Ballast SHP** 

70W, S62

# PHI71A79A1001D

100W. S54

# PHI71A80A1001D

150W. S55

# PHI71A81A2001D

250W. S50

# PHI71A82A1001D

400W. S51

# PHI71A84A3001D



Ballast HM

175W. M57/M107/H39

# PHI71A55A0001D

250W. M58/H37

# PHI71A57A0001D

400W. M59/H33

# PHI71A60A1001D

#### **PHILIPS**

#### Lampe haute pression sodium Base GOLIATH



# PHIC70S62ALTO 100W

# PHIC100S54ALTO 150W

# PHIC150S55ALTO

# PHIC250S50ALTO

# PHIC400S51ALTO

#### Lampe halogène métallique Base GOLIATH



175W # PHIMH175U

250W

# PHIMH250U

400W

# PHIMH400U

### dals



#### Rondelle DEL à montage encastré ou en surface

12V, 2,1W, 3000K, 90LM, harnais d'interconnection 24 po inclus. Lentille verre givré/transformateur 12VCC requis (vendu séparément).

# DAL4005FRBK Noir # DAL4005FRSN Étain # DAL4005FRWH Blanc



### Luminaire encastré DEL

2 po - 8W, 3 000K, 600LM, régressé, rond, dimmable.

Blanc # DALRGR23KWH # DALRGR23KBK



### Luminaire encastré DEL DALS Connect

120V, source de lumière régressée, RGB et CCT ajustable, contrôlable et programmable par WiFi (HUB non requis), compatible avec Google assistant et Amazon Alexa.

4 po - 10W, 600LM

# DALSMPNL4WH

6 po - 15W, 1000LM

# DALSMPNL6WH





Projecteur 📭

20W, 120V, 4000K, 1770LM, C/A photocellule Remplace 150W. PAR38 incandescent

Bronze # LITOVFLLED2RH40K120PEDB # LITOVFLLED2RH40K120PEWH



Luminaire high bay DE

120/277V, distribution moyenne, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, lentille anti éblouissante, crochet en V et chaine de 36 po inclus.

22-1/2 x 11-1/2 po - 24 000LM

4000K # LITCPHB24LMSEFGCLMDMV4K 5000K # LITCPHB24LMSEFGCLMDMV5K

22-1/2 x 11-1/2 po - 30 000LM

4000K # LITCPHB30LMSEFGCLMDMV4K 5000K # LITCPHB30LMSEFGCLMDMV5K

Projecteur DE

C/A détecteur de mouvement 2 X 10W, 120V, 4000K, 1569LM Remplace 2 x 60W. PAR38, halogène

Bronze # LITOLF2RH40K120MOBZ # LITOLF2RH40K120MOWH



Luminaire Encastré DEL

4 po - 3000/4000/5000K, 700 à 780LM, orientable, blanc mat

Remplace jusqu'à 65W, incandescent # LITWF4ADJLED30K40K50KMW



### Applique murale DE

120/277V, fini bronze

54W, puissance ajustable 1 450 à 6 950LM Remplace 70W à 250W, HM

4000K # LITTWX2LEDALO40KMVDDB 5000K # LITTWX2LEDALO50KMVDDB

108W, puissance ajustable 2900 à 13850LM Remplace 100W à 400W, HM

4000K # LITTWX3LEDALO40KMVDDB 5000K # LITTWX3LEDALO50KMVDDB



Luminaire plafonnier DEL

120/277V, 4000K, bronze

35W, 4500LM Remplace jusqu'à 150W, DHI

# LITCNYLEDP140KMVDDB

52W, 6600LM

Remplace jusqu'à 175W, DHI # LITCNYLEDP240KMVDDB





### Luminaire encastré

4 po - 120V, puissance ajustable (700/1000/1200LM), CCT ajustable (2700/3000/3500/4000/5000K) ou gradation chaude (2850/1900K), réflecteur blanc étagé, lentille regressée, boîte de jonction rénovateur, hauteur du luminaire est de moins de 3 po de hauteur.

# JUNKITJPDZ4RENO



### Luminaire encastré DEL

120V, 5CCT 2700 à 5000K, dimmable, lentille et déflecteur régressés conçus pour réduire l'éblouissement, blanc.

4 po - 9W, 670LM

Remplace 65W, incandescent

# JUNWF4REGSWW590CRMW

6 po - 13W, 950LM

Remplace 75W, incandescent

# JUNWF6REGSWW590CRIMW



#### Luminaire encastré

120V, 5CCT 2700K à 5000K, 670LM, blanc

4 po - 9W, 670LM

Remplace jusqu'à 65W, incandescent

# JUNWF4SWW590CRIMW

6 po - 13W, 950LM

Remplace 75W, incandescent

# JUNWF6SWW590CRIMW



### Lampe DEL

120/277V, couleur ajustable (3 000K/4 000K/5 000K), montage multidirectionnel, protection 6kA, installation type B (sans ballast)



#### **NOUVEAU!**

14W, base E26 Remplace 70W, DHI # LED8038E345A

18W, base E26 Remplace 100W, DHI # LED8039E345A

24W, base E26 Remplace 150W, DHI # LED8029E345A

24W, base EX39, Remplace 150W, DHI # LED8029M345A



Puissance ajustable (35W/45W/60W) Remplace 175W à 320W. DHI

Base E26 # LED8024E345G7FW Base EX39 # LED8024M345G7FW

Puissance ajustable (80W/100W/110W) Remplace 320W à 400W, DHI

Base EX39 # LED8027M345G7FW

Þ

in





Projecteur DE

120/277V, 4000K, montage sur étrier, bronze

Remplace jusqu'à 400W, DHI 230W, 31 312LM

# STAFLS3100277230W40KYKBZ



Projecteur LE

120V, 4000K, montage sur bras, noir

30W, 3191LM - Remplace 100W, DHI

# STAFL30W40KKNBKCHOICESTD

50W, 5397LM - Remplace 175W, DHI

# STAFL50W40KKNBKCHOICESTD



Luminaire encastré

3,5 po - 12W, 3 000K, 920LM, orientable. Remplace 50W, halogène

Blanc

# STAGMB12WA9030WH

Étain brossé Noir

# STAGMB12WA9030BN

# STAGMB12WA9030BK



Applique murale

120/347V, 3000/4000/5000K, fini bronze, photocellule incluse, lentille en verre prismatique, dimmable 0/10V.

25/30/40W

# STAWPSPS40Q3C

60/80/100W

# STAWPSPS100Q3C

120W

# STAWPSNS120Q3C



Applique murale DEL

120/277V, lentille polycarbonate givrée, photocellule incluse, fini bronze. Remplace jusqu'à 70W, DHI

15W. 1725LM. 3000K

# STAWCILS1W30KBR

20W, 4000K (2522LM) / 4500K (2926LM) / 5000K (2637LM)

# STAWCILS2W3CBR



Cordon d'éclairage temporaire

Pour 10 ampoules de 150W (maximum), 100 pi 14/3 SJTW. lampes non incluses.

# STASL100FTDSC10SKT14AWG



Luminaire *high bay* 

Dimmable, avec cordon de 10 pi et crochet ouvert. lentille claire en polycarbonate.

120/277V, 23 000LM

4000K # STAL1RSHLS2W40K 5000K # STAL1RSHLS2W50K

120/277V, 33 000LM

4000K # **STAL1RSHLS3W40K** 

5000K # STAL1RSHLS3W50K

347V, 23 000LM

4000K # STAL1RSHLS2H40K

5000K # STAL1RSHLS2H50K

347V, 33 000LM

4000K # **STAL1RSHLS3H40K** 

4000K # STAL1RSHLS3H50K



Panneau lumineux DEL pour plafond suspendu 120/347V, 3500/4000/5000K,

dimmable 0/10V.

1x4 - 20/30/40W

# STAL3PNB1LPSQ3C

2x2 - 20/30/40W

# STAL3PNB2LPSQ3C

2x4 - 30/40/50W

# STAL3PNB4LPSQ3C



#### Luminaire surface DEL EDGELIT 120V. bordure blanche.

6 po - 11W, 3000K, 855LM

# STALEDCL6EDG11W3KFMRNDWH

6 po - 11W, 4000K, 896LM

# STALEDCL6EDG11W4KFMRNDWH

12 po - 22W, 3000K, 1647LM

# STALEDCL12EDG22W3KFMRNDW

12 po - 22W, 4000K, 1725LM

# STALEDCL12EDG22W4KFMRNDW






Luminaire de travail Des portatif

30W, 120V, 4000K, 3000LM, 2 têtes ajustables, cadre et bras en aluminium extrudé peint jaune, extensible jusqu'à 67 po.

Remplace 1 000W quartz, halogène

# RABHLSLED60A4K2HYLWSP





4 pi - 120/347V, puissance et CCT ajustables 20/30/40/50W, 3000/4000/5000K, dimmable 0/10V, lentille givrée en polycarbonate.

# RABSLH4LED50A20HVKDIM



### 4 pi - Dimmable

120/277V, 4000K

41W - Remplace 2 X 32W, T8

# RABFW4LED41B4KDIM

61W - Remplace 2 X 54W, T5HO # RABFW4LED61B4KDIM

120/347V, CCT ajustable

41W - Remplace 2 X 32W, T8

# RABFW4LED41HVKDIM

61W - Remplace 2 X 54W, T5H0

# RABFW4LED61HVKDIM



#### Raccord Liquidtight pour conduits métalliques flexibles étanches

#### Droit



Non-isolé Isolé 3/8 po 3/8 po # THO5231 # THO5331 1/2 po1/2 po # THO5232 # THO5332 3/4 po 3/4 po # THO5333 # THO5233

#### Angle 90°



Isolé Non-isolé 3/8 po 3/8 po # THO5251 # THO5351 1/2 po 1/2 po # THO5252 # THO5352 3/4 po 3/4 po # THO5353 # THO5253



#### Conduit flexible métallique étanche aux liquides

3/8 po x 100 pi # THOLTGCS01BC100

1/2 po x 100 pi

# THOLTGCS02BC100

3/4 po x 100 pi

# THOLTGCS03BC100



#### Écrou à ressort

3/8 po

# SUPA1003/8EGC

1/2 po

# SUPA1001/2EGC



#### Tige de suspension à filets continus

3/8 po x 10 pi # VISTF3/8

1/2 po x 10 pi # VISTF1/2

#### Rail profilé pré-galvanisé



**Ordinaire** 

10 pi # SUPA120010PGC

20 pi

# SUPA120020PGC



Demi-fentes

10 pi

# SUPA1200HS10PGC

# SUPA1200HS20PGC



#### Câble chauffant pré-assemblé

120V, auto-régulant, avec câble froid de 6 pi et fiche témoin.

# RAYFG16P 6 pi

# RAYFG112P 12 pi

18 pi # RAYFG118P


# RAYFG124P 24 pi

36 pi # RAYFG136P

50 pi # RAYFG150P

# RAYFG175P 75 pi

100 pi # RAYFG1100P



#### Système de déglaçage RIM-DT pour les drains des toitures

Încluant câble, raccord et ensemble de montage.

# RAYF6205AL231 208/240V # RAYF6205AL232

Þ

in

### Ensemble, fournissons des bornes de recharge pour VÉ adaptées aux besoins de vos clients

Disponible chez Lumen



Gris #FLOX5 Noir #FLOG5

**Gris** # FLOG5-EDITION-SPECIALE

Résidentiel

#### FLO Maison™ X5 240 V | 30 A | 7,2 kW

- Fiable et intelligente
- Pour maisons unifamiliales

#### FLO Maison<sup>™</sup> G5 240 V | 30 A | 7,2 kW

- · Robuste et durable
- Pour maisons unifamiliales



CoRe+MC 208 V ou 240 V | 30 A | 7,2 kW

- polyvalente, offrant une adaptabilité maximale
- · Idéale pour les employeurs



#### SmartTWO<sup>™</sup> 208 V ou 240 V I 30 A | 7,2 kW

- · Borne de niveau 2
- Connectée et sécuritaire munie de mécanismes de sécurité évolués
- Conçue pour les solutions publiques et commerciales



PROFITEZ DU PROGRAMME ROULEZ VERT

Plus de détails vehicules electriques.gouv.qc.ca



Boîtier en aluminium



Sécuritaire



Fait au Canada



**Caractéristiques** 

Conducteurs neutres visibles

Barre omnibus neutre intégrée

Crochets de rails durables

Vis du conducteur de continuité des masses

Inversibles

INSTA-WIRE MC

• Disponible en blanc

Certification



🔆 Installation intérieure ou extérieure

flo.ca

### **SIEMENS**

**MAINTENANT** EN INVENTAIRE! Panneaux blancs disponibles





#### Panneaux de distribution série SNC

- Équivalent à la série EQL
- Panneau à cosse principal
- 3 conducteurs
- Monophasé 120/240V
- Accepte les disjoncteurs de la série Q

#### Aussi disponible en 12, 16 et 40 circuits

Intensité nominale	Nombre d'espaces	Nombre de circuits	Hauteur (po)	Code produit
125A	24	48	24	# SIESNC2448L1125W
200A	30	48	30	# SIESNC3048L1200W
200A	40	60	36	# SIESNC4060L1200W





TESTEZ VOS INSTALLATIONS DE BORNES DE RECHARGE **POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE!** 



#### Ensemble vérificateur/ adaptateur pour Stations de charge de véhicule électrique

- Simulation du véhicule La simulation d'état CP (Pilote de commande) teste différents états de charge
- Protection à la terre Pré-test PE de tension dangereuse
- Test du disjoncteur GFCI Protégez-vous et vérifiez les risques de choc électrique grâce au test de déclenchement GFCI.
- # FLUFEV100TY1





Fiche à lames droites

Étanche à l'eau 15A, 125V, 2 pôles, 3 fils

# HUBHBL14W47A



Prise à lames droites

Étanche à l'eau 15A, 125V, 2 pôles, 3 fils

# HUBHBL15W47A



Fiche Twist-Lock®

Étanche à l'eau 15A, 125V, 2 pôles, 3 fils

# HUBHBL24W47A



Prise Twist-Lock®

Étanche à l'eau 15A, 125V, 2 pôles, 3 fils

# HUBHBL25W47A





# HUBHBL2711



Fiche 3 Ports 30A, 125/250V, 4 fils

# HUBHBL2713



**Couvercle transparent** 

2-3/4 po profondeur, horizontal/vertical.

# HUBMM420CCN



#### Couvercle rétractable

1G, horizontal/vertical et très résistant.

# HUBML500GCN

Blanc # HUBML500WCN Bronze # HUBML500ZCN



Boîte de raccordement pour génératrice

Prise mâle, 30A, 3P, 4 fils

# HUB58405

## dyson airblade V

Sans contact. Purifié par filtration HEPA. Rapide. Hygiénique.

Certifié hygiénique par NSF International. Éprouvé dans les toilettes du monde entier.











**Fiche** 

30A. 4P. 3 fils # APPACP3034BC

60A, 4P, 3 fils

# APPACP6034BC



#### Réceptacle

30A, 4P, 3 fils

# APPADR3034

60A, 4P, 3 fils # APPADR6034



#### Boîte de montage en aluminium

1 sortie, série AE, 1 gang

3/4 po - Pour réceptacle ADR 30A

# APPAEE23

1 po - Pour réceptacle ADR 60A

# APPAEE36

Þ

in

Lumer





## Plafonnier détecteur de mouvements DEL

8,7W, 120VAC, 60Hz, blanc. Idéal pour les garderobes, les aires de rangement, les greniers et les sous-sols. Conception pour l'intérieur seulement.

# LEV9864LED



## Détecteur de mouvements mural *Multi-Tech* à IR Decora

120/277V, 50/60Hz, unipolaire, champ de 60° ou 180° et 2400 pi², délai de 10 à 30 minutes. Plaque non incluse.

# LEVOSSMTMDW



#### **Gradateur Lumina RF Decora**

2,4 GHz, 50/60Hz, 0/10V naufrage, 50mA, 347VCA, charge 4A. Plaque non incluse.

# LEVZS05730Z



#### Gradateur à glissière Illumatech

150W DEL et LFC, 600W incandescent, compatible avec ampoule DEL, fluorescent compact, incandescent, 1 voie et 3 voies. Plaque non incluse.

# LEVIPL0610Z



#### **Gradateur Decora**

120V, 300W DEL et LFC, 600W incandescent/ halogène, 60Hz, unipolaire et 3 voies. Plaque non incluse.

# LEVDSL061LZ



#### **Gradateur Decora**

120/277V, 1200VA-1500VA fluorescent, 10A DEL, 60Hz, unipolaire et 3 voies. Plaque non incluse.

# LEVDS71010Z





#### Minuterie 24 heures

40A

125V, 2HP

# INTT10170 208/277V, 5HP

# INTT10470



#### Minuterie murale 24h

4A, 120V, unipolaire et 3 voies, programmable sur 7 jours. Plaque non-incluse.

# INTEJ600



# Cellule DEL photoélectrique

4A, 120V, luminaire DHI ou DEL Type bouton, 120V, 6 AMP 1 650W à 277VAC

# INTEK4036S





#### Pince ampèremétrique TightSight<sup>MD</sup>

660A AC/DC, pinces True RMS 660A pour une variété d'environnements industriels et commerciaux. L'écran inférieur unique TightSight™ facilite les mesures difficiles à atteindre. Les écrans faciles à lire comportent de grands nombres et un rétroéclairage vert.

# IDE61765



Pince ampèremétrique Clamp-Pro 600A AC

# IDE61744





#### Luxmètre

Avec plage automatique. Mesure en pieds bougie (FC) et Lux. Plage de mesure jusqu'à 200 000 Lux ou 20 000 pieds bougie. Avec affichage numérique.

# AMPLM120

# °STELPRO





#### **MODÈLE STANDARD**

#### Sans thermostat

MODÈLE HAUT

Sans thermostat

Avec thermostat

500 W.....STESOR0502WCW 1000 W ...... STESOR1002WCW 1500 W ......STESOR1502WCW 2000 W ...... STESOR2002WCW

1000 W ......STESORH1002WCW

1500 W ......STESORH1502WCW

2000 W.....STESORH2002WCW

1000 W ......STESORH1002W

1500 W ......STESORH1502W

2000 W ...... STESORH2002W

#### MODÈLE BAS

Avec thermostat

500 W.....STESOR0502W

1000 W.....STESOR1002W

1500 W .....STESOR1502W

2000 W ...... STESOR2002W

#### Sans thermostat

1000 W ...... STESORL1002WCW 1500 W ......STESORL1502WCW 2000 W.....STESORL2002WCW

#### Avec thermostat

1000 W.....STESORL1002W 1500 W ......STESORL1502W 2000 W.....STESORL2002W

**Passerelle** STESAHUB001 Thermostat

STESAT402ZB



#### Sans thermostat

2000 W..... ..STESORB2002WCW Avec thermostat

... STESORB2002MW 2000 W.....



Sans thermostat 2000 W..... ...STESOA2002WCW

Avec thermostat 2000 W..... .... STESOA2002W



500 W	STERWF0502W
750 W	STERWF0752W
1000 W	STERWF1002W
1250 W	STERWF1252W
1500 W	STERWF1502W
2000 W	STERWF2002W
Thermostat intégré	STERWFT1W
Boîtier de surface	STERWFSAW





STELPRO.COM 1-844-STELPRO











Le confort légendaire

Pour un confort uniforme et silencieux, optez pour un convecteur de marque Convectair!



### Allegro II

Modèle haut de gamme aux courbes élégantes.

Offert en trois profilés pour un confort parfaitement adapté à tout espace.



#### **Apéro**

Permet de goûter au plaisir du confort à petit prix, signé Convectair.



Nos convecteurs utilisent un élément unique, conçu pour une conductivité exceptionnelle de la chaleur.

Contactez un représentant Convectair pour plus de détails. 1 800 463-7043 • www.convectaircanada.com







### resideo



Convertisseur filaire Vers SiX sans fil.

# RESPROSIXC2W



Caméra de sécurité intérieure HD, 1080P, WiFi.

# RESIPCAMWIC2



Détecteur de bris de verre et sirène d'alarme

# RESPROSIXGB



**Détecteur** de chocs

# RESPROSIXSHOCK



Détecteur de mouvement

# RESPROSIXPIR



#### Module de transfert

Permet aux panneaux ProSeries de communiquer avec plusieurs capteurs de sécurité sans fil unidirectionnels utilisant différents protocoles.

# RESPROTAKEOVER





Connection WiFi

### Sonnette-caméra **SkyBell®**

Argent

# RESDBCAMTRIM

Bronze

# RESDBCAMTRIMBR



#### Panneau de commande

7 po - Avec module WiFi / Z-Wave®. Amazon Alexa intégré, désarmement Bluetooth et caméra intégrée.

# RESPROA7PLUSCN



#### Contact de porte et fenêtre

Portée de transmission de 200 pi Dimensions: 0,45 x 1,25 x 3,1 po

# RESPROSIXMINI

Portée de transmission de 300 pi Dimensions: 0,75 x 1,15 x 2,9 po

# RESPROSIXMINI2

Portée de transmission de 300 pi Dimensions: 1,1 x 1,6 x 3,1 po

# RESPROSIXCT

### **VOSKER**

#### Caméra autonome



#### Caméra de sécurité cellulaire LTE - Photo

Alimentation solaire, détection de mouvement, distance de 90 pi. Comprend : braquette de montage, cartes SC 16GB et SIM.

# VOSV150

### **PROTÉGEZ VOS CHANTIERS**



#### **Batterie V150**

Module batterie rechargeable au lithium pour caméra de sécurité V150. 3.7V. 10 000mAH, port micro-usb.

# VOSVLITB2



#### Boîtier de sécurité V150/V300

Boîtier en métal robuste pour caméra de sécurité V150 et V300, trou pour insérer un cadenas et pour ancrer à une surface.

# VOSVSBOX2



#### Câble cadenas

6 pi - pour caméra ou boîtier de sécurité, 2 clés incluses.

# VOSVCBLOCK



#### Caméra de sécurité cellulaire LTE - Photo / vidéo

Alimentation solaire, enregistrement photo et vidéo (photo seulement transmise au cell), détection de mouvement, distance de 90 pi. Comprend: braquette de montage, cartes SC 16GB et SIM.

# VOSV200



#### Batterie V200 avec chargeur

Module batterie rechargeable au lithium pour caméra de sécurité V200 avec indicateur de recharge.

**# VOSVLITBC** 



#### Boîtier de sécurité V100/V200

Boîtier en métal robuste pour camera de sécurité V100 et V200, trou pour insérer un cadenas et pour ancrer à une surface.

Þ

in

# VOSVSBOX

# Idées cadeaux







#### Couche de base à 3 intensités

Éléments chauffants situés sur la poitrine et le dos. 3 réglages de chaleur disponibles avec une télécommande. 5V rechargeable rapide. Jusqu'à 8 heures de chaleur sur une charge unique. Lavable à la machine. Taille unique

# DYN300HV100



#### Boîte à outils PACKOUT™

Fabriqué de polymères à l'épreuve des chocs et présente des coins renforcés de métal. Muni d'un joint d'étanchéité de type IP65 qui empêche la pluie et autres débris de s'infiltrer.





Capacité de 250 lb, avec roues tout-terrain de 9 po # MIL48228426

## **LUTRON** Caséta Wireless

#### Ensemble de gradateur et télécommande



**De table** 100W DEL et LFC, 300W incandescent et halogène

# LUTPPKG1PWHC



nurai 150W DEL et LFC 600W incandescent et halogène Plaque non-incluse.

# LUTPPKG1WWHC



## Prise extérieure enfichable *Caseta*

120V, capacité 15A (éclairage) ou 1/2HP (autre charge), boîtier IP65, pour contrôler éclairage extérieur ou moteur de pompe à partir de votre téléphone ou télécommande Caseta (Pico).

# LUTPD150UTBL



## Trousse de démarrage pour maison intelligente

Comprend: 2 ampoules DEL A19 intelligentes, 2 prises enfichables intelligentes, 1 ensemble de bande lumineuse intelligente de 3 mètres et 1 gradateur mural intelligent. Contrôlez et gérez facilement l'éclairage à distance avec l'application « Dals Connect », WiFi - pas de hub requis, compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

# DALSMSSP





#### Lampe de poche crayon

100LM de sortie haute définition TRUEVIEW<sup>MD</sup>. Évalué IP67. Corps en aluminium résistants aux impacts et à la corrosion. Clip en métal amovible.

# MIL2105



### Ruban à mesurer porte-clés 6 pi (2m)

# MIL48225506



#### Radio de chantier M18

AM/FM, AUX, chargeur USB 2,1A, construction robuste, cordon pour alimentation auxiliaire de 6 pi.

# MIL289020



#### Jeu d'embouts de tournevis à chocs SHOCKWAVE™

32 pièces

# MIL48324004











Sac à dos Tradesman Pro MD 39 compartiments pour outils.

# KLE55421BP14

#### Collection Tradesman Promo



#### Glacière *Tradesman Pro™ Tough Box*

Maintient au frais pendant 30 heures, a une capacité de 16L (17 pintes) et supporte jusqu'à 300 lb. Cette glacière constitue également un endroit pratique pour s'asseoir.

# KLE55600



#### Sac à outils *Tradesman Pro™*

10 po - 40 poches, noir / orange, durabilité accrue, grande poche avec fermeture à glissière et poches plus longues pour tournevis.

# KLE554161014



### Batterie rechargeable

13400mah, pour chantier de construction. Inclus: câble USB Type-C à USB Type-A.

# KLEKTB2



#### Tourne-écrous / tournevis 7 en 1

Magnétique, tailles de tournevis d'écrou: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 1/2, 7/16 et 9/16 po.

# KLE32807MAG



#### Testeur de tension sans contact avec télémètre laser

Détecte de 12 à 1 000V avec indicateurs. télémètre laser de 20 m (66 pi) mesure en mètres, en pouces et en pieds (fractions ou décimales).

# KLENCVT6



#### **Ensemble d'embouts** de visseuse à chocs

26 morceaux

# KLE32799



#### Pince de monteur de lignes

9 po - Avec tirage et sertissage, coupe l'ACSR, les vis, les clous, etc.

# KLEKITPINCETOURNEVIS



#### Pince coupante de côté

Pour plastique avec ressort d'ouverture.

# KNI7201160SB



#### Pince Cobra

10 po - Maniement pratique, réglage d'une seule main.

# KNI8701250SBA





#### **Ensemble étiqueteuse** portative BMP21-PLUS

Comprend : Malette de transport rigide et une batterie rechargeable LI-iON. 2 ans de garantie.

# BRABMP21PLUSKIT1



#### **Ensemble mini-cliquet**

Pour les espaces confinés. 30 pièces mini-cliquet.

# WER346293





#### Jeu de clés hexagonales

Jeu de 9 clés mâles coudées multicolores, BlackLaser. Codage couleur associé à la mention du calibre.

Métriaue # WER073593 Impérial # WER022639



#### **Ensemble de 2 outils** M18 MD FUEL (2997-22)

Inclus: Marteau à percussion, clé à chocs à embout 1/4 po HEX, chargeur multi-voltage M12/M18, deux batteries XC5.0AH et valise de transport.

### COMPLÉTEZ CET ENSEMBLE AVEC UN GADEAU GRATUIT



#### SCIE SAWZALL®

M18 FUEL<sup>MD</sup> SAWZALL® Scie alternative

# MILKIT2997222821





#### **MEULEUSE**

M18 FUEL MD 4-1/2 po/5 po Interrupteur à palette sans verrouillage

# MILKIT2997222880

#### FLUKE



#### Télémètre laser

Mesure jusqu'à 131 pi avec bouton pointer-cliquer, calcule rapidement la superficie (pi²/m²).

# FLU417D







#### Génératrice bicarburant portative

Gaz/propane - À châssis ouvert de 7 500W. Démarrage électrique à bouton-poussoir. Le sélecteur de carburant permet de passer facilement du gaz au propane sans éteindre l'appareil. Port de charge pour batterie (chargeur inclus). Autres modèles disponibles.

# WESWGEN7500DF





#### Détecteur de tension sans contact à double pointe

De 50V à 1 000VCA, brevetée à double pointe pour détecter la tension dans les prises de 15A et 20A inviolables et ordinaires de 120V.

# GRETR13



#### Gel lubrifiant à câble pour l'hiver

**1 gallon -** Ne gèle pas avant -31°C

# GREWGEL1



#### Poinçon Slug-Splitter SC®

Pour conduit de 1/2 po (12,7 mm). Conçu pour percer à travers l'acier inoxydable d'une épaisseur de 3,5 mm (calibre 10).

# GRE28154



#### Vérificateur circuit GFI

Utilisez pour diagnostiquer les prises secteur 120V avec MALT et tester les prises à disjoncteur GFCI.

# GREGT10GFI



Technologies pour surfaces

#### Meules à tronçonner

Arbre 7/8 po - Offrent des coupes plus rapides, plus froides et sans effort. Souples, résistent à la déformation et à la torsion.



Type 27



#### Zip Alu<sup>MC</sup>

Épaisseur 3/64 po - Conçue pour une grande variété d'aluminium et de métaux non-ferreux.



#### Type 1

4-1/2 po

# WAL11U042

5 po

# WAL11U052

6 po

# WAL11U062



#### **Zipcut**<sup>MC</sup>

Épaisseur 3/64 po

Conçue pour la fonte, la tôle, l'acier et l'acier inoxydable. **Type 27** 



# WAL11T042

4-1/2 po

5 ро

# WAL11T142 5 po

# WAL11T152

6 po

# WAL11T052

# WAL11T062















#### Filtre P100

Soudage, coulage de métal et les produits pharmaceutiques. Paquet de 2.

#### # 3MS2091

Soudage, concentration nuisible de vapeurs organiques. Paquet de 2.

# 3MS2097



#### Respirateur réutilisable à demi-masque

Offre une protection respiratoire fiable et pratique avec sac de rangement refermable.

Petit Moven

# 3MS6100 # 3MS6200

Grand # 3MS6300



## Filtre contre les particules P100 Homologué par le NIOSH contre certaines particules

à base d'huile et exemptes d'huile. Convient à une variété d'applications, notamment le soudage, le brasage, le découpage au chalumeau, le coulage de métaux, le brasage tendre, etc. Paquet de 2.

# 3MS7093





#### **Étiquette « Danger ne** pas faire fonctionner»

5 3/4 x 3 po. Paquet de 25.

# BRA09437



#### Ensemble pour verrouillage à disjoncteur

Comprend: verrou de disjoncteur à pince 120/277V et 480/600V, bande de ceinture de verrouillage, taquet de verrouillage 277V, verrou de disjoncteur à pince surdimensionné, verrou de disjoncteur encliquetable, verrou de disjoncteur multipolaire universel, verrouillage propre 480/600V, deux étiquettes de verrouillage et deux cadenas de sécurité.

# BRA99296



#### Cadenas de verrouillage

Léger, non-conducteur et anti-étincelles, corps en nylon renforcé de fibre de verre et manille de 1-1/2 po en acier trempé à triple revêtement.

Vert Rouge

# BRA99564 # BRA99552

Jaune # BRA99570

# BRA99556 Bleu



#### Flocons de chlorure de magnésium

Grâce à son action exothermique, il fait fondre la glace jusqu'à -25 °C. Il est sans danger pour la végétation, les plantes, les animaux domestiques et surtout les gens.



Format pratique de 3,5 kg # WAR45004



Sac de 20 kg # WAR45020

#### **TINGLEY**



#### Couvre-chaussure Orion MD

Tige de nylon résistant, semelle intermédiaire en polyuréthane et semelle extérieure en TPR durable, conception légère pour un confort ultime.

Petit

# TIN7500GSM

Moyen # TIN7500GMD # TIN7500GLG Grand

# TIN7500GXL T-Grand

2T-Grand # TIN7500G2XL





Cagoule Storm Master 100 % acrylique tissé, noir.

Taille unique # PIOV4010170



### Cache-cou 3-en-1

Micro-molleton, se transforme en chapeau ou masque facial, noir.

Taille unique # PIOV4030470-O/S



#### Crampons à mi-semelle K1

in

Ajoute de la traction dans les conditions de travail glacées et enneigées. Idéal pour les environnements extérieurs ou intérieurs (faire pivoter). Taille unique.

Talons réguliers # PIOV9770150OS

Petits talons

# PIOV9770250OS

Þ

Notre succursale de MONTRÉAL DÉMÉNAGE (Jean-Talon) pour mieux vous servir! 4750, rue de la Savane, Montréal M Tél.: 514 341-7713



sur tous vos achats ramassés à notre succursale de Montréal (de la Savane)!

\*À la succursale de Montréal (de la Savane) seulement. Valide jusqu'au 31 décembre 2021. Offre réservée aux membres de la CMEQ



On recule l'heure le dimanche 7 novembre 2021, n'oubliez pas de...







NETTOYER # CRC74085



VERIFIER # CRC72105





Téléchargez l'application Lumen





Placez vos commandes directement en ligne sur lumen.ca ou via l'application Lumen.



#### **QUÉBEC**

ALMA 418 668-8336 AMOS 819 732-6436

ANJOU 514 493-4127 BAIE-COMEAU

418 296-9320 CANDIAC 450 632-1320 CHICOUTIMI 418 693-1343

DRUMMONDVILLE 819 477-5933 GATINEAU

819 771-7411 GRANBY 450 776-6333

JOLIETTE. 450 759-8160 LACHENAIE 450 471-4561

LAVAL (BOUL, INDUSTRIEL) 450 629-4561

LAVAL (LOUIS-B.MAYER) 450 688-9249 LÉVIS

418 833-1344 LONGUEUIL 450 679-3460

MONTRÉAL (HOCHELAGA) 514 521-7711

MONTRÉAL (DE LA SAVANE) 514 341-7713

POINTE-CLAIRE

514 426-9460 QUÉBEC (QUÉBEC)

418 627-5943 QUÉBEC (SAINTE-FOY) 418 656-4247

RIMOUSKI 418 723-0969

RIVIÈRE-DII-LOUP 418 867-8515 ROUYN-NORANDA 819 797-0013

SAINT-EUSTACHE

450 472-6160 SAINT-GEORGES 418 220-1344

SAINT-JEAN 450 346-1320 SAINT-JÉRÔME 450 436-3225

SEPT-ÎLES 418 962-7773 SHERBROOKE 819 566-0966 SOREL-TRACY

450 742-3771 TROIS-RIVIÈRES 819 374-5013

VAL-D'OR 819 825-6555 VAUDREUIL 450 510-7487

VICTORIAVILLE 819 758-6205

#### **ATLANTIQUE**

DARTMOUTH 902 468-7996 MONCTON 506 382-1396

#### **ONTARIO**

OTTAWA E. 613 789-7500 OTTAWA O. 613 828-2930



Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.



**FSC** POUR POSITION **SEULEMENT** 



