

Signify luminaires Prêt-à-partir avec certification DLC Premium (à compter de octobre 2021)

Produit	No de catalogue	Description / Caractéristiques	DLC Premium	version technique	livraison rapide
DAY-BRITE CFI					
Luminaire DEL pour très grande hauteur FBX					
	FBX08LL40-UNV	8 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV	PFSE6MN9	5.0	Prêt à concevoir 10 jours
	FBX16L140-UNV	16 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV	P5WVG5ED		Prêt à concevoir 10 jours
Luminaire DEL pour très grande hauteur FBY					
	FBY12L840-347	12 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V	PTROXXST	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	FBY12L840-UNV	12 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV	PTROXXST		
	FBY18L835-347	18 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V	PUVURR19		
	FBY18L835-UNV	18 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV	PUVURR19		
	FBY18L840-347	18 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V	PB6089U5		
	FBY18L840-UNV	18 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV	PB6089U5		
	FBY24L835-347	24 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V	PV8J2ZTO		Stock prêt 2 jours
	FBY24L840-347	24 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V	PYLFJK6U		
	FBY24L840-UNV	24 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV	PYLFJK6U		Prêt à concevoir 10 jours
	FBY24L840-UNV-WC6	24 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, câblé avec cordon 16/3 de 6 pi	PYLFJK6U		
	FBY30L835-347	30 000 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V	P9YE007Y		
	FBY30L840-347	30 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V	P66UVSWZ		
	FBY30L840-UNV	30 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV	P66UVSWZ		
	FBY36L835-UNV	36 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV	P3I19LF7		
	FBY36L840-347	36 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V	P1ZOZ1YU		
	FBY36L840-UNV	36 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV	P1ZOZ1YU		
	FBY48L835-UNV	48 000 lm, 3 500K (IRC de 80), UNV	PF5PZDWG		
	FBY48L840347	48 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V	P9N8RQXY		
	FBY60L840-347	60 000 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V	P7REG5KH		
Luminaire DEL pour très grande hauteur FCY					
	FCY15L8CST-347-DIM	15 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PLM405XT57ZE	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	FCY15L8CST-UNV-DIM	15 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PLI6CXJN3X6C		Stock prêt 2 jours
	FCY22L8CST-347-DIM	22 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PL450VSJUE9A		Prêt à concevoir 10 jours
	FCY22L8CST-UNV-DIM	22 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PL856GYTR39P		Stock prêt 2 jours
	FCY29L8CST-347-DIM	29 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V	PL5YOSU340LN		Prêt à concevoir 10 jours
	FCY29L8CST-UNV-DIM	29 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PLS2MUBV8ECV		Stock prêt 2 jours
Luminaire DEL scellé pour très grande hauteur HCY					
	HCY14L8CST-UN3-DIM	14 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UN3 (120-347V)	PLFQGU4ZI8B8	5.0	Stock prêt 2 jours
	HCY21L8CST-UN3-DIM	21 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UN3 (120-347V)	PLCDQ90HX5D4		
	HCY28L8CST-UN3-DIM	28 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UN3 (120-347V)	PLSDT7FQT2Y7		
	HCY33L8CST-UN3-DIM	33 000 lm, 4 000K / 5 000K (IRC de 80), UN3 (120-347V)	PLQHLI3I7D2R		
FluxPanel DEL encastré gén. 2 - 2x2'					
	2FPZ30L835-2-DS-UNV-DIM	2x2 pi, 3 000 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PLO5BDW5KRRH6	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	2FPZ30L840-2-DS-347-DIM	2x2 pi, 3 000 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PANJIF8U	5.0	
	2FPZ30L840-2-DS-UNV-DIM	2x2 pi, 3 000 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PLXY3HFSJW69	5.1	
	2FPZ38L840-2-DS-347-DIM	2x2 pi, 3 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PKC56V02	5.0	
	FPZ38L840-2-DS-UNV-DIM	2x2 pi, 3 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PL9CVUVI34LB	5.1	
	2FPZ45L840-2-DS-347-DIM	2x2 pi, 4 500 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	P1Q1T80I	5.0	
	2FPZ45L840-2-DS-UNV-DIM	2x2 pi, 4 500 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	P1Q1T80I	5.0	
FluxPanel DEL encastré gén. 2 - 2x4'					
	2FPZ38L835-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 3 800 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PL1DCDQD4EJ7	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	2FPZ38L840-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 3 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	P1MWCFL	5.0	
	2FPZ38L840-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 3 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PL9CVUVI34LB	5.1	
	2FPZ42L835-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 4 300 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	POJH4I7K	5.0	
	2FPZ43L835-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 300 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	POJH4I7K	5.0	
	2FPZ43L840-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 4 300 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PHYHGGWT	5.0	
	2FPZ43L840-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 300 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PHYHGGWT	5.0	
	2FPZ48L835-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 4 800 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PDS0K4ZH	5.0	
	2FPZ48L835-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 800 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PDS0K4ZH	5.0	
	2FPZ48L840-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 4 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PCK79U07	5.0	
	2FPZ48L840-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PCK79U07	5.0	

Signify luminaires Prêt-à-partir avec certification DLC Premium (à compter de octobre 2021)

Produit	No de catalogue	Description / Caractéristiques	DLC Premium	version technique	livraison rapide
DAY-BRITE CFI					
FluxGrid DEL encastré gén. 2 - 1x4'					
	1FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM	1x4 pi, 4 200 lm, 3 500K (IRC de 80), diffus plat (lisse), UNV, gradation 0-10V	PY5FLAJA	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	1FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM	1x4 pi, 4 200 lm, 3 500K (IRC de 80), diffus rond (lisse), UNV, gradation 0-10V	PKNCORWD		
	1FGXG42B840-4-FS-UNV-DIM	1x4 pi, 4 200 lm, 4 000K (IRC de 80), diffus plat (lisse), UNV, gradation 0-10V	PXDONAX0		
	1FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM	1x4 pi, 4 200 lm, 4 000K (IRC de 80), diffus rond (lisse), UNV, gradation 0-10V	P1H4RV9P		
FluxGrid DEL encastré gén. 2 - 2x2'					
	2FGXG30L835-2-FS-UNV-DIM	2x2 pi, 3 000 lm, 3 500K (IRC de 80), diffus plat (lisse), UNV, gradation 0-10V	P0D94HHO	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	2FGXG30L835-2-RS-UNV-DIM	2x2 pi, 3 000 lm, 3 500K (IRC de 80), diffus rond (lisse), UNV, gradation 0-10V	PQTR5S1P		
	2FGXG30L840-2-FS-UNV-DIM	2x2 pi, 3 000 lm, 4 000K (IRC de 80), diffus plat (lisse), UNV, gradation 0-10V	PFETMHQO		
	2FGXG30L840-2-RS-UNV-DIM	2x2 pi, 3 000 lm, 4 000K (IRC de 80), diffus rond (lisse), UNV, gradation 0-10V	PUWCXW2E		
FluxGrid DEL encastré gén. 2 - 2x4'					
	2FGXG42B835-4-FS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 200 lm, 3 500K (IRC de 80), diffus plat (lisse), UNV, gradation 0-10V	PH3XEPDS	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	2FGXG42B835-4-RS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 200 lm, 3 500K (IRC de 80), diffus rond (lisse), UNV, gradation 0-10V	P9WLE1Y6		
	2FGXG42B840-4-FS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 200 lm, 4 000K (IRC de 80), diffus plat (lisse), UNV, gradation 0-10V	PK90XT30		
	2FGXG42B840-4-RS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 200 lm, 4 000K (IRC de 80), diffus rond (lisse), UNV, gradation 0-10V	P01MXEIE		
FormFlex DEL encastré - 2x4'					
	2FFXG38L835-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 3 800 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	P51HH25J	5.0	Prêt à concevoir 10 jours
	2FFXG38L840-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 3 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PC0QVT5R		
	2FFXG38L840-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 3 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PC0QVT5R		
	2FFXG43L835-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 4 300 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PD80U7A4		
	2FFXG43L835-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 300 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PD80U7A4		
	2FFXG43L840-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 4 300 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PMLZYCY3		
	2FFXG43L840-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 300 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PMLZYCY3		
	2FFXG48L835-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 4 800 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PKP56HRE		
	2FFXG48L835-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 800 lm, 3 500K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PKP56HRE		
	2FFXG48L840-4-DS-347-DIM	2x4 pi, 4 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), 347V, gradation 0-10V	PGUPQFBN		
	2FFXG48L840-4-DS-UNV-DIM	2x4 pi, 4 800 lm, 4 000K (IRC de 80), Diffus (lisse), UNV, gradation 0-10V	PGUPQFBN		
FluxStream DEL réglette					
	FSS440L840-UNV-DIM	4 pi, 4 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	PTKP2FYK	5.0	Stock prêt 2 jours
	FSS880L840-UNV-DIM	8 pi, 8 000 lm, 4 000K (IRC de 80), UNV, gradation 0-10V	P0YPEGJQ	5.0	Stock prêt 2 jours
Vapolume DEL pour les endroits mouillés					
	V3W435L835-347-DIM	4 pi, 3 500 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	PI39QZCS	5.0	Prêt à concevoir 10 jours
	V3W435L835-UNV-DIM	4 pi, 3 500 lm, 3 500K (IRC de 80), 120-277V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	PBOV7918		Stock prêt 2 jours
	V3W435L840-UNV-DIM	4 pi, 3 500 lm, 4 000K (IRC de 80), 120-277V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	P82E0EUI		Prêt à concevoir 10 jours
	V3W435L840-347-DIM	4 pi, 3 500 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	PMSW0Z2A		
	V3W443L835-347-DIM	4 pi, 4 300 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	P4KSNVW6		
	V3W443L835-UNV-DIM	4 pi, 4 300 lm, 3 500K (IRC de 80), 120-277V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	P8KAHKZL		Stock prêt 2 jours
	V3W443L840-347-DIM	4 pi, 4 300 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	PDSRYHTN		
	V3W443L840-UNV-DIM	4 pi, 4 300 lm, 4 000K (IRC de 80), 120-277V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	PA5E45ZT		Prêt à concevoir 10 jours
	V3W451L835-347-DIM	4 pi, 5 100 lm, 3 500K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	PPJ0I3WJ		
	V3W451L835-UNV-DIM	4 pi, 5 100 lm, 3 500K (IRC de 80), 120-27V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	PW4CYK81		
	V3W451L840-347-DIM	4 pi, 5 100 lm, 4 000K (IRC de 80), 347V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	PBIK016F		
	V3W451L840-UNV-DIM	4 pi, 5 100 lm, 4 000K (IRC de 80), 120-277V, gradation 0-10V, lentille en acrylique	PC7ZWZCD		

Signify luminaires Prêt-à-partir avec certification DLC Premium (à compter de octobre 2021)

Produit	No de catalogue	Description / Caractéristiques	DLC Premium	version technique	livraison rapide
Produit	No de catalogue	Description / Caractéristiques	DLC Premium	version technique	livraison rapide
Keene					
Luminaires extérieurs pour grande surface monté sur fût					
L'éclairage DEL de grandes surfaces gén. 2					
	AL70-NW-G2-AR-3-8-FAWS-BZ	46–71W, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, bronze	PLEHJBSL95XL	5	Stock prêt 2 jours
	AL70-NW-G2-AR-3-6-FAWS-BZ	46–71W, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 347-480V, bronze	PLZABA9BN8X7		
	AL70-NW-G2-AR-4-8-FAWS-BZ	46–71W, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, bronze	PLNRLSL4IXA1		
	AL70-NW-G2-AR-4-6-FAWS-BZ	46–71W, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 347-480V, bronze	PL0D6LZUHINA		
	AL150-NW-G2-AR-3-8-FAWS-BZ	96–142W, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 120-277V, bronze	PLYVQMN0VDHX		
	AL150-NW-G2-AR-3-6-FAWS-BZ	96–142W, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 3, 347-480V, bronze	PLS0UWJ3RNWN		
	AL150-NW-G2-AR-4-8-FAWS-BZ	96–142W, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 120-277V, bronze	PL032BDS0VS		
	AL150-NW-G2-AR-4-6-FAWS-BZ	96–142W, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, type 4, 347-480V, bronze	PL032BDS0VS		
Gardco					
Luminaires extérieurs pour grande surface monté sur fût					
EcoForm DEL (ECF*)					
	RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BZ	105W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 3, 120-277V, bronze	POZGOTP6	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BK	105W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 3, 120-277V, noir	POZGOTP6		
	RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-MGY	105W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 3, 120-277V, gris moyen	POZGOTP6		
	RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BZ	105W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 4, 120-277V, bronze	PY685RBL		
	RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BK	105W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 4, 120-277V, noir	PY685RBL		
	RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-MGY	105W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 4, 120-277V, gris moyen	PY685RBL		
	RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BZ	105W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, bronze	PAQXX35C		
	RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BK	105W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, noir	PAQXX35C		
	RS-ECF-S-32L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-MGY	105W, 32 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, gris moyen	PAQXX35C	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BZ	155W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 3, 120-277V, bronze	P3M21NMY		
	RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BK	155W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 3, 120-277V, noir	P3M21NMY		
	RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-MGY	155W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 3, 120-277V, gris moyen	P3M21NMY		
	RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BZ	155W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 4, 120-277V, bronze	PQ2LISJR		
	RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BK	155W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 4, 120-277V, noir	PQ2LISJR		
	RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-MGY	155W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 4, 120-277V, gris moyen	PQ2LISJR		
	RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BZ	155W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, bronze	PQL4ZVZ3		
	RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BK	155W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, noir	PQL4ZVZ3	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	RS-ECF-S-48L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-MGY	155W, 48 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, gris moyen	PQL4ZVZ3		
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BZ	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 3, 120-277V, bronze	P5TENA50		
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-BK	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 3, 120-277V, noir	P5TENA50		
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-3-UNV-MGY	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 3, 120-277V, gris moyen	P5TENA50		
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BZ	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 4, 120-277V, bronze	PX8ZA7BS		
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-BK	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 4, 120-277V, noir	PX8ZA7BS		
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-4-UNV-MGY	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 4, 120-277V, gris moyen	PX8ZA7BS		
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BZ	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, bronze	PTTFRWR6	5.1	Prêt à concevoir 10 jours
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-BK	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, noir	PTTFRWR6		
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-MGY	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, gris moyen	PTTFRWR6		
	RS-ECF-S-64L-1A-NW-G2-AR-5-UNV-MGY	212W, 64 DEL, 4 000K (IRC de 70), montage sur bras, Type 5, 120-277V, gris moyen	PTTFRWR6		

*Lorsque commandées avec le code de catalogue «RS-», les configurations seront expédiées en 2 semaines.