

# SÉMINAIRE SUR SYSTÈMES FIXES EN DÉTECTION DES GAZ



**Nous sommes tous responsables de rendre nos bâtiments sécuritaires !  
Seriez-vous prêt à faire face aux gaz toxiques ?**

## PRINCIPAUX MARCHÉS VISÉS

- Salles des machines (*Industriel, commercial*)
- Chambres froides (*toutes les industries énumérées ci-dessous*)
- Chambres froides (*supermarché, argo-alimentaire*)
- Congélateurs de plain-pied (*supermarchés et transformation alimentaire, Entreposage frigorifique industriel*)
- Dépanneurs
- Centres de données (*Data center*)
- Réfrigération (*transport*)
- Hôtels / résidences pour personnes âgées / hôpitaux (*espace occupé MVR-300*)

## PERSONNES CIBLES

- Propriétaires
- Gestionnaires de bâtiments
- Gérants d'immeuble
- Personnel d'entretien des équipements

## DÉTECTEURS DE GAZ PROFESSIONNEL

(CO, NO<sub>2</sub>, AMMONIAC ET AUTRE TOXIQUES)

- Solution de détection de gaz pour la conformité à la sécurité
- Interface d'application mobile pour une mise en service et une maintenance facile sans outils spécialisés
- Modules de capteurs pré-étalonnés plug-and-play pour un remplacement simple et rapide des capteurs
- Les mesures compensées en température atténuent les fausses alarmes et optimisent la précision dans les applications de réfrigération
- Communications numériques et analogiques pour l'intégration avec les systèmes de contrôle BMS / BAS
- Alarmes et relais possible pour conformité B52 sans matériel supplémentaire

## AVANTAGES

- Étalonnage facile avec application mobile. Génère des certificats pour documenter l'étalonnage.
- Maintenance des capteurs rapide et facile. Emploi de gaz d'étalonnage inutile.
- Mise en service, configuration rapide, facile et intuitive, et la maintenance ne nécessite aucune formation particulière. Pas besoin d'outils pour définir le niveau et le comportement des alarmes.
- Peut s'utiliser dans les chambres froides et les congélateurs jusqu'à -40° F/C.
- Équipé de 3 relais déclenchant un avertisseur/ des feux stroboscopiques et une ventilation en cas d'alerte et de défaillance (*MGS-450, MGS-460*)

