

UNE MANUTENTION DES PRODUITS DE PETITE TAILLE OU FRAGILES EN TOUTE SÉCURITÉ

Le tapis Série 560 est la nouvelle solution haute résistance d'Intralox® pour les transferts rapprochés. Avec son pas de 0,315 pouce (8 mm) et ses surfaces Flush Grid et Flat Top, le tapis S560 est le choix idéal pour la manutention de produits fragiles ou de petite taille dans différentes industries et applications.



Caractéristiques de conception

- Pas de 0,315 pouce (8 mm) et enroulement de barre frontale de 0,236 pouce (6 mm) de diamètre
- Deux modèles de tapis au choix : Flat Top et Flush Grid
- Disponible en deux matériaux :
 - Acétal, doté d'une plage de températures allant de -50 °F (-46 °C) à 200 °F (93 °C)
 - LMAR, un nouveau matériau en nylon hautement résistant à la chaleur doté d'une plage de températures allant de -50 °F (-45 °C) à 290 °F (143 °C) et d'une classe de résistance aux flammes V2
- Guidage positif avec engrènement des pignons optimisé
- Les axes apparents et les canaux ouverts permettent à l'eau de s'infiltrer facilement lors du nettoyage



Avantages

- Grâce à sa conception modulaire, les réparations sont effectuées rapidement et facilement, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt liés à l'entretien
- La manutention des produits s'effectue en douceur pour réduire les risques de dommages et améliorer ainsi le rendement global
- La surface Flush Grid permet le refroidissement et l'égouttage
- La surface Flat Top garantit quant à elle la position verticale et l'orientation correcte des produits emballés de petite taille
- Adapté à différentes étapes de production, telles que l'entrée et la sortie de machines, le transfert de produits ou la manutention de produits dans la machine

Pour en savoir plus sur notre tapis Série 560 Tight Transfer, veuillez contacter le service clientèle d'Intralox.