

I PIGNONI INTRALOX CLEANLOCK ELIMINANO I DANNI AI BORDI DEL NASTRO E IL RISCHIO DI FMC CAUSATO DALLO SPOSTAMENTO DEI PIGNONI

I pignoni Intralox® CleanLock™ eliminano la rottura del nastro, il rischio di contaminazione da materiale estraneo (FMC) e i tempi di inattività causati dalla migrazione dei pignoni. Progettati per mantenere l'allineamento sull'albero senza componenti di bloccaggio, i pignoni CleanLock garantiscono il corretto allineamento del nastro e la ripartizione del carico. Inoltre, sono facili e veloci da installare su alberi appositamente lavorati, disponibili presso Intralox, utilizzando un semplice cacciavite.



Vantaggi



Allineamento del nastro e configurazione di azionamento/rinvio corretti per evitare la rottura del bordo del nastro e l'FMC causato dall'azionamento dei pignoni



Allineamento dei pignoni durante la pulizia con tubi flessibili ad alta pressione



Eliminazione di anelli e collari di bloccaggio e fascette stringitubo per un assemblaggio dell'albero con manutenzione e pulizia più facili e sicure



Eliminazione dei problemi di sicurezza derivanti dall'azionamento dei pignoni e dal posizionamento dei componenti

Per ulteriori informazioni sui pignoni CleanLock, contattate il [Servizio clienti Intralox](#).