

NAPRĘŻANA TAŚMA PŁASKA

LISTA KONTROLNA DZIAŁANIA

Sprawdź swoją taśmę płaską pod kątem typowych problemów, jakie opisano poniżej. Jeśli zaznaczysz choćby jedno z pól, warto rozważyć zastosowanie taśmy Intralox® z napędem bezpośrednim zarówno w przypadku nowych, jak i istniejących linii. **Im więcej zaznaczonych pól, tym większe ryzyko utraty zysku z powodu przestojów lub uszkodzeń produktów.**



ZUŻYCIE TKANINY

Warstwy tkaniny zaczęły się strzępić w punktach łączenia lub w wyniku intensywnego użytkowania. Odsłonięte włókna mogą gromadzić zanieczyszczenia lub się nimi stać.



WYDŁUŻENIE TAŚMY

Praca w warunkach dużego naprężenia w miarę upływu czasu spowodowała wydłużenie taśmy. Teraz należy często napinać taśmę, aby utrzymać prawidłowe naprężenie i zapobiec ślizganiu się lub awariom.



ZANIECZYSZCZENIA W MIEJSCACH SPINANIA

Metalowe ogniwa, które łączą końce taśmy płaskiej, stworzyły pułapkę na brud i zanieczyszczenia, niedostępną podczas czyszczenia.



SPEKANIA (PĘKANIE POWIERZCHNI)

Ze względu na stałe tarcie i naprężenie materiał taśmy płaskiej szybko się zużył i stracił elastyczność, a na jego powierzchni zaczęły pojawiać się spękania — kolejne zagrożenie zjawiskiem FMC.



NIEPRAWIDŁOWE PRZENOSZENIE

Nierównomierne obciążenie produktami powoduje przesunięcia taśmy z boku na bok, nawet w przypadku idealnego wyrównania wału. Choć może temu zapobiec profil prowadzący, to stanowi on kolejny punkt gromadzenia się zanieczyszczeń.



ZANIECZYSZCZENIE OBCYMI MATERIAŁAMI

Dowolny z wymienionych problemów doprowadził do zanieczyszczenia produktu, które wykryłeś(-aś) podczas tej kontroli. Zaznaczenie tego pola jest równoznaczne z tym, że Twoja taśma stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności i wymaga natychmiastowej wymiany.



STRZĘPIENIE SIĘ BRZEGÓW

Brzegi taśmy ocierają się o ramę przenośnika, powodując problemy z prowadzeniem taśmy. Zużyły się przedwcześnie i stanowią ryzyko zanieczyszczenia obcymi materiałami (FMC).

[Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox i omów przejście na nowy standard.](#)