

AS ENGRENAGENS CLEANLOCK DA INTRALOX ELIMINAM DANOS NA BORDA DA ESTEIRA E RISCO DE FMC CAUSADO PELO DESLOCAMENTO DA ENGRENAGEM

As engrenagens CleanLock™ da Intralox® eliminam a quebra da esteira, o risco de contaminação por materiais estranhos (FMC) e a parada não programada causada pela migração da engrenagem. Desenvolvidas para manter seu próprio alinhamento no eixo sem componentes de retenção, as engrenagens CleanLock garantem o alinhamento adequado da esteira e o Load-Sharing. Além disso, elas podem ser instaladas de forma rápida e fácil em um eixo especialmente usinado, disponível na Intralox, usando apenas uma chave de fenda.



Vantagens



Garantem o alinhamento adequado da esteira e a configuração de acionamento/ condução para evitar a quebra da borda da esteira e o FMC causado pelo deslocamento da engrenagem



Mantêm as engrenagens alinhadas durante a limpeza com mangueiras de alta pressão



Eliminam anéis de retenção, colares de travamento e braçadeiras de mangueira, possibilitando um conjunto de eixos mais fácil e seguro de limpar e manter



Eliminam os problemas de segurança decorrentes do deslocamento da engrenagem e dos componentes de posicionamento

Para obter mais informações sobre as engrenagens CleanLock, [entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox](#)