

KOŁA ZĘBATE INTRALOX CLEANLOCK ELIMINUJĄ USZKODZENIA KRAWĘDZI TAŚMY I RYZYKO ZDARZEŃ FMC SPOWODOWANE PRZEMIESZCZANIEM SIĘ KÓŁ ZĘBATYCH

Koła zębate Intralox® CleanLock™ eliminują ryzyko pęknięcia taśmy, zanieczyszczenia obcymi materiałami (FMC) i przestojów spowodowanych przemieszczaniem się kół zębatach. Koła zębate zaprojektowano tak, aby zachowywały synchronizację na wale bez udziału elementów ustalających, zapewniając prawidłowe prowadzenie taśmy i rozkład obciążenia. Ponadto można je szybko i łatwo zamontować na specjalnie obrabianym wale — dostępnym w firmie Intralox — za pomocą samego śrubokręta.



Korzyści



Zapewnienie prawidłowego prowadzenia taśmy oraz odpowiedniej konfiguracji wału napędowego i swobodnego w celu zapobiegania pęknięciom krawędzi taśmy i zdarzeniom FMC spowodowanym przemieszczaniem się kół zębatach



Wylimitowanie pierścieni ustalających, kołnierzy blokujących i zacisków przewodów dla uzyskania zespołu wału, który jest łatwiejszy i bezpieczniejszy w czyszczeniu i konserwacji



Zapewnienie wyrównania kół zębatach podczas czyszczenia za pomocą węży wysokociśnieniowych



Wylimitowanie obaw dotyczących bezpieczeństwa związanych z przemieszczaniem się kół zębatach i podzespołami pozycjonującymi

Aby uzyskać więcej informacji na temat kół zębatach CleanLock, [skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intralox.](#)