

## 产品亮点

# THERMODRIVE 嵌入菱形型传送带表面形状

采用了 ThermoDrive®（热塑驱动）技术的嵌入菱形型传送带久经考验，传送带的表面非常有利于产品脱离，适用于传送粘性、潮湿和面托类产品。嵌入菱形型传送带接触面具有准确的产品释放能力，可减少附着，提高产量。目前这种表面形状可用于双侧挡板之间，也可用于 8050 E 系列同步侧板面向产品的一侧。

## 特点

- 在 S8026 和 S8050 E 中的最大宽度为 72 英寸（1829 毫米）
- 嵌入菱形型同步侧板适用于热塑驱动 8050 系列传送带
- 嵌入菱形型表面形状可用于直线形和波浪形挡板的两侧，最大厚度可达 0.28 英寸（7 毫米），最大高度可达 6 英寸（152 毫米）



如需了解更多信息，请联系英特乐客户服务部。

**Intralox, L.L.C.USA:** 免费电话: 1-888-416-2358 • **Intralox, L.L.C.Europe:** 免费电话: +800-2253-7437

**Intralox Shanghai LTD.:** 免费电话: 400-842-3469

有关英特乐全球各地工厂面向特定国家/地区和行业的所有免费电话号码，请登录 [www.intralox.com](http://www.intralox.com) 查看。