

MANIPULACIÓN SEGURA DE PRODUCTOS PEQUEÑOS Y DELICADOS

La banda de la serie 560 es la nueva banda de transferencia estrecha de alta resistencia de Intralox que permite obtener transferencias perfectas. Con un paso de 0,315 pulg. (8 mm) y las superficies Flush Grid y Flat Top, las bandas S560 son la mejor elección para manipular productos pequeños o delicados en diferentes sectores y aplicaciones.



Características del diseño

- Paso de 0,315 pulg. (8 mm) y envoltura de barra frontal de 0,236 pulg. (6 mm) de diámetro
- Dos estilos de banda entre los que elegir: Flat Top y Flush Grid
- Disponible en dos materiales:
 - Acetal, con un rango de temperatura de -50 °F a 200 °F (-46 °C a 93 °C)
 - LMAR, un nuevo material de nilón resistente a altas temperaturas con un rango de temperatura de -50 °F a 290 °F (-45 °C a 143 °C) y un índice de resistencia a las llamas V2
- Alineación positiva con un acoplamiento superior de los engranajes
- Las varillas expuestas y los canales abiertos permiten un fácil acceso del agua durante limpieza

Ventajas

- La construcción modular proporciona rapidez y sencillez de reparación, lo que reduce el tiempo de inactividad relacionado con el mantenimiento
- La suave manipulación reduce los daños en el producto, lo que mejora el rendimiento general
- La superficie Flush Grid permite el enfriamiento y el drenaje
- La superficie Flat Top garantiza que los productos envasados en paquetes pequeños permanezcan en posición vertical y con la orientación adecuada
- Resulta indicado para diferentes etapas de producción, como la entrada y salida de maquinaria, la transferencia de productos o la manipulación de productos dentro de la máquina

Para obtener más información sobre nuestra Tight Transfer de la serie 560, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Intralox.