

TAPIS THERMODRIVE SÉRIE 8050E

LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES ET LES CHARGES LOURDES

La technologie révolutionnaire ThermoDrive®, mise au point par Intralox, est désormais disponible en version HTL (High Temperature and Heavy Load) pour les applications caractérisées par des températures élevées et des charges lourdes. L'intégration d'une version HTL à cette série de tapis permet de bénéficier des avantages en termes d'hygiène et de fonctionnement procurés par la technologie ThermoDrive dans les applications caractérisées par des températures élevées (jusqu'à 210 °F, soit 100 °C) et des charges lourdes (jusqu'à 1 056 lb/ft, soit 1 572 kg/m).



Caractéristiques et avantages :

- Fonctionnement ininterrompu à des températures comprises entre 60 °F (15 °C) et 210 °F (100 °C) et avec des charges lourdes (jusqu'à 1 056 lb/ft, soit 1 572 kg/m)*
- Configuration en auge possible pour un meilleur contrôle des produits
- Disponible pour les tapis sans fin et compatible avec le système de raccordement d'Intralox**
- Le fonctionnement sans pré-tension de la technologie ThermoDrive garantit une durée de vie optimale du tapis, une réduction des coûts, un nettoyage aisé et une hygiène exceptionnelle

*Pour une utilisation continue à une température inférieure à 60 °F (15 °C), contactez le service clientèle pour connaître le diamètre de pignon minimum requis. Pour une utilisation continue à plus de 170 °F (77 °C), contactez le service clientèle pour connaître la résistance des tapis. Dans certaines applications, les températures d'utilisation continue peuvent dépasser les 210 °F (100 °C).

**Le matériau HTL nécessite des paramètres de raccordement de tapis différents des matériaux PU/Cold Use pour les raccordeurs de 2e génération. Température de point de consigne : 500 °F (260 °C), temps de fusion : 75 secondes.

 Les tapis ThermoDrive séries 8050 et 8026 d'Intralox sont conformes aux normes ANSI 3A et FDA.

Pour obtenir plus d'informations sur le système de tapis sans pré-tension ThermoDrive, contactez le service clientèle d'Intralox® ou rendez-vous sur notre site Web.