

製品ハイライト

イントラロックスTHERMODRIVE®ベルト用 同期サイドウォール

イントラロックスの先進的な同期サイドウォールは、食品安全性の向上、洗浄の容易さ、小型または壊れやすい食品の制御および保持性能の向上を実現します。


操業面の向上

- サイドウォール基部の滑らかな曲線のコーブにより、応力を低減し、洗浄を容易にし、ベルト寿命の延長を実現
- 効果的なサイドウォールパターン設計により、隙間の間隔を常に最小に抑えて、製品の制御性能を高め、「ロールバック」を減少
- 専用開発された取付けプロセスにより、容易な取付けが可能
- 分割用途で使用可能



スマートな設計

- 洗浄が容易：すべての特徴（フライトおよびサイドウォール）の基部における滑らかな走行部半径
 - » 独自の成形プロセスが、従来の溶接技術に比べて、洗浄における優れたメリットを実現
- サイドウォールの高さ：
 - » 1インチ、2インチ、2.3インチ、3インチ、4インチ、6インチ
- フライトおよびサイドウォールの間隔を揃えることで、隙間を最小に抑え、製品の制御性能を向上
 - » 最大間隔 = 5 mm (0.2インチ)
- 利用可能な接続方法
 - » ThermoLace™
 - » エンドレス
 - » 現場での取付け

 イントラロックスのThermoDrive 8050および8026シリーズ・ベルトは、ANSI 3Aの認証を受け、FDAに準拠しています。

ThermoDriveベルトと同期サイドウォールで実現する操業面の向上について詳しく知りたい場合は、イントラロックスカスタマーサービスにお問い合わせください。

Intralox, L.L.C. USA : フリーダイヤル : 1-888-416-2358 • Intralox, L.L.C. Europe : フリーダイヤル : +800-2253-7437

Intralox Shanghai LTD : 北部 (フリーダイヤル) : 10800-711-0100, 南部 (フリーダイヤル) : 10800-110-0100

イントラロックスのグローバルな拠点の、国および業種別の全フリーダイヤル番号については、www.intralox.comをご覧ください。