

SLANGEN

STAP 1: Download de Kramp-App



STAP 2: Open de Kramp-App en scan een QR code op de poster

STAP 3: Selecteer het gewenste product in de app

| Diameter     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Inch maat    | 1/4"            |               |                 | 5/16"           |               |                 | 3/8"            |               |
| Dash maat    | 4               |               |                 | 5               |               |                 | 6               |               |
| DN           | 6               |               |                 | 8               |               |                 | 10              |               |
| Type         | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) | Buigradius (mm) | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) | Buigradius (mm) | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) |
| NST-HF       | 225             | 13            | 100             | 215             | 14,5          | 115             | 180             | 17,2          |
| NSK          | 225             | 12,1          | 50              | 215             | 14,1          | 55              | 210             | 15,6          |
| CR 7A        | 210             | 12,2          | 35              | 190             | 14,3          | 45              | 160             | 16,0          |
| CR 8A        | 310             | 11,7          | 40              | 250             | 13,2          | 55              | 225             | 15,5          |
| CR 7A dubbel | 210             | 12,2          | 35              | 190             | 14,3          | 45              | 160             | 16,0          |
| CR 8A dubbel | 310             | 11,7          | 40              | 250             | 13,2          | 55              | 225             | 13,2          |
| TT15N        | 225             | 13,4          | 100             |                 |               |                 | 180             | 17,4          |
| CR 6         | 280             | 12,7          | 64              | 280             | 14,3          | 76              | 280             | 15,9          |
| 2 TE         | 75              | 13,1          | 40              |                 |               |                 | 63              | 16,5          |
| HST-HF       | 400             | 14,5          | 100             | 350             | 16,1          | 115             | 330             | 18,5          |
| HSK-HF       | 400             | 13,2          | 75              | 350             | 14,5          | 85              | 330             | 17,0          |
| HSK-PQ       | 420             | 13,0          | 51              | 375             | 14,5          | 57              | 350             | 16,8          |
| TT25N        | 400             | 15,0          | 100             |                 |               |                 | 330             | 19,1          |
| HSKST        | 420,0           | 13,0          | 51              | 375             | 14,5          | 57              | 350             | 16,8          |
| 3TE          | 145             | 14,4          | 45              | 130             | 16,9          | 55              | 110             | 18,5          |
| ABT6K        | 420,0           | 16,9          | 60              |                 |               |                 | 420,0           | 19,9          |

| Diameter     |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Inch maat    | 1/2"            |               |                 | 5/8"            |               |                 | 3/4"            |               |
| Dash maat    | 8               |               |                 | 10              |               |                 | 12              |               |
| DN           | 13              |               |                 | 16              |               |                 | 20              |               |
| Type         | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) | Buigradius (mm) | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) | Buigradius (mm) | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) |
| NST-HF       | 160             | 20,1          | 180             | 130             | 23,1          | 200             | 105             | 27,3          |
| NSK          | 210             | 19,5          | 90              |                 |               |                 |                 |               |
| CR 7A        | 140             | 20,3          | 75              |                 |               |                 |                 |               |
| CR 8A        | 190             | 18,8          | 85              |                 |               |                 |                 |               |
| CR 7A dubbel | 190             | 18,8          | 85              |                 |               |                 |                 |               |
| CR 8A dubbel |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| TT15N        | 160             | 20,6          | 180             | 130             | 23,7          | 200             | 105             | 27,7          |
| CR 6         | 280             | 19,8          | 102             | 240             | 23            | 107             | 210             | 26,9          |
| 2 TE         | 58              | 19,7          | 70              | 50              | 23,9          | 90              |                 |               |
| HST-HF       | 275             | 21,4          | 175             | 250             | 24,6          | 200             | 215             | 29,0          |
| HSK-HF       | 275             | 20,3          | 130             | 250             | 23,9          | 170             | 215             | 27,7          |
| HSK-PQ       | 310             | 20,6          | 90              | 280             | 23,2          | 101             | 240             | 27,6          |
| TT25N        | 280             | 22,2          | 175             | 250             | 25,4          | 200             | 215             | 29,3          |
| HSKST        | 310             | 20,6          | 90              | 280             | 23,2          | 101             | 240             | 27,6          |
| 3TE          | 93              | 21,7          | 85              | 80              | 25,9          | 105             | 70              | 29,0          |
| FXP-3        | 469,0           | 24,8          | 160             | 414,0           | 28,3          | 210             | 375             | 32,2          |
| ABT4K        |                 |               |                 |                 |               |                 | 280             | 29,5          |
| ABT5K        |                 |               |                 | 350             | 26,3          | 140             | 350             | 31,0          |
| ABT6K        | 420             | 23,0          | 90              | 420             | 28,0          | 180             | 420             | 31,2          |

| Diameter  |                 |               |                 |                 |               |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Inch maat | 1"              |               |                 | 1 1/4"          |               |
| Dash maat | 16              |               |                 | 20              |               |
| DN        | 25              |               |                 | 32              |               |
| Type      | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) | Buigradius (mm) | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) |
| NST-HF    | 88              | 35,2          | 300             | 63              | 42,5          |
| TT15N     | 88              | 35,6          | 300             | 63              | 43,5          |
| CR 6      | 170             | 33,5          | 203             |                 |               |
| 2 TE      |                 |               |                 |                 |               |
| HST-HF    | 165             | 36,8          | 300             | 125             | 46,4          |
| HSK-HF    | 165             | 34,6          | 250             |                 |               |
| HSK-PQ    | 210             | 35,5          | 152             | 145             | 42,0          |
| TT25N     | 165             | 38,1          | 300             | 125             | 48,3          |
| HSKST     | 210             | 35,5          | 150             |                 |               |
| 3TE       | 55              | 35,9          | 150             | 45              | 42,3          |
| FXP-3     | 327             | 40,4          | 310             |                 |               |
| ABT4K     | 280             | 37,5          | 150             | 280             | 45,7          |
| ABT5K     | 350             | 37,6          | 180             | 350             | 44,4          |
| ABT6K     | 420             | 37,8          | 280             | 420             | 46,1          |

| Diameter  |                 |               |                 |                 |               |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Inch maat | 1 1/2"          |               |                 | 2"              |               |
| Dash maat | 24              |               |                 | 32              |               |
| DN        | 40              |               |                 | 50              |               |
| Type      | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) | Buigradius (mm) | Barstdruk (bar) | Ø Buiten (mm) |
| NST-HF    | 50              | 49,7          | 500             |                 |               |
| TT15N     | 50              | 50,6          | 500             |                 |               |
| HST-HF    | 90              | 53,7          | 500             | 80              | 65,9          |
| HSK-HF    |                 |               |                 |                 |               |
| HSK-PQ    | 125             | 49,9          | 430             | 100             | 63,5          |
| TT25N     | 90              | 54,6          | 500             |                 |               |
| 3TE       | 40              | 49,3          | 240             | 33              | 63            |
| ABT4K     | 290             | 51,8          | 420             | 280             | 66,8          |
| ABT5K     | 350             | 56,5          | 500             | 350             | 70,2          |
| ABT6K     | 420             | 56,5          | 560             |                 |               |

Hogedrukslang

|                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Norm: EN 853-1SN<br>Inwendige maten mm: 5-40 | Norm: EN 857-1SC<br>Inwendige maten mm: 6-25 | Norm: EN 853-2SN<br>Inwendige maten mm: 5-50 | Norm: EN 857-2SC<br>Inwendige maten mm: 6-25 | Norm: EN 857-2SC<br>Inwendige maten mm: 6-50 | Norm: EN 857-2SC<br>Inwendige maten mm: 6-25 |

Hogedrukslang

|                                      |                                              |                                              |                                             |                                              |                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                      |                                              |                                              |                                             |                                              |                                             |
| Norm: -<br>Inwendige maten mm: 13-25 | Norm: ISO 18752<br>Inwendige maten mm: 20-50 | Norm: ISO 18752<br>Inwendige maten mm: 16-50 | Norm: ISO 18752<br>Inwendige maten mm: 6-40 | Norm: SAE 100-R7<br>Inwendige maten mm: 5-20 | Norm: SAE 100-R7<br>Inwendige maten mm: 6+8 |

Thermoplastische slang

Thermoplastische slang

Slang op hoge temperatuur

Textielslang

|                                                    |                                                    |                                              |                                              |                                             |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                    |                                                    |                                              |                                              |                                             |                                              |
| Norm: DIN 20022 Teil-1<br>Inwendige maten mm: 5-16 | Norm: DIN 20022 Teil-1<br>Inwendige maten mm: 6-13 | Norm: EN 853 1SN<br>Inwendige maten mm: 6-40 | Norm: EN 853 2SN<br>Inwendige maten mm: 6-40 | Norm: EN 854-R6<br>Inwendige maten mm: 5-25 | Norm: EN 854-2TE<br>Inwendige maten mm: 6-25 |

Textielslang

Zuig- en persslang

Brandstofslang

|                                              |                                                |                                      |                                     |                                     |                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                              |                                                |                                      |                                     |                                     |                                               |
| Norm: EN 854-3TE<br>Inwendige maten mm: 6-52 | Norm: SAE 100-R4<br>Inwendige maten mm: 20-115 | Norm: -<br>Inwendige maten mm: 20-50 | Norm: -<br>Inwendige maten mm: 6-32 | Norm: -<br>Inwendige maten mm: 4-25 | Norm: DIN 73379,B<br>Inwendige maten mm: 3-13 |

Brandstofslang

Waterslang

|                                             |                                               |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                             |                                               |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| Norm: DIN 73379<br>Inwendige maten mm: 6-12 | Norm: DIN 73379,C<br>Inwendige maten mm: 4-16 | Toepassing: Heet water<br>Inwendige maten mm: 8+10 | Toepassing: Heet water<br>Inwendige maten mm: 6-13 | Toepassing: Heet water<br>Inwendige maten mm: 6-13 | Toepassing: Heet water<br>Inwendige maten mm: 8-13 |

Waterslang

PTFE-slang

Knikveer

|                                                    |                                               |                                               |                                               |                                                  |                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                    |                                               |                                               |                                               |                                                  |                                                 |
| Toepassing: Heet water<br>Inwendige maten mm: 8-10 | Norm: SAE 100 R14<br>Inwendige maten mm: 6-25 | Norm: SAE 100 R14<br>Inwendige maten mm: 6-25 | Norm: SAE 100 R14<br>Inwendige maten mm: 6-50 | Materiaal: Rubber<br>Inwendige maten mm: 14,9-22 | Materiaal: Staal<br>Inwendige maten mm: 18,5-34 |

Knikveer

Bescherming

Beschermssl

|                                               |                                                    |                                                      |                                                    |                                                    |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                               |                                                    |                                                      |                                                    |                                                    |                                                    |
| Materiaal: Staal<br>Inwendige maten mm: 15-73 | Materiaal: Kunststof<br>Inwendige maten mm: 10-125 | Materiaal: Kunststof<br>Inwendige maten mm: 7,5-47,5 | Materiaal: Kunststof<br>Inwendige maten mm: 10-125 | Materiaal: Kunststof<br>Inwendige maten mm: 17-125 | Materiaal: Kunststof<br>Inwendige maten mm: 17-125 |

Beschermssl

Bundelsystemen

|                                                    |                                                   |                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                    |                                                   |                                              |
| Materiaal: Kunststof<br>Inwendige maten mm: 40-120 | Materiaal: Kunststof<br>Inwendige maten mm: 16-42 | Materiaal: Kunststof<br>Sluiting: Klitteband |