

Il est important de vérifier notre espace de téléchargement pour les mises à jour. Les diamètres à sertir mentionnés ci-dessus sont des valeurs recommandées par les fabricants. cause des tolérances de diamètres des flexibles, des jupes et des raccords, il est nécessaire de contrôler l'intérieur des embouts régulièrement. Toutes les données reprises dans la présente documentation ont été rédigées avec le plus grand soin Cependant, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité concernant des imperfections figurant dans la documentation.

Tableau de sertissage

Gates

Tableau de sertissage										GATES MC1001, MC2000, MC2501, MC3001, MC5001		GATES MCX20, MCX25, MCX30, MCX50	
Type de tuyau		Dimension du tuyau			Dimension de la jupe				Sertissage Ø +/- 0,1mm	N° de mors	Réglage	N° de mors	Réglage
		(Pouce)	Int. Ø	Ext. Ø	Nb tresses	Réf. Jupe	Ø	Longueur					
Gates G2 - EN 853 2SN													
20G2	1-1/4"	32	47,5	2	20G-....	0	0		53,9	39	260	39	2.20
24G2	1-1/2"	38	54,6		24GSP1F2	70	75,8	24GSP1F-2	60,0	310B / 310	279	310B / 310	4.05
Gates MXT - SAE 100R16 - EN857 2SC													
4MXT	1/4"	6	14,0	2	4G-....	0	0		18,2	21 / 31B	152	21 / 31B	1.45
5MXT	5/16"	8	15,2		5G-....	0	0		20,2	22 / 32	125	22 / 32	0.25
6MXT	3/8"	10	17,1		6G-....	0	0		21,2	22 / 32	167	22 / 32	1.45
8MXT	1/2"	13	20,2		8G-....	0	0		25,2	33	125	33	0.85
10MXT	5/8"	16	24,0		10G-....	0	0		28,9	34	130	34	0.70
12MXT	3/4"	19	27,4		12G-....	0	0		34,3	35	183	35	1.40
16MXT	1"	25	35,1		16G-....	0	0		42,8	37	105	37	0.15
Gates M2T MegaFlex - SAE 100R16													
4M2T	1/4"	6	14,0	2	4G-....	0	0		18,2	21 / 31B	152	21 / 31B	1.45
5M2T	5/16"	8	15,2		5G-....	0	0		20,2	22 / 32	125	22 / 32	0.25
6M2T	3/8"	10	17,8		6G-....	0	0		21,9	22 / 32	205	22 / 32	2.15
8M2T	1/2"	13	20,8		8G-....	0	0		26,3	33	218	33	2.17
10M2T	5/8"	16	24,1		10G-....	0	0		28,6	34	118	34	0.36
12M2T	3/4"	19	28,2		12G-....	0	0		34,8	35	210	35	2.30
16M2T	1"	25	35,3		16G-....	0	0		43,5	37	155	37	0.80
Gates M3K Mega3000 - SAE 100R17													
4M3K	1/4"	6	12,2	1	4G-....	0	0		17,8	21 / 31B	170	21 / 31B	1.00
5M3K	5/16"	8	15,1		5G-....	0	0		20,1	22 / 32	110	22 / 32	0.15
6M3K	3/8"	10	16,0		6G-....	0	0		20,6	22 / 32	150	22 / 32	0.65
8M3K	1/2"	13	20,2		8G-....	0	0		25,4	33	160	33	1.00
12M3K	3/4"	20	29,0		12G-....	0	0		35,5	35	274	35	2.50
16M3K	1"	25	37,7		16G-....	0	0		45,7	37	310	37	2.75
Gates M4K Mega4000 - SAE 100R19													
4M4K	1/4"	6	13,7	2	4G-....	0	0		18,2	21 / 31B	200	21 / 31B	1.25
5M4K	5/16"	8	15,4		5G-....	0	0		20,2	22 / 32	125	22 / 32	0.25
6M4K	3/8"	10	17,5		6G-....	0	0		21,9	22	265	22	2.15
8M4K	1/2"	13	20,8		8G-....	0	0		26,1	33	195	33	1.80
10M4K	5/8"	16	25,0		10G-....	0	0		29,4	34	163	34	1.10
12M4K	3/4"	20	29,1		12G-....	0	0		35,5	35	260	35	2.50
Gates M5K Mega5000 - EN 857 2SC - ISO 18752													
4M5K	1/4"	6	13,7	2	4G-....	0	0		18,2	21 / 31B	200	21 / 31B	1.25
5M5K	5/16"	8	15,4		5G-....	0	0		20,2	22 / 32	125	22 / 32	0.25
6M5K	3/8"	10	17,5		6G-....	0	0		21,9	22 / 32	230	22 / 32	2.20
8M5K	1/2"	13	21,9		8G-....	0	0		26,4	33	225	33	2.30
Gates M6K Mega6000 - EN 857 2SC													
4M6K	1/4"	6	14,9	2	4G-....	0	0		18,8	21 / 31B	223	21 / 31B	1.90
Gates EFG4K MegaSpiral - EN 856 R12 - SAE 100R12													
6EFG4K	3/8"	10	20,2	4	6GS1F4	31,8	36,3	6GS1F-4	24,9	33	100	33	0.70
8EFG4K	1/2"	13	24,0		8GS1F4	34,4	36,6	8GS1F-4	27,5	33	275	33	3.15
10EFG4K	5/8"	16	27,6		10GS1F4	41,7	47,8	10GS1F-4	33,6	35	125	35	0.75
12EFG4K	3/4"	20	30,7		12GS1F4	45,7	50,8	12GS1F-4	37,6	35	405	35	4.80
16EFG4K	1"	25	38,0		16GS1F4	52,6	56,4	16GS1F-4	44,5	37	220	37	1.55
20EFG4K	1-1/4"	32	47,0		20GS1F4	61,5	67,8	20GS1F-4	52,1	39	110	39	0.15
Gates EFG5K MegaSpiral - ISO 3862 R13 - EN 856 4SP													
8EFG5K	1/2"	13	24,0	4	8GS1F4	34,4	36,6	8GS1F-4	27,5	33	275	33	3.15
10EFG5K	5/8"	16	27,6		10GS1F4	41,7	47,8	10GS1F-4	33,6	35	125	35	0.75
12EFG5K	3/4"	20	31,4		12GS1F4	45,7	50,8	12GS1F-4	37,6	35	405	35	4.75
16EFG5K	1"	25	38,7		16GS1F4	52,6	56,4	16GS1F-4	44,5	37	220	37	1.55
20EFG5K	1-1/4"	32	50,0		20GS1F6	67,8	72,9	20GS1F-6	56,7	310	160	310	0.70
24EFG5K	1-1/2"	40	57,4		24GSM-....	0	0		63,8	311	155	311	4.10
Gates EFG6K MegaSpiral - SAE 100R15													
6EFG6K	3/8"	10	20,2	4	6GS1F4	31,8	36,3	6GS1F-4	24,9	33	100	33	0.70
8EFG6K	1/2"	13	24,0		8GS1F4	34,4	36,6	8GS1F-4	27,5	33	275	33	3.15
10EFG6K	5/8"	16	27,6		10GS1F4	41,7	47,8	10GS1F-4	33,6	35	125	35	0.75
12EFG6K	3/4"	20	31,4		12GS1F4	45,7	50,8	12GS1F-4	37,6	35	405	35	4.75
16EFG6K	1"	25	38,7		16GS1F4	52,6	56,4	16GS1F-4	44,5	37	220	37	1.55
20EFG6K	1-1/4"	32	50,0		20GS1F6	67,8	72,9	20GS1F-6	56,7	310	160	310	0.70
24EFG6K	1-1/2"	40	57,4		24GSM-....	0	0		63,8	311	155	311	4.10