

Controleer regelmatig op updates van uw perstabel. De in deze tabel genoemde persgegevens zijn richtwaarden. Door tolerantieverschillen in slang en koppeling en door kleine afwijkingen in de pers kunnen verschillen ontstaan. Alle in deze documentatie vermelde gegevens zijn met de meeste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden welke in de documentatie voorkomen.

Perstabel

Alfagomma standaard - Skive

Perstabel												UNIFLEX HM10.3 - HM13 HM100 - HM150		UNIFLEX HM14, HM200 - HM290 S1-S9	
Slang Type	Slang diameter				Uitw. Schillen		Huls afmeting				Persdiameter Ø +/- 0,1mm	Pers-blokset	Instelling	Pers-blokset	Instelling
	(Inch)	Inw. Ø	Uitw. Ø	Inlagen	Ø	Lengte	Artikelnummer	Ø	Lengte	Hulscode					
Alfagomma FLEXOR 1SN/R1AT - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 1SN															
NST-HF 6	1/4"	6	13,0	1	10,9	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,0	14	3	14	2
NST-HF 8	5/16"	8	14,5		12,4	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	17,2	17	3,8	17	0,2
NST-HF 10	3/8"	10	17,2		14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,0	20	3	20	0
NST-HF 13	1/2"	13	20,1		17,9	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,8	20	3,2	20	3,8
NST-HF 16	5/8"	16	23,1		20,9	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,5	24	3,5	24	2,5
NST-HF 20	3/4"	19	27,3		24,9	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,4	28	2,6	28	2,4
NST-HF 25	1"	25	35,2		32,8	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	37,9	36	3,1	36	1,9
Alfagomma FLEXOR 2SN/R2AT - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN															
HST-HF 6	1/4"	6	14,5	2	12,4	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	404/44-04	17,0	17	5	17	0
HST-HF 8	5/16"	8	16,1		14,0	19	SFA-4S-08	22,0	26,5	404/44-05	18,9	17	3,1	17	1,9
HST-HF 10	3/8"	10	18,5		16,3	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	404/44-06	21,4	20	3,6	20	1,4
HST-HF 13	1/2"	13	21,4		19,3	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	25,6	24	3,4	24	1,6
HST-HF 16	5/8"	16	24,6		22,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	28,2	28	4,8	28	0,2
HST-HF 20	3/4"	19	29,0		26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,4	32	4,6	32	0,4
HST-HF 25	1"	25	36,8		34,4	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	40,7	36	4,3	36	4,7
HST-HF 32	1-1/4"	32	46,4		43,6	41	SFA-4S-32	55,0	54,5	404/44-20	51,0	47	4	47	4
HST-HF 40	1-1/2"	38	53,7		50,0	47	SFA-4S-40	67,0	61,1	404/44-24	59,8	54	7,2	54	5,8
HST-HF 50	2"	51	65,9		62,8	60	SFA-4S-50	82,0	75,1	404/44-32	74,8	67	7,2	67	7,8
Alfagomma FLEXOPAK 1SC - EN 857 1SC - ISO 11237															
NSK 6	1/4"	6	12,1	1	10,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	15,2	14	3,8	14	1,2
NSK 8	5/16"	8	14,1		11,5	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	17,0	17	4	17	0
NSK 10	3/8"	10	15,6		13,6	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	18,8	17	4,2	17	1,8
Alfagomma AT3K - SAE 100 R17 - ISO 11237															
NSK 13	1/2"	13	19,5	1	17,4	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,4	20	3,6	20	3,4

Controleer regelmatig op updates van uw perstabel. De in deze tabel genoemde persgegevens zijn richtwaarden. Door tolerantieverschillen in slang en koppeling en door kleine afwijkingen in de pers kunnen verschillen ontstaan. Alle in deze documentatie vermelde gegevens zijn met de meeste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden welke in de documentatie voorkomen.

Perstabel

Alfagomma standaard - Skive

Perstabel												UNIFLEX HM10.3 - HM13 HM100 - HM150		UNIFLEX HM14, HM200 - HM290 S1-S9	
Slang Type	Slang diameter				Uitw. Schillen		Huls afmeting				Persdiameter Ø +/- 0,1mm	Pers-blokset	Instelling	Pers-blokset	Instelling
	(Inch)	Inw. Ø	Uitw. Ø	Inlagen	Ø	Lengte	Artikelnummer	Ø	Lengte	Hulscode					
Alfagomma FLEXOPAK 2SC - EN 857 2SC - ISO 11237															
HSK-HF 6	1/4"	6	13,2	2	11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,1	14	2,9	14	2,1
HSK-HF 8	5/16"	8	14,5		12,9	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,0	17	3	17	1
HSK-HF 10	3/8"	10	17,0		14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	19,9	17	3,1	17	2,9
HSK-HF 13	1/2"	13	20,3		18,1	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0	24	3	24	0
HSK-HF 16	5/8"	16	23,9		21,4	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,9	24	3,1	24	2,9
HSK-HF 20	3/4"	19	27,7		25,4	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,8	28	2,2	28	2,8
HSK-HF 25	1"	25	34,6		32,9	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,3	36	2,7	36	2,3
Alfagomma FLEXOPAK 2 MINETUFF - EN 857 2SC (up to 1") - ISO 11237 - SAE 100R16															
HSK-PQ 6	1/4"	6	13,0	2	11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,3	14	2,7	14	2,3
HSK-PQ 8	5/16"	8	14,5		12,7	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,1	17	2,9	17	1,1
HSK-PQ 10	3/8"	10	16,8		15,0	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,1	20	2,9	20	0,1
HSK-PQ 13	1/2"	13	20,6		18,6	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,3	24	2,7	24	0,3
HSK-PQ 16	5/8"	16	23,2		21,4	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,8	24	3,2	24	2,8
HSK-PQ 20	3/4"	19	27,6		25,4	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,8	28	2,2	28	2,8
HSK-PQ 25	1"	25	35,5		33,3	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,4	36	2,6	36	2,4
HSK-PQ 32	1-1/4"	32	42,0		39,2	41	SFA-4S-32	55,0	54,5	404/44-20	48,2	47	6,8	47	1,2
HSK-PQ 40	1-1/2"	38	49,9		47,1	36	SFA-1S-40	57,0	49,2	104-24	54,4	54	2,6	54	0,4
HSK-PQ 50	2"	50	63,5		61,1	60	SFA-4S-50	82,0	75,1	404/44-32	73,3	67	8,7	67	6,3
Alfagomma FLEXOPAK 2 SUPERTUFF - EN 857 2SC - ISO 11237 - SAE 100 R16															
HSK-ST-6	1/4"	6	13,0	2	11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,3	14	2,7	14	2,3
HSK-ST-8	5/16"	8	14,5		12,7	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,1	17	2,9	17	1,1
HSK-ST-10	3/8"	10	16,8		15,0	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,1	20	2,9	20	0,1
HSK-ST-13	1/2"	13	20,6		18,6	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,3	24	2,7	24	0,3
HSK-ST-16	5/8"	16	23,2		21,4	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,8	24	3,2	24	2,8
HSK-ST-20	3/4"	19	27,6		25,4	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,8	28	2,2	28	2,8
HSK-ST-25	1"	25	35,5		33,3	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,4	36	2,6	36	2,4

Controleer regelmatig op updates van uw perstabel. De in deze tabel genoemde persgegevens zijn richtwaarden. Door tolerantieverschillen in slang en koppeling en door kleine afwijkingen in de pers kunnen verschillen ontstaan. Alle in deze documentatie vermelde gegevens zijn met de meeste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden welke in de documentatie voorkomen.

Perstabel

Alfagomma standaard - Skive

Perstabel												UNIFLEX HM10.3 - HM13 HM100 - HM150		UNIFLEX HM14, HM200 - HM290 S1-S9	
Slang Type	Slang diameter				Uitw. Schillen		Huls afmeting				Persdiameter Ø +/- 0,1mm	Pers-blokset	Instelling	Pers-blokset	Instelling
	(Inch)	Inw. Ø	Uitw. Ø	Inlagen	Ø	Lengte	Artikelnummer	Ø	Lengte	Hulscode					
Alfagomma 1SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 RIAT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 1SN															
HT1SN-06	1/4"	6	12,7	1	10,9	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,0	14	3	14	2
HT1SN-10	3/8"	10	16,5		14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,0	20	3	20	0
HT1SN-13	1/2"	13	19,9		17,9	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,8	20	3,2	20	3,8
HT1SN-16	5/8"	16	22,7		20,9	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,5	24	3,5	24	2,5
HT1SN-20	3/4"	19	27,0		24,9	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,4	28	2,6	28	2,4
HT1SN-25	1"	25	35,8		32,8	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	37,9	36	3,1	36	1,9
Alfagomma 2SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN															
HT2SN-06	1/4"	6	14,2	2	12,4	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	404/44-04	17,0	17	5	17	0
HT2SN-10	3/8"	10	18,4		16,3	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	404/44-06	21,4	20	3,6	20	1,4
HT2SN-13	1/2"	13	21,1		19,3	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	25,6	24	3,4	24	1,6
HT2SN-16	5/8"	16	24,5		22,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	28,2	28	4,8	28	0,2
HT2SN-20	3/4"	19	29,0		26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,4	32	4,6	32	0,4
HT2SN-25	1"	25	37,4		34,4	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	40,7	36	4,3	36	4,7
Alfagomma ALFAJET 210															
SL 3010-06	1/4"	6	12,1	1	10,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	15,2	14	3,8	14	1,2
SL 3010-08	5/16"	8	14,1		11,5	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	17,0	17	4	17	0
SL 3010-10	3/8"	10	15,6		13,6	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	18,8	17	4,2	17	1,8
SL 3010-13	1/2"	13	19,5		17,4	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,4	20	3,6	20	3,4
Alfagomma ALFAJET 400															
SL 3020-06	1/4"	6	13,4	2	11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,1	14	2,9	14	2,1
SL 3020-08/SL560-08	5/16"	8	15,0		12,9	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,0	17	3	17	1
SL 3020-10/SL560-10	3/8"	10	17,4		14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	19,9	17	3,1	17	2,9
SL 3020-13	1/2"	13	20,5		18,1	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0	24	3	24	0
Alfagomma Alfaforrest															
FXP313	1/2"	13	24,8	3		25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	26,6	24	2,4	24	2,6
FXP316	5/8"	16	28,3			28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	29,7	28	3,3	28	1,7
FXP320	3/4"	19	32,2			33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	33,6	32	3,4	32	1,6
FXP325	1"	25	40,4			37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	41,9	40	3,1	40	1,9

Controleer regelmatig op updates van uw perstabel. De in deze tabel genoemde persgegevens zijn richtwaarden. Door tolerantieverschillen in slang en koppeling en door kleine afwijkingen in de pers kunnen verschillen ontstaan. Alle in deze documentatie vermelde gegevens zijn met de meeste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden welke in de documentatie voorkomen.

Perstabel

Alfagomma standaard - Skive

												UNIFLEX HM10.3 - HM13 HM100 - HM150		UNIFLEX HM14, HM200 - HM290 S1-S9	
Slang Type	Slang diameter				Uitw. Schillen		Huls afmeting				Persdiameter Ø +/- 0,1mm	Pers-blokset	Instelling	Pers-blokset	Instelling
	(Inch)	Inw. Ø	Uitw. Ø	Inlagen	Ø	Lengte	Artikelnummer	Ø	Lengte	Hulscode					
AlfaBiotech EVOLUTION															
ALFABIOTECH EVOLUTION 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV4K-DN20-4S	3/4"	19	29	4	26,7	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,3	32	4,7	32	0,3
ABT-EV4K-DN25-4S	1"	25	37,2		34,6	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	40,9	40	4,1	40	0,9
ABT-EV4K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,2		41,8	41	SFA-4S-32	55,0	54,5	404/44-20	49,1	47	5,9	47	2,1
ABT-EV4K-DN40-4S	1-1/2"	38	50,6		48	47	SFA-4S-40	67,0	61,1	404/44-24	58,4	57	8,6	57	1,4
ABT-EV4K-DN50-4S	2"	51	64,7		62,1	60	SFA-4S-50	82,0	75,1	404/44-32	74,5	71	7,5	74	0,5
ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV5K-DN16-4S	5/8"	16	25,4	4	23,2	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	29	28	4	28	1
ABT-EV5K-DN20-4S	3/4"	19	29,4		27,2	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,6	32	4,4	32	0,6
ABT-EV5K-DN25-4S	1"	25	37,4		34,8	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	41,2	40	3,8	40	1,2
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15															
ABT-EV6K-DN06-4S	1/4"	6	17	4	14,7	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	404/44-04	18,3	17	3,7	17	1,3
ABT-EV6K-DN10-4S	3/8"	10	19,8		17,5	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	404/44-06	22	20	3	20	2
ABT-EV6K-DN13-4S	1/2"	13	22,5		20,2	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	26,3	24	2,7	26	0,3
AlfaBiotech															
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-4K-DN20-4S	3/4"	19	29,5	4	26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,3	32	4,7	32	0,3
ABT-4K-DN25-4S	1"	25	37,5		34,6	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	40,9	40	4,1	40	0,9
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-5K-DN16-4S	5/8"	16	26,3	4	23,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	28,9	28	4,1	28	0,9
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19	31,0		28,2	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	33,3	32	3,7	32	1,3
ABT-5K-DN25-4S	1"	25	38,0		34,8	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	41,2	40	3,8	40	1,2
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15															
ABT-6K-DN06-4S	1/4"	6	17,3	4	14,7	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	404/44-04	18,3	17	3,7	17	1,3
ABT-6K-DN10-4S	3/8"	10	20,1		17,5	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	404/44-06	22,0	20	3	20	2
ABT-6K-DN13-4S	1/2"	13	23,0		20,2	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	26,3	24	2,7	26	0,3