

Controleer regelmatig op updates van uw perstabel. De in deze tabel genoemde persgegevens zijn richtwaarden. Door tolerantieverschillen in slang en koppeling en door kleine afwijkingen in de pers kunnen verschillen ontstaan. Alle in deze documentatie vermelde gegevens zijn met de meeste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden welke in de documentatie voorkomen.

Perstabel

Alfagomma NS - No Skive

Perstabel										UNIFLEX HM10.3 - HM13 HM100 - HM150		UNIFLEX HM14, HM200 - HM290 S1-S9	
Slang Type	Slang diameter			Huls afmeting				Persdiameter Ø +/- 0,1mm	Pers- blokset	Instelling	Pers- blokset	Instelling	
	(Inch)	Inw. Ø	Uitw. Ø	Inlagen	Artikelnummer	Ø	Lengte						Hulscode
AlfaBiotech EVOLUTION --> NS - G2 No Skive													
ALFABIOTECH EVOLUTION 4000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-EV4K-DN20-4S	3/4"	19	29	4	SFA-NSS-20G2	43,0	52,5	NSS-12	32,8	32	10,2	32	0,8
ABT-EV4K-DN25-4S	1"	25	37,2		SFA-NSS-25G2	50,0	63,0	NSS-16	40,8	40	9,2	40	0,8
ABT-EV4K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,2		SFA-NSS-32G2	62,0	73,0	NSS-20	52,0	47	10	50	2
ABT-EV4K-DN40-4S	1-1/2"	38	50,6		SFA-NSS-40G2	70,0	78,5	NSS-24	56,5	54	13,5	54	2,5
ABT-EV4K-DN50-4S	2"	51	64,7		SFA-NSS-50G2	85,0	94,0	NSS-32	71,2	71	13,8	71	0,2
ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-EV5K-DN20-4S	3/4"	19	29,4	4	SFA-NSS-20G2	43,0	52,5	NSS-12	33,2	32	9,8	32	1,2
ABT-EV5K-DN25-4S	1"	25	37,4		SFA-NSS-25G2	50,0	63,0	NSS-16	40,9	40	9,1	40	0,9
ABT-EV5K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,0		SFA-NSS-32G2	62,0	73,0	NSS-20	52,0	50	10	50	2
ABT-EV5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	SFA-NSS-40G2	70,0	78,5	NSS-24	59,9	57	10,1	57	2,9
ABT-EV5K-DN50-6S	2"	51	68,7		SFA-NSS-50G2	85,0	94,0	NSS-32	73,0	71	12	71	2
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15													
ABT-EV6K-DN20-4S	3/4"	19	30,6	4	SFA-NSS-20G2	43,0	52,5	NSS-12	34,2	32	8,8	32	2,2
ABT-EV6K-DN25-4S	1"	25	38,0		SFA-NSS-25G2	50,0	63,0	NSS-16	41,2	40	8,8	40	1,2
ABT-EV6K-DN32-6S	1-1/4"	32	47,6	6	SFA-NSS-32G2	62,0	73,0	NSS-20	53,0	50	9	50	3
ABT-EV6K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,4		SFA-NSS-40G2	70,0	78,5	NSS-24	59,9	57	10,1	57	2,9
AlfaBiotech EVOLUTION --> NS No Skive													
ALFABIOTECH EVOLUTION 4000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-EV4K-DN40-4S	1-1/2"	38	50,6	4	SFA-NS4-40	70,0	89,5	NS4-24	58,8	57	11,2	57	1,8
ABT-EV4K-DN50-4S	2"	51	64,7		SFA-NS4-50	87,0	125	NS4-32	75,8	71	11,2	74	1,8
ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-EV5K-DN20-4S	3/4"	19	29,4	4	SFA-NS4-20	44,0	55	NS4-12	36,1	36	7,9	36	0,1
ABT-EV5K-DN25-4S	1"	25	37,4		SFA-NS4-25	51,0	64	NS4-16	43,1	40	7,9	40	3,1
ABT-EV5K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,0		SFA-NS4-32	61,0	99	NS4-20	53,6	50	7,4	50	3,6
ABT-EV5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	SFA-NS6-40	73,0	89,5	NS6-24	62,2	62	10,8	62	0,2
ABT-EV5K-DN50-6S	2"	51	68,7		SFA-NS6-50	89,0	125	NS6-32	79,6	71	9,4	78	1,6
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15													
ABT-EV6K-DN20-4S	3/4"	19	30,6	4	SFA-NS4-20	44,0	55	NS4-12	37,4	36	6,6	36	1,4
ABT-EV6K-DN25-4S	1"	25	38,0		SFA-NS4-25	51,0	64	NS4-16	44	44	7	44	0
ABT-EV6K-DN32-6S	1-1/4"	32	47,6		SFA-NS6-32	65,0	99	NS6-20	55,6	54	9,4	54	1,6
AlfaBiotech --> NS No Skive													
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-4K-DN40-4S	1-1/2"	38	51,8	4	SFA-NS4-40	70,0	89,5	NS4-24	59,6	57	10,4	57	2,6
ABT-4K-DN50-4S	2"	51	66,8		SFA-NS4-50	87,0	125	NS4-32	77,3	71	9,7	74	3,3
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19	31,0	4	SFA-NS4-20	44,0	55	NS4-12	36,8	36	7,2	36	0,8
ABT-5K-DN25-4S	1"	25	38,0		SFA-NS4-25	51,0	64	NS4-16	43,1	40	7,9	40	3,1
ABT-5K-DN32-4S	1-1/4"	32	45,8		SFA-NS4-32	61,0	99	NS4-20	54,5	54	6,5	54	0,5
ABT-5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	SFA-NS6-40	73,0	89,5	NS6-24	63,2	62	9,8	62	1,2
ABT-5K-DN50-6S	2"	51	70,2		SFA-NS6-50	89,0	125	NS6-32	80,5	71	8,5	78	2,5
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15													
ABT-6K-DN20-4S	3/4"	19	31,4	4	SFA-NS4-20	44,0	55	NS4-12	37,4	36	6,6	36	1,4
ABT-6K-DN25-4S	1"	25	38,6		SFA-NS4-25	51,0	64	NS4-16	44	44	7	44	0
ABT-6K-DN32-6S	1-1/4"	32	49,3	6	SFA-NS6-32	65,0	99	NS6-20	56,8	54	8,2	54	2,8