

SLANGKOPPELINGEN

KRAMP
It's that easy.

STAP 1: Download de Kramp-App







STAP 2: Open de Kramp-App en scan een QR code op de poster


STAP 3: Selecteer het gewenste product in de app


Gebruik de kleurenlegenda en vind de producten in uw stelling


Snelkoppelingen	SAE 3000 PSI Flens + insteek
BSP (PFK, PNV, PFV, PNT, PQB)	SAE 6000 PSI Flens + insteek
HD water koppelingen	UNF/JIC
Metrisch L/S series (PQM, PRF, PGK, PT, PU,DKL)	Adapters
NPT	PSVB
ORFS	


Metrische draad			LL/L				Snijringkoppelingen S			
										
Draad	Ø Binnen d (mm)	Ø Buiten D (mm)	D	Serie	RA (mm)	SW (mm)	D	Serie	RA (mm)	SW (mm)
M8 x 1	6,9	8,0	M6 x 1	4LL	4	10	M14 x 1,5	6S	6	17
M10 x 1	8,9	10,0	M10 x 1	6LL	6	12	M16 x 1,5	8S	8	19
M12 x 1	10,9	12,0	M12 x 1	8LL	8	14	M18 x 1,5	10S	10	22
M12 x 1,5	10,5	12,0	M14 x 1	10LL	10	17	M20 x 1,5	12S	12	24
M14 x 1,5	12,5	14,0	M16 x 1	12LL	12	19	M22 x 1,5	14S	14	27
M16 x 1,5	14,5	16,0	M12 x 1,5	6L	6	14	M24 x 1,5	16S	16	30
M18 x 1,5	16,5	18,0	M14 x 1,5	8L	8	17	M30 x 2,0	20S	20	36
M20 x 1,5	18,5	20,0	M16 x 1,5	10L	10	19	M36 x 2,0	25S	25	46
M22 x 1,5	20,5	22,0	M18 x 1,5	12L	12	22	M42 x 2,0	30S	30	50
M24 x 1,5	22,5	24,0	M22 x 1,5	15L	15	27	M52 x 2,0	38S	38	60
M26 x 1,5	24,5	26,0	M26 x 1,5	18L	18	32				
M30 x 2,0	27,9	30,0	M27 x 2	TGL	18	32				
M36 x 2,0	33,9	36,0	M30 x 2,0	22L	22	36				
M42 x 2,0	39,9	42,0	M36 x 2,0	28L	28	41				
M45 x 2,0	42,9	45,0	M45 x 2,0	35L	35	50				
M52 x 2,0	49,9	52,0	M52 x 2,0	42L	42	60				


BSP draad			
			
Draad	Ø Binnen d (mm)	Ø Buiten D (mm)	Verbindings
1/8"	8,6	9,7	28
1/4"	11,5	13,2	19
3/8"	15,0	16,7	19
1/2"	18,6	21,0	14
5/8"	20,6	22,9	14
3/4"	24,1	26,4	14
1"	30,3	33,3	11
1 1/4"	39,0	41,9	11
1 1/2"	44,9	47,8	11
2"	56,4	59,5	11
2 1/2"	72,7	75,2	11
3"	84,9	87,9	11

NPT draad		
		
Draad	Ø Buiten D (mm)	Verbindings
1/8"	10,3	27
1/4"	13,7	18
3/8"	17,2	18
1/2"	21,3	14
3/4"	26,7	14
1"	33,4	11
1 1/4"	42,2	11
1 1/2"	48,3	11
2"	60,3	11
2 1/2"	73,0	8
3"	88,9	8

UNF draad (JIC)			
			
Draad	Ø Binnen d (mm)	Ø Buiten D (mm)	Verbindings
5/16"	6,9	7,8	24
3/8"	8,5	9,4	24
7/16"	9,9	11,2	20
1/2"	11,5	12,6	20
9/16"	12,9	14,1	18
5/8"	14,5	15,7	18
3/4"	17,5	18,9	16
7/8"	20,5	22,1	14
1 1/16"	24,9	26,9	12
1 3/16"	28,1	30,0	12
1 5/16"	31,3	33,1	12
1 5/8"	39,2	41,1	12
1 7/8"	45,6	47,4	12
2 1/2"	61,4	63,3	12

UNF draad (ORFS)			
			
Draad	Ø Binnen d (mm)	Ø Buiten D (mm)	Verbindings
9/16"	12,9	14,1	18
11/16"	15,9	17,3	16
13/16"	19,1	20,5	16
1"	23,6	25,2	14
1 3/16"	28,1	30,0	12
1 7/16"	34,4	36,3	12
1 11/16"	40,8	42,7	12
2"	48,7	50,6	12

SAE 3000 PSI flens				
				
Flens	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
1/2"	38,1	17,5	30,2	6,7
3/4"	47,6	22,2	38,1	6,7
1"	52,4	26,2	44,5	8,0
1 1/4"	58,7	30,2	50,8	8,0
1 1/2"	69,9	35,7	60,3	8,0
2"	77,8	42,9	71,4	9,5
2 1/2"	88,9	50,8	84,1	9,5
3"	106,4	61,9	101,6	9,5
3 1/2"	120,7	69,9	114,3	11,2
4"	130,2	77,8	127,0	11,2
5"	152,4	92,1	152,4	11,2

SAE 6000 PSI flens				
				
Flens	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
1/2"	40,5	18,2	31,8	7,8
3/4"	50,8	23,8	41,3	8,8
1"	57,2	27,8	47,6	9,5
1 1/4"	66,7	31,8	54,0	10,3
1 1/2"	79,4	36,5	63,5	12,6
2"	96,8	44,5	79,4	12,6

CAT flens				
Flens	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
3/4"	50,8	23,8	41,3	14,2
1"	57,2	27,8	47,6	14,2
1 1/4"	66,7	31,8	54,0	14,2
1 1/2"	79,4	36,5	63,5	14,2
2"	96,8	44,5	79,4	14,2

Koppelingen voor hogedrukslangen (standaard 1-2 inlagen)											
Type PGL 60° Buitenconus; lichte serie		Type PGLO 24° Buitenconus; O-ring; lichte serie		Type PGSO 24° Buitenconus; zware serie		Type PR 24° Binnenconus; lichte serie		Type PS 24° Binnenconus; zware serie		Type PKG 60° Binnenconus	
Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 45°, 90°
DIN type	DKL	DIN type	DKOL	DIN type	DKOS	DIN type	CEL	DIN type	CES	DIN type	DKK

Koppelingen voor hogedrukslangen (standaard 1-2 inlagen)											
Type PQM Ringhoog		Type PGF 24° Binnenconus, Frans, lichte serie		Type PRF 24° Binnenconus, Frans, lichte serie		Type PT Pijpeind, lichte serie		Type PU Pijpeind, zware serie		Type PF 60° Buitenconus met O-ring	
Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°, 45°, 90°
DIN type	RNM	DIN type	DKF	DIN type	AGF	DIN type	RSL	DIN type	RSS	DIN type	DKOR

Koppelingen voor hogedrukslangen (standaard 1-2 inlagen)											
Type PFV Platte afdichting		Type PFK 60° Binnenconus, JIS		Type PQB Ringhoog		Type PN 60° Binnenconus		Type PNT 60° Binnenconus		Type PE 60° Binnenconus	
Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°
DIN type	DKRF	DIN type	JIS-T	DIN type	RNR	DIN type	AGR	DIN type	AGR-K	DIN type	AGN

Koppelingen voor hogedrukslangen (standaard 1-2 inlagen)											
Type PA 37°, 74° Binnenconus		Type PC 37°, 74° Buitenconus		Type WEO CEJN WEO - plug in		Type PAV Platte afdichting		Type PCV Platte afdichting; O-ring		Type PFL SAE Flens 3000 PSI	
Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 45°, 90°
DIN type	DKJ	DIN type	AGJ			DIN type	DK-ORFS	DIN type	AG-ORFS	DIN type	SFL

Koppelingen voor hogedrukslangen (standaard 1-2 inlagen)											
Type PFS SAE Flens 6000 PSI		Type DKOSH 24° Buitenconus; zware serie		Type CESH 24° Binnenconus; zware serie		Type DKRH 60° Binnenconus; zware serie		Type AGRH 60° Binnenconus		Type AGRKH 60° Binnenconus	
Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°
DIN type	SFS	DIN type	DKOS	DIN type	CES	DIN type	DKR	DIN type	AGR	DIN type	AGR-K

Koppelingen voor hogedrukslangen (Interlock)											
Type AGNH 60° Binnenconus		Type DKJH 37°, 74° Binnenconus		Type AGJH 37°, 74° Buitenconus		Type DAVH Platte afdichting		Type SFLH SAE Flens 3000 PSI		Type SFSH SAE Flens 6000 PSI	
Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	0°, 45°, 90°
DIN type	AGN	DIN type	DKJ	DIN type	AGJ	DIN type	DK-ORFS	DIN type	SFL	DIN type	SFS

Koppelingen voor hogedrukslangen (4-6 spiraal inlagen)											
Type SFSCH SAE Flens 9000 PSI Caterpillar		Type HD 260206/7 60° Buitenconus; O-ring		Type HD 26010 60° Buitenconus; O-ring; WAP		Type HD 26020 Plug-In afdichtingsring; O-ring		Type HD 26026 Plug-In afdichtingsring; O-ring en lagers		Type PSVB Slangaansluiting	
Uitvoering	0°, 45°, 90°	Uitvoering	Verzinkt edelstaal M22x1,5	Uitvoering	Verzinkt edelstaal M21x1,5	Uitvoering	Verzinkt edelstaal 10 mm	Uitvoering	Verzinkt edelstaal 11 mm	Uitvoering	0°
DIN type	SFS-CAT		Kop Ø		Kop Ø		Kop Ø		Kop Ø		

Lagedruk koppelingen											
Type LG 60° Buitenconus		Type LR 24° Binnenconus		Type LT Ringhoog		Type LQ Ringhoog		Type LF 60° Buitenconus		Type LNH Inschroefnippel	
Uitvoering	0°, 90°	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°, 90°	Uitvoering	0°, 90°, dubbel	Uitvoering	0°	Uitvoering	0°