

DIN- & FIXATIONS



ÉTAPE 1: Téléchargez l'application Kramp

ÉTAPE 2: Scannez le code QR avec l'application Kramp

ÉTAPE 3: Sélectionnez le produit souhaité

Fil de tube BSP Whitworth						
Identification du fil	Ø pouce	Ø extérieur mm	Ø ecrou mm	Ø trou central mm	Rotations par pouce	Point du fil en mm
G 1/16"	0,063	7,722	6,837	6,561	28	0,907
G 1/8"	0,125	9,728	8,841	8,565	28	0,907
G 1/4"	0,25	13,157	11,863	11,445	19	1,337
G 3/8"	0,375	16,662	15,389	14,95	19	1,337
G 1/2"	0,5	20,955	19,2	18,633	14	1,814
G 3/4"	0,75	26,441	24,772	24,12	14	1,814
G 1"	1	33,249	31,014	30,292	11	2,309
G 1 1/4"	1,25	41,91	39,819	38,953	11	2,309
G 1 1/2"	1,5	47,803	45,712	44,846	11	2,309
G 2"	2	59,614	57,722	56,657	11	2,309
G 2 1/2"	2,5	75,184	73,391	72,227	11	2,309
G 3"	3	87,884	86,289	84,927	11	2,309
G 4"	4	113,03	111,733	110,073	11	2,309
G 5"	5	138,43	137,332	135,473	11	2,309

Fil UNF ANSI					
Identification du fil	Ø pouce	Ø extérieur mm	Ø trou central mm	Rotations par pouce	Point du fil en mm
1/4" - 28 UNF	0,25	6,35	5,5	28	0,907
5/16" - 24 UNF	0,313	7,938	6,9	24	1,058
3/8" - 24 UNF	0,375	9,525	8,5	24	1,058
7/16" - 20 UNF	0,438	11,112	9,9	20	1,27
1/2" - 20 UNF	0,5	12,7	11,5	20	1,27
9/16" - 18 UNF	0,563	14,288	12,9	18	1,411
5/8" - 18 UNF	0,625	15,875	14,5	18	1,411
3/4" - 16 UNF	0,75	19,05	17,5	16	1,587
7/8" - 14 UNF	0,875	22,225	20,4	14	1,814
1" - 12 UNF	1	25,4	23,25	12	2,117
1 1/8" - 12 UNF	1,125	28,575	26,5	12	2,117
1 1/4" - 12 UNF	1,25	31,75	29,5	12	2,117
1 3/8" - 12 UNF	1,375	34,925	32,75	12	2,117
1 1/2" - 12 UNF	1,5	38,1	36	12	2,117

Fil par default				Fil fin		
Ø Fil mm	Largeur de la clef mm	Le point du fil mm	Trou central mm	Point du fil mm	Ø fil mm	Trou central mm
M3	5,5	0,5	2,46	M8	1	6,92
M4	7	0,7	3,24	M10	1,25	8,65
M5	8	0,8	4,13	M12	1,25	10,65
M6	10	1	4,92	M12	1,5	10,38
M7	11	1	5,92	M14	1,5	12,38
M8	13	1,25	6,65	M16	1,5	14,38
M10	17	1,5	8,38	M18	1,5	16,38
M12	19	1,75	10,11	M20	1,5	18,38
M14	22	2	11,84	M22	1,5	20,38
M16	24	2	13,84	M24	2	21,84
M18	27	2,5	15,29	M27	2	24,84
M20	30	2,5	17,29	M30	2	27,84
M22	32	2,5	19,29	M33	3	29,75
M24	36	3	20,75	M36	3	32,75
M27	41	3	23,75	M39	3	35,75
M30	46	3,5	26,21			
M33	50	3,5	29,21			
M36	55	4	31,67			
M39	60	4	34,67			

Filetage UNC ANSI					
Identification du fil	Ø pouce	Ø extérieur mm	Ø trou central mm	Rotations par pouce	Point du fil en mm
1/4" - 20 UNC	0,25	6,35	5,11	20	1,27
5/16" - 18 UNC	0,313	7,938	6,55	18	1,411
3/8" - 16 UNC	0,375	9,525	7,95	16	1,587
7/16" - 14 UNC	0,438	11,112	9,3	14	1,814
1/2" - 13 UNC	0,5	12,7	10,73	13	1,954
9/16" - 12 UNC	0,563	14,288	12,15	12	2,117
5/8" - 11 UNC	0,625	15,875	13,53	11	2,309
3/4" - 10 UNC	0,75	19,05	16,46	10	2,54
7/8" - 9 UNC	0,875	22,225	19,34	9	2,822
1" - 8 UNC	1	25,4	22,15	8	3,175
1 1/8" - 7 UNC	1,125	28,575	24,87	7	3,628
1 1/4" - 7 UNC	1,25	31,75	28,85	7	3,628
1 3/8" - 6 UNC	1,375	34,925	30,6	6	4,233
1 1/2" - 6 UNC	1,5	38,1	33,7	6	4,233
1 3/4" - 5 UNC	1,75	44,45	39,26	5	5,08
2" - 4 1/2 UNC	2	50,8	45,03	4,5	5,644
2 1/4" - 4 1/2 UNC	2,25	57,15	51,38	4,5	5,644
2 1/2" - 4 UNC	2,5	63,5	57	4	6,35
2 3/4" - 4 UNC	2,75	69,85	63,36	4	6,35

Utilisez la légende pour naviguer vers le produit que vous recherchez dans votre rayon

Finition neutre, par exemple acier blanc, pièces de raccordement en plastique	Brun
Zingué noir, phosphaté noir, bruni noir	Aluminium
Finition en zinc, nickelé	Acier inoxydable A2
Jaune chromaté, jaune zingué, laitonné, laitonné non fini	Acier inoxydable A4



DIN 1478
Tendeur fermé



DIN 1480
Tendeur ouvert



DIN 975/976
Tige filetée 4.6ding



DIN 84
Vis à tête cylindrique fendue (ISO 1207)



DIN 85
Vis à tête cylindrique fendue large (ISO 1580)



DIN 316
Vis à ailettes



DIN 444
Vis à œillets



DIN 553
Vis de réglage avec fente (ISO 7434)



DIN 580
Vis à œillet (levage)



DIN 603
Vis tête bombée collet carré



DIN 604
Boulon à tête fraisée avec ergot, avec écrou hexagonal



DIN 608
Boulon TFCC (tête fraisée collet carré)



DIN 906
Bouchon fileté conique à six pans creux



DIN 908
Bouchon fileté avec embase et six pans creux



DIN 910
Bouchon fileté avec embase et tête hexagonale



DIN 912
Vis tête cylindrique six pans creux (ISO 4762)



DIN 913
Vis sans tête six pans creux bout plat (ISO 4026)



DIN 914
Vis sans tête six pans creux bout pointeau (ISO 4027)



DIN 915
Vis sans tête six pans creux bout pointeau téton (ISO 4028)



DIN 916
Vis sans tête six pans creux bout cuvette (ISO 4029)




DIN 433
Rondelle plate pour vis cylindrique (ISO 7092)



DIN 434
Rondelle oblique 8 % pour profilé en U, zinguée



DIN 435
Rondelle oblique 14 % pour profilé en I, zinguée



DIN 436
Plaque de fermeture carrée



DIN 440
Rondelle plate 100 HV



DIN 471
Circlip extérieur (pour arbre)



DIN 472
Circlip intérieur (pour alésage)



DIN 988
Rondelle d'épaisseur



DIN 1440
Rondelle pour les axes de fourchette (ISO 8738)



DIN 2093
Rondelle ressort



DIN 6340
Rondelle renforcée



DIN 6796
Rondelle Grower



DIN 6798
Rondelle éventail



DIN 6799
Bague d'arrêt pour arbre



DIN 6916
Rondelle à haute resistance HV



DIN 7349
Rondelle plate épaisse



DIN 7989
Rondelle pour constructions métalliques



DIN 9021
Rondelle de carrosserie (large)



DIN 7603
Anneau de joint



DIN 6901
Vis à tête autotaraudeuse



DIN 7500
Vis autoformeuse



DIN 7504
Vis à tête autoperceuse



DIN 7516
Boulon autotaraudeur



DIN 7976
Vis à tête tête hexagonale



DIN 7981
Vis à tête à tête cylindrique bombée cruciforme Phillips



DIN 7982
Vis à tête tête fraisée cruciforme pozidriv



DIN 7983
Vis à tête tête fraisée bombée cruciforme



DIN 571
Vis à bois avec tête hexagonal



DIN 1151
Clous



DIN 1159
Agrafes métalliques



DIN 1160
Clous à tête large



DIN 660
Rivet tête ronde



DIN 661
Rivet contrepercé



DIN 7338
Rivet en cuivre



DIN 94
Goupille fendue



DIN 703
Rondelle d'arrêt robustes avec vis à tête hexagonale



DIN 705
Bague d'arrêt avec boulon Allen



DIN 1481
Goupille élastique



DIN 931 ISO 4014
Boulon hexagonal partiellement fileté



DIN 933 ISO 4017
Boulon hexagonal entièrement fileté



DIN 939
Goujon



DIN 960
Boulon hexagonal pas fin partiellement fileté



DIN 961
Boulon hexagonal pas fin entièrement fileté



DIN 963
Vis à métaux tête fraisée fendue



DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendue



DIN 965
Vis métrique à tête fraisée



DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte de cruciforme



DIN 6914
Vis à tête large hexagonale



DIN 7380
Vis à tête bombée plate



DIN 7984
Vis à tête cylindrique basse à 6 pans creux



DIN 7985
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme



DIN 7991
Vis tête fraisée hexagonale creuse



<