

Il est important de vérifier notre espace de téléchargement pour les mises à jour. Les diamètres à sertir mentionnés ci-dessus sont des valeurs recommandées par les fabricants. cause des tolérances de diamètres des flexibles, des jupes et des raccords, il est nécessaire de contrôler l'intérieur des embouts régulièrement. Toutes les données reprises dans la présente documentation ont été rédigées avec le plus grand soin Cependant, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité concernant des imperfections figurant dans la documentation.

Tableau de sertissage										UNIFLEX HM10.3 - HM13 HM100 - HM150		UNIFLEX HM14, HM200-HM290 S1 - S9	
Type de tuyau	Dimension du tuyau				Dimension de la jupe				Sertissage Ø +/- 0,1mm	N° de mors	Réglage	N° de mors	Réglage
	(Pouce)	Int. Ø	Ext. Ø	Nb tresses	Réf. Jupe	Ø	Longueur	Code jupe					
AlfaBiotech EVOLUTION --> NS - 62 No Skive													
ALFABIOTECH EVOLUTION 4000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-EV4K-DN20-4S	3/4"	19	29	4	SFA-NSS-20G2	43,0	52,5	NSS-12	32,8	32	10,2	32	0,8
ABT-EV4K-DN25-4S	1"	25	37,2		SFA-NSS-25G2	50,0	63,0	NSS-16	40,8	40	9,2	40	0,8
ABT-EV4K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,2		SFA-NSS-32G2	62,0	73,0	NSS-20	52,0	47	10	50	2
ABT-EV4K-DN40-4S	1-1/2"	38	50,6		SFA-NSS-40G2	70,0	78,5	NSS-24	56,5	54	13,5	54	2,5
ABT-EV4K-DN50-4S	2"	51	64,7		SFA-NSS-50G2	85,0	94,0	NSS-32	71,2	71	13,8	71	0,2
ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-EV5K-DN20-4S	3/4"	19	29,4	4	SFA-NSS-20G2	43,0	52,5	NSS-12	33,2	32	9,8	32	1,2
ABT-EV5K-DN25-4S	1"	25	37,4		SFA-NSS-25G2	50,0	63,0	NSS-16	40,9	40	9,1	40	0,9
ABT-EV5K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,0		SFA-NSS-32G2	62,0	73,0	NSS-20	52,0	50	10	50	2
ABT-EV5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	SFA-NSS-40G2	70,0	78,5	NSS-24	59,9	57	10,1	57	2,9
ABT-EV5K-DN50-6S	2"	51	68,7		SFA-NSS-50G2	85,0	94,0	NSS-32	73,0	71	12	71	2
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15													
ABT-EV6K-DN20-4S	3/4"	19	30,6	4	SFA-NSS-20G2	43,0	52,5	NSS-12	34,2	32	8,8	32	2,2
ABT-EV6K-DN25-4S	1"	25	38,0		SFA-NSS-25G2	50,0	63,0	NSS-16	41,2	40	8,8	40	1,2
ABT-EV6K-DN32-6S	1-1/4"	32	47,6	6	SFA-NSS-32G2	62,0	73,0	NSS-20	53,0	50	9	50	3
ABT-EV6K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,4		SFA-NSS-40G2	70,0	78,5	NSS-24	59,9	57	10,1	57	2,9
AlfaBiotech EVOLUTION --> NS No Skive													
ALFABIOTECH EVOLUTION 4000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-EV4K-DN40-4S	1-1/2"	38	50,6	4	SFA-NS4-40	70,0	89,5	NS4-24	58,8	57	11,2	57	1,8
ABT-EV4K-DN50-4S	2"	51	64,7		SFA-NS4-50	87,0	125	NS4-32	75,8	71	11,2	74	1,8
ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-EV5K-DN20-4S	3/4"	19	29,4	4	SFA-NS4-20	44,0	55	NS4-12	36,1	36	7,9	36	0,1
ABT-EV5K-DN25-4S	1"	25	37,4		SFA-NS4-25	51,0	64	NS4-16	43,1	40	7,9	40	3,1
ABT-EV5K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,0		SFA-NS4-32	61,0	99	NS4-20	53,6	50	7,4	50	3,6
ABT-EV5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	SFA-NS6-40	73,0	89,5	NS6-24	62,2	62	10,8	62	0,2
ABT-EV5K-DN50-6S	2"	51	68,7		SFA-NS6-50	89,0	125	NS6-32	79,6	71	9,4	78	1,6
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15													
ABT-EV6K-DN20-4S	3/4"	19	30,6	4	SFA-NS4-20	44,0	55	NS4-12	37,4	36	6,6	36	1,4
ABT-EV6K-DN25-4S	1"	25	38,0		SFA-NS4-25	51,0	64	NS4-16	44	44	7	44	0
ABT-EV6K-DN32-6S	1-1/4"	32	47,6		SFA-NS6-32	65,0	99	NS6-20	55,6	54	9,4	54	1,6
AlfaBiotech --> NS No Skive													
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-4K-DN40-4S	1-1/2"	38	51,8	4	SFA-NS4-40	70,0	89,5	NS4-24	59,6	57	10,4	57	2,6
ABT-4K-DN50-4S	2"	51	66,8		SFA-NS4-50	87,0	125	NS4-32	77,3	71	9,7	74	3,3
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19	31,0	4	SFA-NS4-20	44,0	55	NS4-12	36,8	36	7,2	36	0,8
ABT-5K-DN25-4S	1"	25	38,0		SFA-NS4-25	51,0	64	NS4-16	43,1	40	7,9	40	3,1
ABT-5K-DN32-4S	1-1/4"	32	45,8		SFA-NS4-32	61,0	99	NS4-20	54,5	54	6,5	54	0,5
ABT-5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	SFA-NS6-40	73,0	89,5	NS6-24	63,2	62	9,8	62	1,2
ABT-5K-DN50-6S	2"	51	70,2		SFA-NS6-50	89,0	125	NS6-32	80,5	71	8,5	78	2,5
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15													
ABT-6K-DN20-4S	3/4"	19	31,4	4	SFA-NS4-20	44,0	55	NS4-12	37,4	36	6,6	36	1,4
ABT-6K-DN25-4S	1"	25	38,6		SFA-NS4-25	51,0	64	NS4-16	44	44	7	44	0
ABT-6K-DN32-6S	1-1/4"	32	49,3	6	SFA-NS6-32	65,0	99	NS6-20	56,8	54	8,2	54	2,8