

Přehled tlakových hydraulických hadic

Alfagomma standard - Skive

UNIFLEX
HM10.3 - HM13
HM100 - HM150

UNIFLEX
HM14, HM200-HM290
S1 - S9

Typ hadice	Rozměry hadice				Stržení vně		Rozměry objímky				Průměr lisování Ø +/- 0,1mm	Lis na hadice	Nastavení	Lis na hadice	Nastavení
	(Palce)	Vnitřní Ø	Vnější Ø	Počet vrstev	Ø	Délka	Číslo položky	Ø	Délka	Kód produktu					
Alfagomma FLEXOR 1SN/R1AT - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 1SN															
NST-HF 6	1/4"	6	13,0	1	10,9	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,0	14	3	14	2
NST-HF 8	5/16"	8	14,5		12,4	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	17,2	17	3,8	17	0,2
NST-HF 10	3/8"	10	17,2		14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,0	20	3	20	0
NST-HF 13	1/2"	13	20,1		17,9	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,8	20	3,2	20	3,8
NST-HF 16	5/8"	16	23,1		20,9	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,5	24	3,5	24	2,5
NST-HF 20	3/4"	19	27,3		24,9	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,4	28	2,6	28	2,4
NST-HF 25	1"	25	35,2		32,8	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	37,9	36	3,1	36	1,9
Alfagomma FLEXOR 2SN/R2AT - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN															
HST-HF 6	1/4"	6	14,5	2	12,4	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	404/44-04	17,0	17	5	17	0
HST-HF 8	5/16"	8	16,1		14,0	19	SFA-4S-08	22,0	26,5	404/44-05	18,9	17	3,1	17	1,9
HST-HF 10	3/8"	10	18,5		16,3	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	404/44-06	21,4	20	3,6	20	1,4
HST-HF 13	1/2"	13	21,4		19,3	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	25,6	24	3,4	24	1,6
HST-HF 16	5/8"	16	24,6		22,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	28,2	28	4,8	28	0,2
HST-HF 20	3/4"	19	29,0		26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,4	32	4,6	32	0,4
HST-HF 25	1"	25	36,8		34,4	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	40,7	36	4,3	36	4,7
HST-HF 32	1-1/4"	32	46,4		43,6	41	SFA-4S-32	55,0	54,5	404/44-20	51,0	47	4	47	4
HST-HF 40	1-1/2"	38	53,7		50,0	47	SFA-4S-40	67,0	61,1	404/44-24	59,8	54	7,2	54	5,8
HST-HF 50	2"	51	65,9		62,8	60	SFA-4S-50	82,0	75,1	404/44-32	74,8	67	7,2	67	7,8
Alfagomma FLEXOPAK 1SC - EN 857 1SC - ISO 11237															
NSK 6	1/4"	6	12,1	1	10,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	15,2	14	3,8	14	1,2
NSK 8	5/16"	8	14,1		11,5	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	17,0	17	4	17	0
NSK 10	3/8"	10	15,6		13,6	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	18,8	17	4,2	17	1,8
Alfagomma AT3K - SAE 100 R17 - ISO 11237															
NSK 13	1/2"	13	19,5	1	17,4	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,4	20	3,6	20	3,4

Přehled tlakových hydraulických hadic

Alfagomma standard - Skive

UNIFLEX
HM10.3 - HM13
HM100 - HM150

UNIFLEX
HM14, HM200-HM290
S1 - S9

Typ hadice	Rozměry hadice				Stržení vně		Rozměry objímky				Průměr lisování Ø +/- 0,1mm	Lis na hadice	Nastavení	Lis na hadice	Nastavení
	(Palce)	Vnitřní Ø	Vnější Ø	Počet vrstev	Ø	Délka	Číslo položky	Ø	Délka	Kód produktu					
Alfagomma FLEXOPAK 2SC - EN 857 2SC - ISO 11237															
HSK-HF 6	1/4"	6	13,2	2	11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,1	14	2,9	14	2,1
HSK-HF 8	5/16"	8	14,5		12,9	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,0	17	3	17	1
HSK-HF 10	3/8"	10	17,0		14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	19,9	17	3,1	17	2,9
HSK-HF 13	1/2"	13	20,3		18,1	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0	24	3	24	0
HSK-HF 16	5/8"	16	23,9		21,4	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,9	24	3,1	24	2,9
HSK-HF 20	3/4"	19	27,7		25,4	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,8	28	2,2	28	2,8
HSK-HF 25	1"	25	34,6		32,9	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,3	36	2,7	36	2,3
Alfagomma FLEXOPAK 2 MINETUFF - EN 857 2SC (up to 1") - ISO 11237 - SAE 100R16															
HSK-PQ 6	1/4"	6	13,0	2	11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,3	14	2,7	14	2,3
HSK-PQ 8	5/16"	8	14,5		12,7	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,1	17	2,9	17	1,1
HSK-PQ 10	3/8"	10	16,8		15,0	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,1	20	2,9	20	0,1
HSK-PQ 13	1/2"	13	20,6		18,6	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,3	24	2,7	24	0,3
HSK-PQ 16	5/8"	16	23,2		21,4	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,8	24	3,2	24	2,8
HSK-PQ 20	3/4"	19	27,6		25,4	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,8	28	2,2	28	2,8
HSK-PQ 25	1"	25	35,5		33,3	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,4	36	2,6	36	2,4
HSK-PQ 32	1-1/4"	32	42,0		39,2	41	SFA-4S-32	55,0	54,5	404/44-20	48,2	47	6,8	47	1,2
HSK-PQ 40	1-1/2"	38	49,9		47,1	36	SFA-1S-40	57,0	49,2	104-24	54,4	54	2,6	54	0,4
HSK-PQ 50	2"	50	63,5		61,1	60	SFA-4S-50	82,0	75,1	404/44-32	73,3	67	8,7	67	6,3
Alfagomma FLEXOPAK 2 SUPERTUFF - EN 857 2SC - ISO 11237 - SAE 100 R16															
HSK-ST-6	1/4"	6	13,0	2	11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,3	14	2,7	14	2,3
HSK-ST-8	5/16"	8	14,5		12,7	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,1	17	2,9	17	1,1
HSK-ST-10	3/8"	10	16,8		15,0	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,1	20	2,9	20	0,1
HSK-ST-13	1/2"	13	20,6		18,6	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,3	24	2,7	24	0,3
HSK-ST-16	5/8"	16	23,2		21,4	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,8	24	3,2	24	2,8
HSK-ST-20	3/4"	19	27,6		25,4	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,8	28	2,2	28	2,8
HSK-ST-25	1"	25	35,5		33,3	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,4	36	2,6	36	2,4

Přehled tlakových hydraulických hadic

Alfagomma standard - Skive

UNIFLEX
HM10.3 - HM13
HM100 - HM150

UNIFLEX
HM14, HM200-HM290
S1 - S9

Typ hadice	Rozměry hadice				Stržení vně		Rozměry objímky				Průměr lisování Ø +/- 0,1mm	Lis na hadice	Nastavení	Lis na hadice	Nastavení
	(Palce)	Vnitřní Ø	Vnější Ø	Počet vrstev	Ø	Délka	Číslo položky	Ø	Délka	Kód produktu					
Alfagomma 1SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 RIAT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 1SN															
HT1SN-06	1/4"	6	12,7	1	10,9	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,0	14	3	14	2
HT1SN-10	3/8"	10	16,5		14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,0	20	3	20	0
HT1SN-13	1/2"	13	19,9		17,9	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,8	20	3,2	20	3,8
HT1SN-16	5/8"	16	22,7		20,9	28	SFA-SK1-16	30,0	36,5	SK1-10	26,5	24	3,5	24	2,5
HT1SN-20	3/4"	19	27,0		24,9	33	SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	30,4	28	2,6	28	2,4
HT1SN-25	1"	25	35,8		32,8	37	SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	37,9	36	3,1	36	1,9
Alfagomma 2SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN															
HT2SN-06	1/4"	6	14,2	2	12,4	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	404/44-04	17,0	17	5	17	0
HT2SN-10	3/8"	10	18,4		16,3	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	404/44-06	21,4	20	3,6	20	1,4
HT2SN-13	1/2"	13	21,1		19,3	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	25,6	24	3,4	24	1,6
HT2SN-16	5/8"	16	24,5		22,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	28,2	28	4,8	28	0,2
HT2SN-20	3/4"	19	29,0		26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,4	32	4,6	32	0,4
HT2SN-25	1"	25	37,4		34,4	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	40,7	36	4,3	36	4,7
Alfagomma ALFAJET 210															
SL 3010-06	1/4"	6	12,1	1	10,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	15,2	14	3,8	14	1,2
SL 3010-08	5/16"	8	14,1		11,5	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	17,0	17	4	17	0
SL 3010-10	3/8"	10	15,6		13,6	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	18,8	17	4,2	17	1,8
SL 3010-13	1/2"	13	19,5		17,4	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	23,4	20	3,6	20	3,4
Alfagomma ALFAJET 400															
SL 3020-06	1/4"	6	13,4	2	11,2	19	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,1	14	2,9	14	2,1
SL 3020-08/SL560-08	5/16"	8	15,0		12,9	19	SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,0	17	3	17	1
SL 3020-10/SL560-10	3/8"	10	17,4		14,7	20	SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	19,9	17	3,1	17	2,9
SL 3020-13	1/2"	13	20,5		18,1	26	SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0	24	3	24	0
Alfagomma Alfaforrest															
FXP313	1/2"	13	24,8	3		25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	26,6	24	2,4	24	2,6
FXP316	5/8"	16	28,3			28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	29,7	28	3,3	28	1,7
FXP320	3/4"	19	32,2			33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	33,6	32	3,4	32	1,6
FXP325	1"	25	40,4			37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	41,9	40	3,1	40	1,9

Je důležité pravidelně kontrolovat aktualizace na našich webových stránkách. Rozměry lisování uvedené v tabulkách jsou přibližné. Kvůli změnám v hadici se mohou vyskytnout odlišnosti u spojek a nepatrné odchylky rozdílů v lisovacím stroji. Všechny informace obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny s maximální pečlivostí. Vzhledem k těmto faktům neneseme odpovědnost za jakékoli nedostatky v tomto dokumentu.

Přehled tlakových hydraulických hadic

Alfagomma standard - Skive

UNIFLEX
HM10.3 - HM13
HM100 - HM150

UNIFLEX
HM14, HM200-HM290
S1 - S9

Typ hadice	Rozměry hadice				Stržení vně		Rozměry objímky				Průměr lisování Ø +/- 0,1mm	Lis na hadice	Nastavení	Lis na hadice	Nastavení
	(Palce)	Vnitřní Ø	Vnější Ø	Počet vrstev	Ø	Délka	Číslo položky	Ø	Délka	Kód produktu					

AlfaBiotech EVOLUTION															
ALFABIOTECH EVOLUTION 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV4K-DN20-4S	3/4"	19	29	4	26,7	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,3	32	4,7	32	0,3
ABT-EV4K-DN25-4S	1"	25	37,2		34,6	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	40,9	40	4,1	40	0,9
ABT-EV4K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,2		41,8	41	SFA-4S-32	55,0	54,5	404/44-20	49,1	47	5,9	47	2,1
ABT-EV4K-DN40-4S	1-1/2"	38	50,6		48	47	SFA-4S-40	67,0	61,1	404/44-24	58,4	57	8,6	57	1,4
ABT-EV4K-DN50-4S	2"	51	64,7		62,1	60	SFA-4S-50	82,0	75,1	404/44-32	74,5	71	7,5	74	0,5
ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV5K-DN16-4S	5/8"	16	25,4	4	23,2	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	29	28	4	28	1
ABT-EV5K-DN20-4S	3/4"	19	29,4		27,2	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,6	32	4,4	32	0,6
ABT-EV5K-DN25-4S	1"	25	37,4		34,8	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	41,2	40	3,8	40	1,2
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15															
ABT-EV6K-DN06-4S	1/4"	6	17	4	14,7	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	404/44-04	18,3	17	3,7	17	1,3
ABT-EV6K-DN10-4S	3/8"	10	19,8		17,5	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	404/44-06	22	20	3	20	2
ABT-EV6K-DN13-4S	1/2"	13	22,5		20,2	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	26,3	24	2,7	26	0,3

AlfaBiotech															
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-4K-DN20-4S	3/4"	19	29,5	4	26,6	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,3	32	4,7	32	0,3
ABT-4K-DN25-4S	1"	25	37,5		34,6	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	40,9	40	4,1	40	0,9
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-5K-DN16-4S	5/8"	16	26,3	4	23,5	28	SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	28,9	28	4,1	28	0,9
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19	31,0		28,2	33	SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	33,3	32	3,7	32	1,3
ABT-5K-DN25-4S	1"	25	38,0		34,8	37	SFA-4S-25	45,0	47,7	404/44-16	41,2	40	3,8	40	1,2
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15															
ABT-6K-DN06-4S	1/4"	6	17,3	4	14,7	19	SFA-4S-06	22,0	26,3	404/44-04	18,3	17	3,7	17	1,3
ABT-6K-DN10-4S	3/8"	10	20,1		17,5	19	SFA-4S-10	25,0	28,5	404/44-06	22,0	20	3	20	2
ABT-6K-DN13-4S	1/2"	13	23,0		20,2	25	SFA-4S-13	29,0	34,7	404/44-08	26,3	24	2,7	26	0,3