

È importante verificare regolarmente la sezione "scarica documenti" per verificare aggiornamenti dei dati qui riportati. Le dimensioni di pressatura elencate nelle tabelle sono valori approssimativi. A causa delle variazioni del flessibile, si posso produrre alcune differenze nelle tolleranze dei giunti e leggere deviazioni nella macchina per la pressatura. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono state raccolte con la massima attenzione. Considerato tutto ciò, non possiamo assumerci alcuna responsabilità nel caso il documento presentasse delle inesattezze.

Tabella pressature

Alfagomma standard - no skive

Tabella pressature										UNIFLEX HM10.3 - HM13 HM100 - HM150		UNIFLEX HM14, HM200-HM290 S1 - S9	
Alfagomma standard - no skive													
Codice tubo	Dimensioni del tubo				Dimensioni del boccola				Diametro di pressatura Ø +/- 0,1mm	Rif. Coppia inserti	Regolazione	Rif. Coppia inserti	Regolazione
	(Pollici)	Interno Ø	Esterno Ø	Strati	Codice articolo	Ø	Lunghezza	Codice boccola					
Alfagomma FLEXOR 1SN/R1AT - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 1SN													
NST-HF 5	3/16"	5	11,4	1	SFA-D1-05	19,0	24,0	AD1-03	14,8	14	4,2	14	0,8
NST-HF 6	1/4"	6	13,0		SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,2	17	4,8	17	0,2
NST-HF 8	5/16"	8	14,5		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,9	17	4,1	17	1,9
NST-HF 10	3/8"	10	17,2		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,4	20	4,6	20	1,4
NST-HF 13	1/2"	13	20,1		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,7	24	4,3	24	0,7
NST-HF 16	5/8"	16	23,1		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,8	24	4,2	24	3,8
NST-HF 20	3/4"	19	27,3		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
NST-HF 25	1"	25	35,2		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,4	36	4,6	36	3,4
NST-HF 32	1-1/4"	32	42,5		SFA-D1-32	53,0	48,6	AD1-20	47,5	47	5,5	47	0,5
NST-HF 40	1-1/2"	38	49,7	SFA-D1-40	62,0	48,6	AD1-24	54,4	54	7,6	54	0,4	
Alfagomma FLEXOR 2SN/R2AT - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN													
HST-HF 5	3/16"	5	13,0	2	SFA-D2-05	21,0	24,0	AD2-03	16,3	14	4,7	14	2,3
HST-HF 6	1/4"	6	14,5		SFA-D2-06	23,0	24,7	AD2-04	18,2	17	4,8	17	1,2
HST-HF 8	5/16"	8	16,1		SFA-D2-08	25,0	24,7	AD2-05	20,1	20	4,9	20	0,1
HST-HF 10	3/8"	10	18,5		SFA-D2-10	27,0	29,7	AD2-06	22,3	20	4,7	20	2,3
HST-HF 13	1/2"	13	21,4		SFA-D2-13	30,0	30,5	AD2-08	25,4	24	4,6	24	1,4
HST-HF 16	5/8"	16	24,6		SFA-D2-16	33,0	30,5	AD2-10	28,8	28	4,2	28	0,8
HST-HF 20	3/4"	19	29,0		SFA-D2-20	37,0	36,0	AD2-12	32,5	32	4,5	32	0,5
HST-HF 25	1"	25	36,8		SFA-D2-25	45,0	36,7	AD2-16	39,9	36	5,1	36	3,9
HST-HF 32	1-1/4"	32	46,4		SFA-D2-32	56,0	48,6	AD2-20	49,6	47	6,4	47	2,6
HST-HF 40	1-1/2"	38	53,7		SFA-D2-40	64,0	48,5	AD2-24	56,7	54	7,3	54	2,7
HST-HF 50	2"	51	65,9		SFA-D2-50	77,0	48,6	AD2-32	70,8	67	6,2	67	3,8
Alfagomma FLEXOPAK 1SC - EN 857 1SC - ISO 11237													
NSK 6	1/4"	6	12,1	1	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	16,5	14	5,5	14	2,5
NSK 8	5/16"	8	14,1		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,1	17	4,9	17	1,1
NSK 10	3/8"	10	15,6		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	20,4	20	5,6	20	0,4
Alfagomma AT3K - SAE 100 R17 - ISO 11237													
NSK 13	1/2"	13	19,5	1	SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	23,9	20	5,1	20	3,9
Alfagomma FLEXOPAK 2SC - EN 857 2SC - ISO 11237													
HSK-HF 6	1/4"	6	13,2	2	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	17	4,6	17	0,4
HSK-HF 8	5/16"	8	14,5		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	19,0	17	4	17	2
HSK-HF 10	3/8"	10	17,0		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,2	20	4,8	20	1,2
HSK-HF 13	1/2"	13	20,3		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,8	24	4,2	24	0,8
HSK-HF 16	5/8"	16	23,9		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,9	24	4,1	24	3,9
HSK-HF 20	3/4"	19	27,7		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
HSK-HF 25	1"	25	34,6		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,4	36	4,6	36	3,4
Alfagomma FLEXOPAK 2 MINETUFF - EN 857 2SC (up to 1") - ISO 11237 - SAE 100R16													
HSK-PQ 6	1/4"	6	13,0	2	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	17	4,6	17	0,4
HSK-PQ 8	5/16"	8	14,5		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,9	17	4,1	17	1,9
HSK-PQ 10	3/8"	10	16,8		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,3	20	4,7	20	1,3
HSK-PQ 13	1/2"	13	20,6		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	25,1	24	3,9	24	1,1
HSK-PQ 16	5/8"	16	23,2		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,9	24	4,1	24	3,9
HSK-PQ 20	3/4"	19	27,6		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
HSK-PQ 25	1"	25	35,5		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,8	36	4,2	36	3,8
HSK-PQ 32	1-1/4"	32	42,0		SFA-D1-32	53,0	48,6	AD1-20	47,1	47	5,9	47	0,1
HSK-PQ 40	1-1/2"	38	49,9		SFA-D1-40	61,0	48,6	AD1-24	54,7	54	6,3	54	0,7
HSK-PQ 50	2"	50	63,5		SFA-D1-50	75,0	48,6	AD1-32	68,5	67	6,5	67	1,5
Alfagomma FLEXOPAK 2 SUPERTUFF - EN 857 2SC - ISO 11237 - SAE 100 R16													
HSK-ST-6	1/4"	6	13,0	2	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	17	4,6	17	0,4
HSK-ST-8	5/16"	8	14,5		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,9	17	4,1	17	1,9
HSK-ST-10	3/8"	10	16,8		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,3	20	4,7	20	1,3
HSK-ST-13	1/2"	13	20,6		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	25,1	24	3,9	24	1,1
HSK-ST-16	5/8"	16	23,2		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,9	24	4,1	24	3,9
HSK-ST-20	3/4"	19	27,6		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
HSK-ST-25	1"	25	35,5		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,8	36	4,2	36	3,8

È importante verificare regolarmente la sezione "scarica documenti" per verificare aggiornamenti dei dati qui riportati. Le dimensioni di pressatura elencate nelle tabelle sono valori approssimativi. A causa delle variazioni del flessibile, si posso produrre alcune differenze nelle tolleranze dei giunti e leggere deviazioni nella macchina per la pressatura. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono state raccolte con la massima attenzione. Considerato tutto ciò, non possiamo assumerci alcuna responsabilità nel caso il documento presentasse delle inesattezze.

Tabella pressature

Alfagomma standard - no skive

UNIFLEX

HM10.3 - HM13

HM100 - HM150

UNIFLEX

HM14, HM200-HM290

S1 - S9

Codice tubo	Dimensioni del tubo				Dimensioni del boccola				Diametro di pressatura Ø +/- 0,1mm	Rif. Coppia inserti	Regolazione	Rif. Coppia inserti	Regolazione
	(Pollici)	Interno Ø	Esterno Ø	Strati	Codice articolo	Ø	Lunghezza	Codice boccola					
Alfagomma 1SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 RIAT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 1SN													
HT1SN-06	1/4"	6	12,7	1	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,2	17	4,8	17	0,2
HT1SN-10	3/8"	10	16,5		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,4	20	4,6	20	1,4
HT1SN-13	1/2"	13	19,9		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,7	24	4,3	24	0,7
HT1SN-16	5/8"	16	22,7		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,8	24	4,2	24	3,8
HT1SN-20	3/4"	19	27,0		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
HT1SN-25	1"	25	35,8		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,4	36	4,6	36	3,4
HT1SN-32	1-1/4"	32	42,1		SFA-D1-32	53,0	48,6	AD1-20	47,5	47	5,5	47	0,5
HT1SN-40	1-1/2"	38	49,2		SFA-D1-40	61,0	48,6	AD1-24	54,4	54	6,6	54	0,4
Alfagomma 2SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN													
HT2SN-06	1/4"	6	14,2	2	SFA-D2-06	23,0	24,7	AD2-04	18,2	17	4,8	17	1,2
HT2SN-10	3/8"	10	18,4		SFA-D2-10	27,0	29,7	AD2-06	22,3	20	4,7	20	2,3
HT2SN-13	1/2"	13	21,1		SFA-D2-13	30,0	30,5	AD2-08	25,4	24	4,6	24	1,4
HT2SN-16	5/8"	16	24,5		SFA-D2-16	33,0	30,5	AD2-10	28,8	28	4,2	28	0,8
HT2SN-20	3/4"	19	29,0		SFA-D2-20	37,0	36,0	AD2-12	32,5	32	4,5	32	0,5
HT2SN-25	1"	25	37,4		SFA-D2-25	45,0	36,7	AD2-16	39,9	36	5,1	36	3,9
HT2SN-32	1-1/4"	32	46,4		SFA-D2-32	56,0	48,6	AD2-20	49,6	47	6,4	47	2,6
HT2SN-40	1-1/2"	38	52,8		SFA-D2-40	64,0	48,5	AD2-24	56,7	54	7,3	54	2,7
Alfagomma FLEXOR 7 - SAE 100 R7 - EN 855 R7													
CR 7-5A	3/16"	5	9,6	1	SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,0	12	3	12	0
CR 7-6A	1/4"	6	12,2		SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,2	14	2,8	14	0,2
CR 7-8A	5/16"	8	14,3		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,3	14	2,7	14	2,3
CR 7-10A	3/8"	10	16,0		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,6	17	3,4	17	1,6
CR 7-13A	1/2"	13	20,3		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	22,7	20	3,3	20	2,7
Alfagomma FLEXOR TWB1 - SAE 100													
CR 8-5A	3/16"	5	9,8	1	SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,3	12	2,7	12	0,3
CR 8-6A	1/4"	6	11,9		SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,1	14	2,9	14	0,1
CR 8-8A	5/16"	8	13,2		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,0	14	3	14	2
CR 8-10A	3/8"	10	15,9		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,3	17	3,7	17	1,3
CR 8-13A	1/2"	13	19,3		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	21,8	20	4,2	20	1,8
Transfer Oil 066 R7 ANTIABRASION - SAE 100 R7 - EN 855 R7 - ISO3949-R7													
CR 7-5T	3/16"	5	9,6	1	SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,0	12	3	12	0
CR 7-6T	1/4"	6	12,2		SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,2	14	2,8	14	0,2
CR 7-8T	5/16"	8	14,3		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,3	14	2,7	14	2,3
CR 7-10T	3/8"	10	16,0		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,6	17	3,4	17	1,6
CR 7-13T	1/2"	13	20,3		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	22,7	20	3,3	20	2,7
Transfer Oil 087 ISB STEEL BRAID ANTIABRASION - SAE 100 R1													
CR 8-5T	3/16"	5	9,8	1	SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,3	12	2,7	12	0,3
CR 8-6T	1/4"	6	11,9		SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,1	14	2,9	14	0,1
CR 8-8T	5/16"	8	13,2		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,0	14	3	14	2
CR 8-10T	3/8"	10	15,9		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,3	17	3,7	17	1,3
CR 8-13T	1/2"	13	19,3		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	21,8	20	4,2	20	1,8
Alfagomma ALFAJET 210													
SL 3010-06	1/4"	6	12,1	1	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	16,5	14	5,5	14	2,5
SL 3010-08	5/16"	8	14,1		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	15,2	14	3,8	14	1,2
SL 3010-10	3/8"	10	15,6		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	17,8	17	4,2	17	0,8
SL 3010-13	1/2"	13	19,5		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	21,2	20	4,8	20	1,2
Alfagomma ALFAJET 400													
SL 3020-06	1/4"	6	13,4	2	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	14	4,6	14	3,4
SL 3020-08/SL560-08	5/16"	8	15,0		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	19,0	17	4	17	2
SL 3020-10/SL560-10	3/8"	10	17,4		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,2	17	4,8	17	4,2
SL 3020-13	1/2"	13	20,5		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,8	24	4,2	24	0,8

È importante verificare regolarmente la sezione "scarica documenti" per verificare aggiornamenti dei dati qui riportati. Le dimensioni di pressatura elencate nelle tabelle sono valori approssimativi. A causa delle variazioni del flessibile, si posso produrre alcune differenze nelle tolleranze dei giunti e leggere deviazioni nella macchina per la pressatura. Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono state raccolte con la massima attenzione. Considerato tutto ciò, non possiamo assumerci alcuna responsabilità nel caso il documento presentasse delle inesattezze.

Tabella pressature

Alfagomma standard - no skive

Tabella pressature										UNIFLEX HM10.3 - HM13 HM100 - HM150		UNIFLEX HM14, HM200-HM290 S1 - S9	
Alfagomma standard - no skive													
Codice tubo	Dimensioni del tubo				Dimensioni del boccola				Diametro di pressatura Ø +/- 0,1mm	Rif. Coppia inserti	Regolazione	Rif. Coppia inserti	Regolazione
	(Pollici)	Interno Ø	Esterno Ø	Strati	Codice articolo	Ø	Lunghezza	Codice boccola					
Alfagomma CR4 / 605AA - exceed SAE 100R4 - SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B													
CR 4-20	3/4"	19	30,0	Helix	SFA-TX2-20	38,0	36,0	TX2-12	34,1	32	3,9	32	2,1
CR 4-25	1"	25	35,0		SFA-TX2-25	48,0	42,5	TX2-16	40,8	40	7,2	40	0,8
CR 4-32	1-1/4"	32	41,0		SFA-TX2-32	53,0	56,5	TX2-20	46,8	44	6,2	44	2,8
CR 4-40	1-1/2"	38	51,0		SFA-TX2-40	60,0	61,5	TX2-24	53,1	50	6,9	50	3,1
CR 4-50	2"	50	62,0		SFA-TX2-50	76,0	73,5	TX2-32	66,9	62	9,1	62	4,9
CR 4-63	2-1/2"	63	76,0		SFA-TX2-63	89,0	85,0	TX2-40	80,3	X	X	78	2,3
Alfagomma ARGUS ITE/R6 - SAE 100 R6 - EN 854 R6 (up to 3/4") - exceedsEN 854 ITE13363/2/A+B													
CR 6-6A	1/4"	6	12,7	1	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,6	14	2,4	14	2,6
CR 6-8A	5/16"	8	14,3		SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,7	17	2,3	17	1,7
CR 6-10A	3/8"	10	15,9		SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,0	20	3	20	0
CR 6-13A	1/2"	13	19,8		SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0	24	3	24	0
CR 6-16A	5/8"	16	23,0		SFA-SK1-16	30	36,5	SK1-10	27,5	24	2,5	24	3,5
CR 6-20A	3/4"	19	26,9		SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	31,3	28	1,7	28	3,3
CR 6-25A	1"	25	33,5		SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	37,8	36	3,2	36	1,8
Alfagomma ARGUS 2TE - EN 854 2TE													
2TE-DN06	1/4"	6	13,1	1	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,7	14	2,3	14	2,7
2TE-DN08	5/16"	8	14,9		SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	19	17	2	17	2
2TE-DN10	3/8"	10	16,5		SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,3	20	2,7	20	0,3
2TE-DN13	1/2"	13	19,7		SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,4	24	2,6	24	0,4
2TE-DN16	5/8"	16	23,9		SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	28,9	28	4,1	28	0,9
2TE-DN20	3/4"	19	27,0		SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,4	32	4,6	32	0,4
2TE-DN25	1"	25	34,4		SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,1	36	2,9	36	2,1
Alfagomma ARGUS 3TE/R3 - EN 854 3TE													
3TE-DN06	1/4"	6	14,4	2	SFA-TX2-06	23,0	24,7	TX2-04	18,4	17	4,6	17	1,4
3TE-DN08	5/16"	8	16,9		SFA-TX2-08	25,0	24,7	TX2-05	20,4	20	4,6	20	0,4
3TE-DN10	3/8"	10	18,5		SFA-TX2-10	27,0	29,7	TX2-06	22	20	5	20	2
3TE-DN12	1/2"	13	21,7		SFA-TX2-13	30,0	30,5	TX2-08	24,8	24	5,2	24	0,8
3TE-DN16	5/8"	16	25,9		SFA-TX2-16	34,0	35,5	TX2-10	29	28	5	28	1
3TE-DN20	3/4"	19	29,0		SFA-TX2-20	38,0	36,0	TX2-12	32,2	32	5,8	32	0,2
3TE-DN25	1"	25	35,9		SFA-TX2-25	48,0	42,5	TX2-16	39,1	36	8,9	36	3,1
3TE-DN31	1-1/4"	32	42,3		SFA-TX2-32	53,0	56,5	TX2-20	45,8	44	7,2	44	1,8
3TE-DN38	1-1/2"	40	49,3		SFA-TX2-40	60,0	61,5	TX2-24	52,4	50	7,6	50	2,4
3TE-DN51	2"	50	63,0	SFA-TX2-50	76,0	73,5	TX2-32	66,8	62	9,2	62	4,8	
AlfaBiotech													
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-4K-DN20-4S	3/4"	19	29,5	4	SFA-204-20	42,0	39,5	H1200204-12	35,7	32	6,3	32	3,7
ABT-4K-DN25-4S	1"	25	37,5		SFA-204-25	50,0	47,5	H1200204-16	43,4	40	6,6	40	3,4
ABT-4K-DN32-4S	1-1/4"	32	45,7		SFA-204-32	62,0	50,2	H1200204-20	51,8	50	10,2	50	1,8
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752													
ABT-5K-DN16-4S	5/8"	16	26,3	4	SFA-204-16	38,0	36,6	H1200204-10	30,9	28	7,1	28	2,9
				Max. 280 bar									
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15													
ABT-6K-DN10-4S	3/8"	10	20,1	4	SFA-204-10	30,0	28,0	H1200204-06	24,5	24	5,5	24	0,5
					Max. 280 bar								
ABT-6K-DN13-4S	1/2"	13	23,0		SFA-204-13	34,0	33,9	H1200204-08	28,2	28	5,8	28	0,2
				Max. 280 bar									