

| Přehled tlakových hydraulických hadic                                          |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                | UNIFLEX<br>HM10.3 - HM13<br>HM100 - HM150 |           | UNIFLEX<br>HM14, HM200-HM290<br>S1 - S9 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|-----------------|------|-------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| Alfagomma standard - no skive                                                  |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| Typ hadice                                                                     | Rozměry hadice |           |          |              | Rozměry objímky |      |       |              | Průměr lisování<br>Ø +/- 0,1mm | Lis na<br>hadice                          | Nastavení | Lis na<br>hadice                        | Nastavení |
|                                                                                | (Palce)        | Vnitřní Ø | Vnější Ø | Počet vrstev | Číslo položky   | Ø    | Délka | Kód produktu |                                |                                           |           |                                         |           |
| Alfagomma FLEXOR ISN/RIAT - SAE 100 RIAT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 ISN         |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| NST-HF 5                                                                       | 3/16"          | 5         | 11,4     | 1            | SFA-D1-05       | 19,0 | 24,0  | AD1-03       | 14,8                           | 14                                        | 4,2       | 14                                      | 0,8       |
| NST-HF 6                                                                       | 1/4"           | 6         | 13,0     |              | SFA-D1-06       | 22,0 | 24,7  | AD1-04       | 17,2                           | 17                                        | 4,8       | 17                                      | 0,2       |
| NST-HF 8                                                                       | 5/16"          | 8         | 14,5     |              | SFA-D1-08       | 23,0 | 24,7  | AD1-05       | 18,9                           | 17                                        | 4,1       | 17                                      | 1,9       |
| NST-HF 10                                                                      | 3/8"           | 10        | 17,2     |              | SFA-D1-10       | 26,0 | 29,7  | AD1-06       | 21,4                           | 20                                        | 4,6       | 20                                      | 1,4       |
| NST-HF 13                                                                      | 1/2"           | 13        | 20,1     |              | SFA-D1-13       | 29,0 | 30,5  | AD1-08       | 24,7                           | 24                                        | 4,3       | 24                                      | 0,7       |
| NST-HF 16                                                                      | 5/8"           | 16        | 23,1     |              | SFA-D1-16       | 32,0 | 30,5  | AD1-10       | 27,8                           | 24                                        | 4,2       | 24                                      | 3,8       |
| NST-HF 20                                                                      | 3/4"           | 19        | 27,3     |              | SFA-D1-20       | 36,0 | 36,0  | AD1-12       | 31,7                           | 28                                        | 4,3       | 28                                      | 3,7       |
| NST-HF 25                                                                      | 1"             | 25        | 35,2     |              | SFA-D1-25       | 44,0 | 36,7  | AD1-16       | 39,4                           | 36                                        | 4,6       | 36                                      | 3,4       |
| NST-HF 32                                                                      | 1-1/4"         | 32        | 42,5     |              | SFA-D1-32       | 53,0 | 48,6  | AD1-20       | 47,5                           | 47                                        | 5,5       | 47                                      | 0,5       |
| NST-HF 40                                                                      | 1-1/2"         | 38        | 49,7     |              | SFA-D1-40       | 62,0 | 48,6  | AD1-24       | 54,4                           | 54                                        | 7,6       | 54                                      | 0,4       |
| Alfagomma FLEXOR 2SN/R2AT - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN         |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| HST-HF 5                                                                       | 3/16"          | 5         | 13,0     | 2            | SFA-D2-05       | 21,0 | 24,0  | AD2-03       | 16,3                           | 14                                        | 4,7       | 14                                      | 2,3       |
| HST-HF 6                                                                       | 1/4"           | 6         | 14,5     |              | SFA-D2-06       | 23,0 | 24,7  | AD2-04       | 18,2                           | 17                                        | 4,8       | 17                                      | 1,2       |
| HST-HF 8                                                                       | 5/16"          | 8         | 16,1     |              | SFA-D2-08       | 25,0 | 24,7  | AD2-05       | 20,1                           | 20                                        | 4,9       | 20                                      | 0,1       |
| HST-HF 10                                                                      | 3/8"           | 10        | 18,5     |              | SFA-D2-10       | 27,0 | 29,7  | AD2-06       | 22,3                           | 20                                        | 4,7       | 20                                      | 2,3       |
| HST-HF 13                                                                      | 1/2"           | 13        | 21,4     |              | SFA-D2-13       | 30,0 | 30,5  | AD2-08       | 25,4                           | 24                                        | 4,6       | 24                                      | 1,4       |
| HST-HF 16                                                                      | 5/8"           | 16        | 24,6     |              | SFA-D2-16       | 33,0 | 30,5  | AD2-10       | 28,8                           | 28                                        | 4,2       | 28                                      | 0,8       |
| HST-HF 20                                                                      | 3/4"           | 19        | 29,0     |              | SFA-D2-20       | 37,0 | 36,0  | AD2-12       | 32,5                           | 32                                        | 4,5       | 32                                      | 0,5       |
| HST-HF 25                                                                      | 1"             | 25        | 36,8     |              | SFA-D2-25       | 45,0 | 36,7  | AD2-16       | 39,9                           | 36                                        | 5,1       | 36                                      | 3,9       |
| HST-HF 32                                                                      | 1-1/4"         | 32        | 46,4     |              | SFA-D2-32       | 56,0 | 48,6  | AD2-20       | 49,6                           | 47                                        | 6,4       | 47                                      | 2,6       |
| HST-HF 40                                                                      | 1-1/2"         | 38        | 53,7     |              | SFA-D2-40       | 64,0 | 48,5  | AD2-24       | 56,7                           | 54                                        | 7,3       | 54                                      | 2,7       |
| HST-HF 50                                                                      | 2"             | 51        | 65,9     |              | SFA-D2-50       | 77,0 | 48,6  | AD2-32       | 70,8                           | 67                                        | 6,2       | 67                                      | 3,8       |
| Alfagomma FLEXOPAK 1SC - EN 857 1SC - ISO 11237                                |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| NSK 6                                                                          | 1/4"           | 6         | 12,1     | 1            | SFA-D1-06       | 22,0 | 24,7  | AD1-04       | 16,5                           | 14                                        | 5,5       | 14                                      | 2,5       |
| NSK 8                                                                          | 5/16"          | 8         | 14,1     |              | SFA-D1-08       | 23,0 | 24,7  | AD1-05       | 18,1                           | 17                                        | 4,9       | 17                                      | 1,1       |
| NSK 10                                                                         | 3/8"           | 10        | 15,6     |              | SFA-D1-10       | 26,0 | 29,7  | AD1-06       | 20,4                           | 20                                        | 5,6       | 20                                      | 0,4       |
| Alfagomma AT3K - SAE 100 R17 - ISO 11237                                       |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| NSK 13                                                                         | 1/2"           | 13        | 19,5     | 1            | SFA-D1-13       | 29,0 | 30,5  | AD1-08       | 23,9                           | 20                                        | 5,1       | 20                                      | 3,9       |
| Alfagomma FLEXOPAK 2SC - EN 857 2SC - ISO 11237                                |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| HSK-HF 6                                                                       | 1/4"           | 6         | 13,2     | 2            | SFA-D1-06       | 22,0 | 24,7  | AD1-04       | 17,4                           | 17                                        | 4,6       | 17                                      | 0,4       |
| HSK-HF 8                                                                       | 5/16"          | 8         | 14,5     |              | SFA-D1-08       | 23,0 | 24,7  | AD1-05       | 19,0                           | 17                                        | 4         | 17                                      | 2         |
| HSK-HF 10                                                                      | 3/8"           | 10        | 17,0     |              | SFA-D1-10       | 26,0 | 29,7  | AD1-06       | 21,2                           | 20                                        | 4,8       | 20                                      | 1,2       |
| HSK-HF 13                                                                      | 1/2"           | 13        | 20,3     |              | SFA-D1-13       | 29,0 | 30,5  | AD1-08       | 24,8                           | 24                                        | 4,2       | 24                                      | 0,8       |
| HSK-HF 16                                                                      | 5/8"           | 16        | 23,9     |              | SFA-D1-16       | 32,0 | 30,5  | AD1-10       | 27,9                           | 24                                        | 4,1       | 24                                      | 3,9       |
| HSK-HF 20                                                                      | 3/4"           | 19        | 27,7     |              | SFA-D1-20       | 36,0 | 36,0  | AD1-12       | 31,7                           | 28                                        | 4,3       | 28                                      | 3,7       |
| HSK-HF 25                                                                      | 1"             | 25        | 34,6     |              | SFA-D1-25       | 44,0 | 36,7  | AD1-16       | 39,4                           | 36                                        | 4,6       | 36                                      | 3,4       |
| Alfagomma FLEXOPAK 2 MINETUFF - EN 857 2SC (up to 1") - ISO 11237 - SAE 100R16 |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| HSK-PQ 6                                                                       | 1/4"           | 6         | 13,0     | 2            | SFA-D1-06       | 22,0 | 24,7  | AD1-04       | 17,4                           | 17                                        | 4,6       | 17                                      | 0,4       |
| HSK-PQ 8                                                                       | 5/16"          | 8         | 14,5     |              | SFA-D1-08       | 23,0 | 24,7  | AD1-05       | 18,9                           | 17                                        | 4,1       | 17                                      | 1,9       |
| HSK-PQ 10                                                                      | 3/8"           | 10        | 16,8     |              | SFA-D1-10       | 26,0 | 29,7  | AD1-06       | 21,3                           | 20                                        | 4,7       | 20                                      | 1,3       |
| HSK-PQ 13                                                                      | 1/2"           | 13        | 20,6     |              | SFA-D1-13       | 29,0 | 30,5  | AD1-08       | 25,1                           | 24                                        | 3,9       | 24                                      | 1,1       |
| HSK-PQ 16                                                                      | 5/8"           | 16        | 23,2     |              | SFA-D1-16       | 32,0 | 30,5  | AD1-10       | 27,9                           | 24                                        | 4,1       | 24                                      | 3,9       |
| HSK-PQ 20                                                                      | 3/4"           | 19        | 27,6     |              | SFA-D1-20       | 36,0 | 36,0  | AD1-12       | 31,7                           | 28                                        | 4,3       | 28                                      | 3,7       |
| HSK-PQ 25                                                                      | 1"             | 25        | 35,5     |              | SFA-D1-25       | 44,0 | 36,7  | AD1-16       | 39,8                           | 36                                        | 4,2       | 36                                      | 3,8       |
| HSK-PQ 32                                                                      | 1-1/4"         | 32        | 42,0     |              | SFA-D1-32       | 53,0 | 48,6  | AD1-20       | 47,1                           | 47                                        | 5,9       | 47                                      | 0,1       |
| HSK-PQ 40                                                                      | 1-1/2"         | 38        | 49,9     |              | SFA-D1-40       | 61,0 | 48,6  | AD1-24       | 54,7                           | 54                                        | 6,3       | 54                                      | 0,7       |
| HSK-PQ 50                                                                      | 2"             | 50        | 63,5     |              | SFA-D1-50       | 75,0 | 48,6  | AD1-32       | 68,5                           | 67                                        | 6,5       | 67                                      | 1,5       |
| Alfagomma FLEXOPAK 2 SUPERTUFF - EN 857 2SC - ISO 11237 - SAE 100 R16          |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| HSK-ST-6                                                                       | 1/4"           | 6         | 13,0     | 2            | SFA-D1-06       | 22,0 | 24,7  | AD1-04       | 17,4                           | 17                                        | 4,6       | 17                                      | 0,4       |
| HSK-ST-8                                                                       | 5/16"          | 8         | 14,5     |              | SFA-D1-08       | 23,0 | 24,7  | AD1-05       | 18,9                           | 17                                        | 4,1       | 17                                      | 1,9       |
| HSK-ST-10                                                                      | 3/8"           | 10        | 16,8     |              | SFA-D1-10       | 26,0 | 29,7  | AD1-06       | 21,3                           | 20                                        | 4,7       | 20                                      | 1,3       |
| HSK-ST-13                                                                      | 1/2"           | 13        | 20,6     |              | SFA-D1-13       | 29,0 | 30,5  | AD1-08       | 25,1                           | 24                                        | 3,9       | 24                                      | 1,1       |
| HSK-ST-16                                                                      | 5/8"           | 16        | 23,2     |              | SFA-D1-16       | 32,0 | 30,5  | AD1-10       | 27,9                           | 24                                        | 4,1       | 24                                      | 3,9       |
| HSK-ST-20                                                                      | 3/4"           | 19        | 27,6     |              | SFA-D1-20       | 36,0 | 36,0  | AD1-12       | 31,7                           | 28                                        | 4,3       | 28                                      | 3,7       |
| HSK-ST-25                                                                      | 1"             | 25        | 35,5     |              | SFA-D1-25       | 44,0 | 36,7  | AD1-16       | 39,8                           | 36                                        | 4,2       | 36                                      | 3,8       |

| Přehled tlakových hydraulických hadic                                       |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                | UNIFLEX<br>HM10.3 - HM13<br>HM100 - HM150 |           | UNIFLEX<br>HM14, HM200-HM290<br>S1 - S9 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|-----------------|------|-------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| Typ hadice                                                                  | Rozměry hadice |           |          |              | Rozměry objímky |      |       |              | Průměr lisování<br>Ø +/- 0,1mm | Lis na<br>hadice                          | Nastavení | Lis na<br>hadice                        | Nastavení |
|                                                                             | (Palce)        | Vnitřní Ø | Vnější Ø | Počet vrstev | Číslo položky   | Ø    | Délka | Kód produktu |                                |                                           |           |                                         |           |
| Alfagomma 1SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 RIAT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 1SN |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| HT1SN-06                                                                    | 1/4"           | 6         | 12,7     | 1            | SFA-D1-06       | 22,0 | 24,7  | AD1-04       | 17,2                           | 17                                        | 4,8       | 17                                      | 0,2       |
| HT1SN-10                                                                    | 3/8"           | 10        | 16,5     |              | SFA-D1-10       | 26,0 | 29,7  | AD1-06       | 21,4                           | 20                                        | 4,6       | 20                                      | 1,4       |
| HT1SN-13                                                                    | 1/2"           | 13        | 19,9     |              | SFA-D1-13       | 29,0 | 30,5  | AD1-08       | 24,7                           | 24                                        | 4,3       | 24                                      | 0,7       |
| HT1SN-16                                                                    | 5/8"           | 16        | 22,7     |              | SFA-D1-16       | 32,0 | 30,5  | AD1-10       | 27,8                           | 24                                        | 4,2       | 24                                      | 3,8       |
| HT1SN-20                                                                    | 3/4"           | 19        | 27,0     |              | SFA-D1-20       | 36,0 | 36,0  | AD1-12       | 31,7                           | 28                                        | 4,3       | 28                                      | 3,7       |
| HT1SN-25                                                                    | 1"             | 25        | 35,8     |              | SFA-D1-25       | 44,0 | 36,7  | AD1-16       | 39,4                           | 36                                        | 4,6       | 36                                      | 3,4       |
| HT1SN-32                                                                    | 1-1/4"         | 32        | 42,1     |              | SFA-D1-32       | 53,0 | 48,6  | AD1-20       | 47,5                           | 47                                        | 5,5       | 47                                      | 0,5       |
| HT1SN-40                                                                    | 1-1/2"         | 38        | 49,2     |              | SFA-D1-40       | 61,0 | 48,6  | AD1-24       | 54,4                           | 54                                        | 6,6       | 54                                      | 0,4       |
| Alfagomma 2SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| HT2SN-06                                                                    | 1/4"           | 6         | 14,2     | 2            | SFA-D2-06       | 23,0 | 24,7  | AD2-04       | 18,2                           | 17                                        | 4,8       | 17                                      | 1,2       |
| HT2SN-10                                                                    | 3/8"           | 10        | 18,4     |              | SFA-D2-10       | 27,0 | 29,7  | AD2-06       | 22,3                           | 20                                        | 4,7       | 20                                      | 2,3       |
| HT2SN-13                                                                    | 1/2"           | 13        | 21,1     |              | SFA-D2-13       | 30,0 | 30,5  | AD2-08       | 25,4                           | 24                                        | 4,6       | 24                                      | 1,4       |
| HT2SN-16                                                                    | 5/8"           | 16        | 24,5     |              | SFA-D2-16       | 33,0 | 30,5  | AD2-10       | 28,8                           | 28                                        | 4,2       | 28                                      | 0,8       |
| HT2SN-20                                                                    | 3/4"           | 19        | 29,0     |              | SFA-D2-20       | 37,0 | 36,0  | AD2-12       | 32,5                           | 32                                        | 4,5       | 32                                      | 0,5       |
| HT2SN-25                                                                    | 1"             | 25        | 37,4     |              | SFA-D2-25       | 45,0 | 36,7  | AD2-16       | 39,9                           | 36                                        | 5,1       | 36                                      | 3,9       |
| HT2SN-32                                                                    | 1-1/4"         | 32        | 46,4     |              | SFA-D2-32       | 56,0 | 48,6  | AD2-20       | 49,6                           | 47                                        | 6,4       | 47                                      | 2,6       |
| HT2SN-40                                                                    | 1-1/2"         | 38        | 52,8     |              | SFA-D2-40       | 64,0 | 48,5  | AD2-24       | 56,7                           | 54                                        | 7,3       | 54                                      | 2,7       |
| Alfagomma FLEXOR 7 - SAE 100 R7 - EN 855 R7                                 |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| CR 7-5A                                                                     | 3/16"          | 5         | 9,6      | 1            | SFA-TP0-05      | 15,0 | 22,0  | TP0-03       | 12,0                           | 12                                        | 3         | 12                                      | 0         |
| CR 7-6A                                                                     | 1/4"           | 6         | 12,2     |              | SFA-TP0-06      | 17,0 | 26,5  | TP0-04       | 14,2                           | 14                                        | 2,8       | 14                                      | 0,2       |
| CR 7-8A                                                                     | 5/16"          | 8         | 14,3     |              | SFA-TP0-08      | 19,0 | 26,5  | TP0-05       | 16,3                           | 14                                        | 2,7       | 14                                      | 2,3       |
| CR 7-10A                                                                    | 3/8"           | 10        | 16,0     |              | SFA-TP0-10      | 22,0 | 26,5  | TP0-06       | 18,6                           | 17                                        | 3,4       | 17                                      | 1,6       |
| CR 7-13A                                                                    | 1/2"           | 13        | 20,3     |              | SFA-TP0-13      | 26,0 | 30,5  | TP0-08       | 22,7                           | 20                                        | 3,3       | 20                                      | 2,7       |
| Alfagomma FLEXOR TWB1 - SAE 100                                             |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| CR 8-5A                                                                     | 3/16"          | 5         | 9,8      | 1            | SFA-TP0-05      | 15,0 | 22,0  | TP0-03       | 12,3                           | 12                                        | 2,7       | 12                                      | 0,3       |
| CR 8-6A                                                                     | 1/4"           | 6         | 11,9     |              | SFA-TP0-06      | 17,0 | 26,5  | TP0-04       | 14,1                           | 14                                        | 2,9       | 14                                      | 0,1       |
| CR 8-8A                                                                     | 5/16"          | 8         | 13,2     |              | SFA-TP0-08      | 19,0 | 26,5  | TP0-05       | 16,0                           | 14                                        | 3         | 14                                      | 2         |
| CR 8-10A                                                                    | 3/8"           | 10        | 15,9     |              | SFA-TP0-10      | 22,0 | 26,5  | TP0-06       | 18,3                           | 17                                        | 3,7       | 17                                      | 1,3       |
| CR 8-13A                                                                    | 1/2"           | 13        | 19,3     |              | SFA-TP0-13      | 26,0 | 30,5  | TP0-08       | 21,8                           | 20                                        | 4,2       | 20                                      | 1,8       |
| Transfer Oil 066 R7 ANTIABRASION - SAE 100 R7 - EN 855 R7 - ISO3949-R7      |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| CR 7-5T                                                                     | 3/16"          | 5         | 9,6      | 1            | SFA-TP0-05      | 15,0 | 22,0  | TP0-03       | 12,0                           | 12                                        | 3         | 12                                      | 0         |
| CR 7-6T                                                                     | 1/4"           | 6         | 12,2     |              | SFA-TP0-06      | 17,0 | 26,5  | TP0-04       | 14,2                           | 14                                        | 2,8       | 14                                      | 0,2       |
| CR 7-8T                                                                     | 5/16"          | 8         | 14,3     |              | SFA-TP0-08      | 19,0 | 26,5  | TP0-05       | 16,3                           | 14                                        | 2,7       | 14                                      | 2,3       |
| CR 7-10T                                                                    | 3/8"           | 10        | 16,0     |              | SFA-TP0-10      | 22,0 | 26,5  | TP0-06       | 18,6                           | 17                                        | 3,4       | 17                                      | 1,6       |
| CR 7-13T                                                                    | 1/2"           | 13        | 20,3     |              | SFA-TP0-13      | 26,0 | 30,5  | TP0-08       | 22,7                           | 20                                        | 3,3       | 20                                      | 2,7       |
| Transfer Oil 087 1SB STEEL BRAID ANTIABRASION - SAE 100 R1                  |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| CR 8-5T                                                                     | 3/16"          | 5         | 9,8      | 1            | SFA-TP0-05      | 15,0 | 22,0  | TP0-03       | 12,3                           | 12                                        | 2,7       | 12                                      | 0,3       |
| CR 8-6T                                                                     | 1/4"           | 6         | 11,9     |              | SFA-TP0-06      | 17,0 | 26,5  | TP0-04       | 14,1                           | 14                                        | 2,9       | 14                                      | 0,1       |
| CR 8-8T                                                                     | 5/16"          | 8         | 13,2     |              | SFA-TP0-08      | 19,0 | 26,5  | TP0-05       | 16,0                           | 14                                        | 3         | 14                                      | 2         |
| CR 8-10T                                                                    | 3/8"           | 10        | 15,9     |              | SFA-TP0-10      | 22,0 | 26,5  | TP0-06       | 18,3                           | 17                                        | 3,7       | 17                                      | 1,3       |
| CR 8-13T                                                                    | 1/2"           | 13        | 19,3     |              | SFA-TP0-13      | 26,0 | 30,5  | TP0-08       | 21,8                           | 20                                        | 4,2       | 20                                      | 1,8       |
| Alfagomma ALFAJET 210                                                       |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| SL 3010-06                                                                  | 1/4"           | 6         | 12,1     | 1            | SFA-D1-06       | 22,0 | 24,7  | AD1-04       | 16,5                           | 14                                        | 5,5       | 14                                      | 2,5       |
| SL 3010-08                                                                  | 5/16"          | 8         | 14,1     |              | SFA-TP0-08      | 19,0 | 26,5  | TP0-05       | 15,2                           | 14                                        | 3,8       | 14                                      | 1,2       |
| SL 3010-10                                                                  | 3/8"           | 10        | 15,6     |              | SFA-TP0-10      | 22,0 | 26,5  | TP0-06       | 17,8                           | 17                                        | 4,2       | 17                                      | 0,8       |
| SL 3010-13                                                                  | 1/2"           | 13        | 19,5     |              | SFA-TP0-13      | 26,0 | 30,5  | TP0-08       | 21,2                           | 20                                        | 4,8       | 20                                      | 1,2       |
| Alfagomma ALFAJET 400                                                       |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |
| SL 3020-06                                                                  | 1/4"           | 6         | 13,4     | 2            | SFA-D1-06       | 22,0 | 24,7  | AD1-04       | 17,4                           | 14                                        | 4,6       | 14                                      | 3,4       |
| SL 3020-08/SL560-08                                                         | 5/16"          | 8         | 15,0     |              | SFA-D1-08       | 23,0 | 24,7  | AD1-05       | 19,0                           | 17                                        | 4         | 17                                      | 2         |
| SL 3020-10/SL560-10                                                         | 3/8"           | 10        | 17,4     |              | SFA-D1-10       | 26,0 | 29,7  | AD1-06       | 21,2                           | 17                                        | 4,8       | 17                                      | 4,2       |
| SL 3020-13                                                                  | 1/2"           | 13        | 20,5     |              | SFA-D1-13       | 29,0 | 30,5  | AD1-08       | 24,8                           | 24                                        | 4,2       | 24                                      | 0,8       |

| Přehled tlakových hydraulických hadic                                                       |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                | UNIFLEX<br>HM10.3 - HM13<br>HM100 - HM150 |           | UNIFLEX<br>HM14, HM200-HM290<br>S1 - S9 |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|-----------------|------|-------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|--|
| Alfagomma standard - no skive                                                               |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| Typ hadice                                                                                  | Rozměry hadice |           |          |              | Rozměry objímky |      |       |              | Průměr lisování<br>Ø +/- 0,1mm | Lis na<br>hadice                          | Nastavení | Lis na<br>hadice                        | Nastavení |  |
|                                                                                             | (Palce)        | Vnitřní Ø | Vnější Ø | Počet vrstev | Číslo položky   | Ø    | Délka | Kód produktu |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| Alfagomma CR4 / 605AA - exceed SAE 100R4 - SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B                   |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| CR 4-20                                                                                     | 3/4"           | 19        | 30,0     | Helix        | SFA-TX2-20      | 38,0 | 36,0  | TX2-12       | 34,1                           | 32                                        | 3,9       | 32                                      | 2,1       |  |
| CR 4-25                                                                                     | 1"             | 25        | 35,0     |              | SFA-TX2-25      | 48,0 | 42,5  | TX2-16       | 40,8                           | 40                                        | 7,2       | 40                                      | 0,8       |  |
| CR 4-32                                                                                     | 1-1/4"         | 32        | 41,0     |              | SFA-TX2-32      | 53,0 | 56,5  | TX2-20       | 46,8                           | 44                                        | 6,2       | 44                                      | 2,8       |  |
| CR 4-40                                                                                     | 1-1/2"         | 38        | 51,0     |              | SFA-TX2-40      | 60,0 | 61,5  | TX2-24       | 53,1                           | 50                                        | 6,9       | 50                                      | 3,1       |  |
| CR 4-50                                                                                     | 2"             | 50        | 62,0     |              | SFA-TX2-50      | 76,0 | 73,5  | TX2-32       | 66,9                           | 62                                        | 9,1       | 62                                      | 4,9       |  |
| CR 4-63                                                                                     | 2-1/2"         | 63        | 76,0     |              | SFA-TX2-63      | 89,0 | 85,0  | TX2-40       | 80,3                           | X                                         | X         | 78                                      | 2,3       |  |
| Alfagomma ARGUS ITE/R6 - SAE 100 R6 - EN 854 R6 (up to 3/4") - exceedsEN 854 ITE13363/2/A+B |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| CR 6-6A                                                                                     | 1/4"           | 6         | 12,7     | 1            | SFA-SK1-06      | 19,0 | 25,5  | SK1-04       | 16,6                           | 14                                        | 2,4       | 14                                      | 2,6       |  |
| CR 6-8A                                                                                     | 5/16"          | 8         | 14,3     |              | SFA-SK1-08      | 21,0 | 25,5  | SK1-05       | 18,7                           | 17                                        | 2,3       | 17                                      | 1,7       |  |
| CR 6-10A                                                                                    | 3/8"           | 10        | 15,9     |              | SFA-SK1-10      | 23,0 | 27,5  | SK1-06       | 20,0                           | 20                                        | 3         | 20                                      | 0         |  |
| CR 6-13A                                                                                    | 1/2"           | 13        | 19,8     |              | SFA-SK1-13      | 27,0 | 33,5  | SK1-08       | 24,0                           | 24                                        | 3         | 24                                      | 0         |  |
| CR 6-16A                                                                                    | 5/8"           | 16        | 23,0     |              | SFA-SK1-16      | 30   | 36,5  | SK1-10       | 27,5                           | 24                                        | 2,5       | 24                                      | 3,5       |  |
| CR 6-20A                                                                                    | 3/4"           | 19        | 26,9     |              | SFA-SK1-20      | 33,0 | 40,0  | SK1-12       | 31,3                           | 28                                        | 1,7       | 28                                      | 3,3       |  |
| CR 6-25A                                                                                    | 1"             | 25        | 33,5     |              | SFA-SK1-25      | 41,0 | 46,5  | SK1-16       | 37,8                           | 36                                        | 3,2       | 36                                      | 1,8       |  |
| Alfagomma ARGUS 2TE - EN 854 2TE                                                            |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| 2TE-DN06                                                                                    | 1/4"           | 6         | 13,1     | 1            | SFA-SK1-06      | 19,0 | 25,5  | SK1-04       | 16,7                           | 14                                        | 2,3       | 14                                      | 2,7       |  |
| 2TE-DN08                                                                                    | 5/16"          | 8         | 14,9     |              | SFA-SK1-08      | 21,0 | 25,5  | SK1-05       | 19                             | 17                                        | 2         | 17                                      | 2         |  |
| 2TE-DN10                                                                                    | 3/8"           | 10        | 16,5     |              | SFA-SK1-10      | 23,0 | 27,5  | SK1-06       | 20,3                           | 20                                        | 2,7       | 20                                      | 0,3       |  |
| 2TE-DN13                                                                                    | 1/2"           | 13        | 19,7     |              | SFA-SK1-13      | 27,0 | 33,5  | SK1-08       | 24,4                           | 24                                        | 2,6       | 24                                      | 0,4       |  |
| 2TE-DN16                                                                                    | 5/8"           | 16        | 23,9     |              | SFA-4S-16       | 33,0 | 37,5  | 404/44-10    | 28,9                           | 28                                        | 4,1       | 28                                      | 0,9       |  |
| 2TE-DN20                                                                                    | 3/4"           | 19        | 27,0     |              | SFA-4S-20       | 37,0 | 41,5  | 404/44-12    | 32,4                           | 32                                        | 4,6       | 32                                      | 0,4       |  |
| 2TE-DN25                                                                                    | 1"             | 25        | 34,4     |              | SFA-SK1-25      | 41,0 | 46,5  | SK1-16       | 38,1                           | 36                                        | 2,9       | 36                                      | 2,1       |  |
| Alfagomma ARGUS 3TE/R3 - EN 854 3TE                                                         |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| 3TE-DN06                                                                                    | 1/4"           | 6         | 14,4     | 2            | SFA-TX2-06      | 23,0 | 24,7  | TX2-04       | 18,4                           | 17                                        | 4,6       | 17                                      | 1,4       |  |
| 3TE-DN08                                                                                    | 5/16"          | 8         | 16,9     |              | SFA-TX2-08      | 25,0 | 24,7  | TX2-05       | 20,4                           | 20                                        | 4,6       | 20                                      | 0,4       |  |
| 3TE-DN10                                                                                    | 3/8"           | 10        | 18,5     |              | SFA-TX2-10      | 27,0 | 29,7  | TX2-06       | 22                             | 20                                        | 5         | 20                                      | 2         |  |
| 3TE-DN12                                                                                    | 1/2"           | 13        | 21,7     |              | SFA-TX2-13      | 30,0 | 30,5  | TX2-08       | 24,8                           | 24                                        | 5,2       | 24                                      | 0,8       |  |
| 3TE-DN16                                                                                    | 5/8"           | 16        | 25,9     |              | SFA-TX2-16      | 34,0 | 35,5  | TX2-10       | 29                             | 28                                        | 5         | 28                                      | 1         |  |
| 3TE-DN20                                                                                    | 3/4"           | 19        | 29,0     |              | SFA-TX2-20      | 38,0 | 36,0  | TX2-12       | 32,2                           | 32                                        | 5,8       | 32                                      | 0,2       |  |
| 3TE-DN25                                                                                    | 1"             | 25        | 35,9     |              | SFA-TX2-25      | 48,0 | 42,5  | TX2-16       | 39,1                           | 36                                        | 8,9       | 36                                      | 3,1       |  |
| 3TE-DN31                                                                                    | 1-1/4"         | 32        | 42,3     |              | SFA-TX2-32      | 53,0 | 56,5  | TX2-20       | 45,8                           | 44                                        | 7,2       | 44                                      | 1,8       |  |
| 3TE-DN38                                                                                    | 1-1/2"         | 40        | 49,3     |              | SFA-TX2-40      | 60,0 | 61,5  | TX2-24       | 52,4                           | 50                                        | 7,6       | 50                                      | 2,4       |  |
| 3TE-DN51                                                                                    | 2"             | 50        | 63,0     |              | SFA-TX2-50      | 76,0 | 73,5  | TX2-32       | 66,8                           | 62                                        | 9,2       | 62                                      | 4,8       |  |
| AlfaBiotech                                                                                 |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752                                                       |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| ABT-4K-DN20-4S                                                                              | 3/4"           | 19        | 29,5     | 4            | SFA-204-20      | 42,0 | 39,5  | H1200204-12  | 35,7                           | 32                                        | 6,3       | 32                                      | 3,7       |  |
| ABT-4K-DN25-4S                                                                              | 1"             | 25        | 37,5     |              | SFA-204-25      | 50,0 | 47,5  | H1200204-16  | 43,4                           | 40                                        | 6,6       | 40                                      | 3,4       |  |
| ABT-4K-DN32-4S                                                                              | 1-1/4"         | 32        | 45,7     |              | SFA-204-32      | 62,0 | 50,2  | H1200204-20  | 51,8                           | 50                                        | 10,2      | 50                                      | 1,8       |  |
| ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752                                                       |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| ABT-5K-DN16-4S                                                                              | 5/8"           | 16        | 26,3     | 4            | SFA-204-16      | 38,0 | 36,6  | H1200204-10  | 30,9                           | 28                                        | 7,1       | 28                                      | 2,9       |  |
|                                                                                             |                |           |          |              | Max. 280 bar    |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15                                   |                |           |          |              |                 |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| ABT-6K-DN10-4S                                                                              | 3/8"           | 10        | 20,1     | 4            | SFA-204-10      | 30,0 | 28,0  | H1200204-06  | 24,5                           | 24                                        | 5,5       | 24                                      | 0,5       |  |
|                                                                                             |                |           |          |              | Max. 280 bar    |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |
| ABT-6K-DN13-4S                                                                              | 1/2"           | 13        | 23,0     |              | SFA-204-13      | 34,0 | 33,9  | H1200204-08  | 28,2                           | 28                                        | 5,8       | 28                                      | 0,2       |  |
|                                                                                             |                |           |          |              | Max. 280 bar    |      |       |              |                                |                                           |           |                                         |           |  |