

Controleer regelmatig op updates van uw perstabel. De in deze tabel genoemde persgegevens zijn richtwaarden. Door tolerantieverschillen in slang en koppeling en door kleine afwijkingen in de pers kunnen verschillen ontstaan. Alle in deze documentatie vermelde gegevens zijn met de meeste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden welke in de documentatie voorkomen.

Perstabel										GATES		GATES		
Gates										MC1001, MC2000, MC2501, MC3001, MC5001		MCX20, MCX25, MCX30, MCX50		
Slang Type	Slang diameter				Huls afmeting				Persdiameter Ø +/- 0,1mm	Pers-blokset	Instelling	Pers-blokset	Instelling	
	(Inch)	Inw. Ø	Uitw. Ø	Inlagen	Artikelnummer	Ø	Lengte	Hulscode						
Gates G2 - EN 853 2SN														
20G2	1-1/4"	32	47,5	2	20G-....	0	0		53,9	39	260	39	2.20	
24G2	1-1/2"	38	54,6		24GSP1F2	70	75,8	24GSP1F-2	60,0	310B / 310	279	310B / 310	4.05	
Gates MXT - SAE 100R16 - EN857 2SC														
4MXT	1/4"	6	14,0	2	4G-....	0	0		18,2	21 / 31B	152	21 / 31B	1.45	
5MXT	5/16"	8	15,2		5G-....	0	0		20,2	22 / 32	125	22 / 32	0.25	
6MXT	3/8"	10	17,1		6G-....	0	0		21,2	22 / 32	167	22 / 32	1.45	
8MXT	1/2"	13	20,2		8G-....	0	0		25,2	33	125	33	0.85	
10MXT	5/8"	16	24,0		10G-....	0	0		28,9	34	130	34	0.70	
12MXT	3/4"	19	27,4		12G-....	0	0		34,3	35	183	35	1.40	
16MXT	1"	25	35,1		16G-....	0	0		42,8	37	105	37	0.15	
Gates M2T MegaFlex - SAE 100R16														
4M2T	1/4"	6	14,0	2	4G-....	0	0		18,2	21 / 31B	152	21 / 31B	1.45	
5M2T	5/16"	8	15,2		5G-....	0	0		20,2	22 / 32	125	22 / 32	0.25	
6M2T	3/8"	10	17,8		6G-....	0	0		21,9	22 / 32	205	22 / 32	2.15	
8M2T	1/2"	13	20,8		8G-....	0	0		26,3	33	218	33	2.17	
10M2T	5/8"	16	24,1		10G-....	0	0		28,6	34	118	34	0.36	
12M2T	3/4"	19	28,2		12G-....	0	0		34,8	35	210	35	2.30	
16M2T	1"	25	35,3		16G-....	0	0		43,5	37	155	37	0.80	
Gates M3K Mega3000 - SAE 100R17														
4M3K	1/4"	6	12,2	1	4G-....	0	0		17,8	21 / 31B	170	21 / 31B	1.00	
5M3K	5/16"	8	15,1		5G-....	0	0		20,1	22 / 32	110	22 / 32	0.15	
6M3K	3/8"	10	16,0		6G-....	0	0		20,6	22 / 32	150	22 / 32	0.65	
8M3K	1/2"	13	20,2		8G-....	0	0		25,4	33	160	33	1.00	
12M3K	3/4"	20	29,0		12G-....	0	0		35,5	35	274	35	2.50	
16M3K	1"	25	37,7		16G-....	0	0		45,7	37	310	37	2.75	
Gates M4K Mega4000 - SAE 100R19														
4M4K	1/4"	6	13,7	2	4G-....	0	0		18,2	21 / 31B	200	21 / 31B	1.25	
5M4K	5/16"	8	15,4		5G-....	0	0		20,2	22 / 32	125	22 / 32	0.25	
6M4K	3/8"	10	17,5		6G-....	0	0		21,9	22	265	22	2.15	
8M4K	1/2"	13	20,8		8G-....	0	0		26,1	33	195	33	1.80	
10M4K	5/8"	16	25,0		10G-....	0	0		29,4	34	163	34	1.10	
12M4K	3/4"	20	29,1		12G-....	0	0		35,5	35	260	35	2.50	
Gates M5K Mega5000 - EN 857 2SC - ISO 18752														
4M5K	1/4"	6	13,7	2	4G-....	0	0		18,2	21 / 31B	200	21 / 31B	1.25	
5M5K	5/16"	8	15,4		5G-....	0	0		20,2	22 / 32	125	22 / 32	0.25	
6M5K	3/8"	10	17,5		6G-....	0	0		21,9	22 / 32	230	22 / 32	2.20	
8M5K	1/2"	13	21,9		8G-....	0	0		26,4	33	225	33	2.30	
Gates M6K Mega6000 - EN 857 2SC														
4M6K	1/4"	6	14,9	2	4G-....	0	0		18,8	21 / 31B	223	21 / 31B	1.90	
Gates EFG4K MegaSpiral - EN 856 R12 - SAE 100R12														
6EFG4K	3/8"	10	20,2	4	6GS1F4	31,8	36,3	6GS1F-4	24,9	33	100	33	0.70	
8EFG4K	1/2"	13	24,0		8GS1F4	34,4	36,6	8GS1F-4	27,5	33	275	33	3.15	
10EFG4K	5/8"	16	27,6		10GS1F4	41,7	47,8	10GS1F-4	33,6	35	125	35	0.75	
12EFG4K	3/4"	20	30,7		12GS1F4	45,7	50,8	12GS1F-4	37,6	35	405	35	4.80	
16EFG4K	1"	25	38,0		16GS1F4	52,6	56,4	16GS1F-4	44,5	37	220	37	1.55	
20EFG4K	1-1/4"	32	47,0		20GS1F4	61,5	67,8	20GS1F-4	52,1	39	110	39	0.15	
Gates EFG5K MegaSpiral - ISO 3862 R13 - EN 856 4SP														
8EFG5K	1/2"	13	24,0	4	8GS1F4	34,4	36,6	8GS1F-4	27,5	33	275	33	3.15	
10EFG5K	5/8"	16	27,6		10GS1F4	41,7	47,8	10GS1F-4	33,6	35	125	35	0.75	
12EFG5K	3/4"	20	31,4		12GS1F4	45,7	50,8	12GS1F-4	37,6	35	405	35	4.75	
16EFG5K	1"	25	38,7		16GS1F4	52,6	56,4	16GS1F-4	44,5	37	220	37	1.55	
20EFG5K	1-1/4"	32	50,0		20GS1F6	67,8	72,9	20GS1F-6	56,7	310	160	310	0.70	
24EFG5K	1-1/2"	40	57,4		24GSM-....	0	0		63,8	311	155	311	4.10	
Gates EFG6K MegaSpiral - SAE 100R15														
6EFG6K	3/8"	10	20,2		4	6GS1F4	31,8	36,3	6GS1F-4	24,9	33	100	33	0.70
8EFG6K	1/2"	13	24,0	8GS1F4		34,4	36,6	8GS1F-4	27,5	33	275	33	3.15	
10EFG6K	5/8"	16	27,6	10GS1F4		41,7	47,8	10GS1F-4	33,6	35	125	35	0.75	
12EFG6K	3/4"	20	31,4	12GS1F4		45,7	50,8	12GS1F-4	37,6	35	405	35	4.75	
16EFG6K	1"	25	38,7	16GS1F4		52,6	56,4	16GS1F-4	44,5	37	220	37	1.55	
20EFG6K	1-1/4"	32	50,0	20GS1F6		67,8	72,9	20GS1F-6	56,7	310	160	310	0.70	
24EFG6K	1-1/2"	40	57,4	24GSM-....		0	0		63,8	311	155	311	4.10	