

Il est important de vérifier notre espace de téléchargement pour les mises à jour. Les diamètres à sertir mentionnés ci-dessus sont des valeurs recommandées par les fabricants. cause des tolérances de diamètres des flexibles, des jupes et des raccords, il est nécessaire de contrôler l'intérieur des embouts régulièrement. Toutes les données reprises dans la présente documentation ont été rédigées avec le plus grand soin Cependant, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité concernant des imperfections figurant dans la documentation.

Tableau de sertissage

Alfagomma standard - no skive

UNIFLEX
HM10.3 - HM13
HM100 - HM150

UNIFLEX
HM14, HM200-HM290
S1 - S9

Type de tuyau	Dimension du tuyau				Dimension de la jupe				Sertissage Ø +/- 0,1mm	N° de mors	Réglage	N° de mors	Réglage
	(Pouce)	Int. Ø	Ext. Ø	Nb tresses	Réf. Jupe	Ø	Longueur	Code jupe					
Alfagomma FLEXOR 1SN/R1AT - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 1SN													
NST-HF 5	3/16"	5	11,4	1	SFA-D1-05	19,0	24,0	AD1-03	14,8	14	4,2	14	0,8
NST-HF 6	1/4"	6	13,0		SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,2	17	4,8	17	0,2
NST-HF 8	5/16"	8	14,5		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,9	17	4,1	17	1,9
NST-HF 10	3/8"	10	17,2		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,4	20	4,6	20	1,4
NST-HF 13	1/2"	13	20,1		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,7	24	4,3	24	0,7
NST-HF 16	5/8"	16	23,1		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,8	24	4,2	24	3,8
NST-HF 20	3/4"	19	27,3		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
NST-HF 25	1"	25	35,2		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,4	36	4,6	36	3,4
NST-HF 32	1-1/4"	32	42,5		SFA-D1-32	53,0	48,6	AD1-20	47,5	47	5,5	47	0,5
NST-HF 40	1-1/2"	38	49,7	SFA-D1-40	62,0	48,6	AD1-24	54,4	54	7,6	54	0,4	
Alfagomma FLEXOR 2SN/R2AT - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN													
HST-HF 5	3/16"	5	13,0	2	SFA-D2-05	21,0	24,0	AD2-03	16,3	14	4,7	14	2,3
HST-HF 6	1/4"	6	14,5		SFA-D2-06	23,0	24,7	AD2-04	18,2	17	4,8	17	1,2
HST-HF 8	5/16"	8	16,1		SFA-D2-08	25,0	24,7	AD2-05	20,1	20	4,9	20	0,1
HST-HF 10	3/8"	10	18,5		SFA-D2-10	27,0	29,7	AD2-06	22,3	20	4,7	20	2,3
HST-HF 13	1/2"	13	21,4		SFA-D2-13	30,0	30,5	AD2-08	25,4	24	4,6	24	1,4
HST-HF 16	5/8"	16	24,6		SFA-D2-16	33,0	30,5	AD2-10	28,8	28	4,2	28	0,8
HST-HF 20	3/4"	19	29,0		SFA-D2-20	37,0	36,0	AD2-12	32,5	32	4,5	32	0,5
HST-HF 25	1"	25	36,8		SFA-D2-25	45,0	36,7	AD2-16	39,9	36	5,1	36	3,9
HST-HF 32	1-1/4"	32	46,4		SFA-D2-32	56,0	48,6	AD2-20	49,6	47	6,4	47	2,6
HST-HF 40	1-1/2"	38	53,7		SFA-D2-40	64,0	48,5	AD2-24	56,7	54	7,3	54	2,7
HST-HF 50	2"	51	65,9		SFA-D2-50	77,0	48,6	AD2-32	70,8	67	6,2	67	3,8
Alfagomma FLEXOPAK 1SC - EN 857 1SC - ISO 11237													
NSK 6	1/4"	6	12,1	1	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	16,5	14	5,5	14	2,5
NSK 8	5/16"	8	14,1		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,1	17	4,9	17	1,1
NSK 10	3/8"	10	15,6		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	20,4	20	5,6	20	0,4
Alfagomma AT3K - SAE 100 R17 - ISO 11237													
NSK 13	1/2"	13	19,5	1	SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	23,9	20	5,1	20	3,9
Alfagomma FLEXOPAK 2SC - EN 857 2SC - ISO 11237													
HSK-HF 6	1/4"	6	13,2	2	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	17	4,6	17	0,4
HSK-HF 8	5/16"	8	14,5		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	19,0	17	4	17	2
HSK-HF 10	3/8"	10	17,0		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,2	20	4,8	20	1,2
HSK-HF 13	1/2"	13	20,3		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,8	24	4,2	24	0,8
HSK-HF 16	5/8"	16	23,9		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,9	24	4,1	24	3,9
HSK-HF 20	3/4"	19	27,7		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
HSK-HF 25	1"	25	34,6		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,4	36	4,6	36	3,4
Alfagomma FLEXOPAK 2 MINETUFF - EN 857 2SC (up to 1") - ISO 11237 - SAE 100R16													
HSK-PQ 6	1/4"	6	13,0	2	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	17	4,6	17	0,4
HSK-PQ 8	5/16"	8	14,5		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,9	17	4,1	17	1,9
HSK-PQ 10	3/8"	10	16,8		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,3	20	4,7	20	1,3
HSK-PQ 13	1/2"	13	20,6		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	25,1	24	3,9	24	1,1
HSK-PQ 16	5/8"	16	23,2		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,9	24	4,1	24	3,9
HSK-PQ 20	3/4"	19	27,6		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
HSK-PQ 25	1"	25	35,5		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,8	36	4,2	36	3,8
HSK-PQ 32	1-1/4"	32	42,0		SFA-D1-32	53,0	48,6	AD1-20	47,1	47	5,9	47	0,1
HSK-PQ 40	1-1/2"	38	49,9		SFA-D1-40	61,0	48,6	AD1-24	54,7	54	6,3	54	0,7
HSK-PQ 50	2"	50	63,5		SFA-D1-50	75,0	48,6	AD1-32	68,5	67	6,5	67	1,5
Alfagomma FLEXOPAK 2 SUPERTUFF - EN 857 2SC - ISO 11237 - SAE 100 R16													
HSK-ST-6	1/4"	6	13,0	2	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	17	4,6	17	0,4
HSK-ST-8	5/16"	8	14,5		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	18,9	17	4,1	17	1,9
HSK-ST-10	3/8"	10	16,8		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,3	20	4,7	20	1,3
HSK-ST-13	1/2"	13	20,6		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	25,1	24	3,9	24	1,1
HSK-ST-16	5/8"	16	23,2		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,9	24	4,1	24	3,9
HSK-ST-20	3/4"	19	27,6		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
HSK-ST-25	1"	25	35,5		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,8	36	4,2	36	3,8

Il est important de vérifier notre espace de téléchargement pour les mises à jour. Les diamètres à sertir mentionnés ci-dessus sont des valeurs recommandées par les fabricants. cause des tolérances de diamètres des flexibles, des jupes et des raccords, il est nécessaire de contrôler l'intérieur des embouts régulièrement. Toutes les données reprises dans la présente documentation ont été rédigées avec le plus grand soin Cependant, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité concernant des imperfections figurant dans la documentation.

Tableau de sertissage

Alfagomma standard - no skive

UNIFLEX
HM10.3 - HM13
HM100 - HM150

UNIFLEX
HM14, HM200-HM290
S1 - S9

Type de tuyau	Dimension du tuyau				Dimension de la jupe				Sertissage Ø +/- 0,1mm	N° de mors	Réglage	N° de mors	Réglage
	(Pouce)	Int. Ø	Ext. Ø	Nb tresses	Réf. Jupe	Ø	Longueur	Code jupe					
Alfagomma 1SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 RIAT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 1SN													
HT1SN-06	1/4"	6	12,7	1	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,2	17	4,8	17	0,2
HT1SN-10	3/8"	10	16,5		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,4	20	4,6	20	1,4
HT1SN-13	1/2"	13	19,9		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,7	24	4,3	24	0,7
HT1SN-16	5/8"	16	22,7		SFA-D1-16	32,0	30,5	AD1-10	27,8	24	4,2	24	3,8
HT1SN-20	3/4"	19	27,0		SFA-D1-20	36,0	36,0	AD1-12	31,7	28	4,3	28	3,7
HT1SN-25	1"	25	35,8		SFA-D1-25	44,0	36,7	AD1-16	39,4	36	4,6	36	3,4
HT1SN-32	1-1/4"	32	42,1		SFA-D1-32	53,0	48,6	AD1-20	47,5	47	5,5	47	0,5
HT1SN-40	1-1/2"	38	49,2		SFA-D1-40	61,0	48,6	AD1-24	54,4	54	6,6	54	0,4
Alfagomma 2SN EVOLUTION HT 150 - SAE 100 R2AT - ISO 1436-1 - UNI EN 853 2SN													
HT2SN-06	1/4"	6	14,2	2	SFA-D2-06	23,0	24,7	AD2-04	18,2	17	4,8	17	1,2
HT2SN-10	3/8"	10	18,4		SFA-D2-10	27,0	29,7	AD2-06	22,3	20	4,7	20	2,3
HT2SN-13	1/2"	13	21,1		SFA-D2-13	30,0	30,5	AD2-08	25,4	24	4,6	24	1,4
HT2SN-16	5/8"	16	24,5		SFA-D2-16	33,0	30,5	AD2-10	28,8	28	4,2	28	0,8
HT2SN-20	3/4"	19	29,0		SFA-D2-20	37,0	36,0	AD2-12	32,5	32	4,5	32	0,5
HT2SN-25	1"	25	37,4		SFA-D2-25	45,0	36,7	AD2-16	39,9	36	5,1	36	3,9
HT2SN-32	1-1/4"	32	46,4		SFA-D2-32	56,0	48,6	AD2-20	49,6	47	6,4	47	2,6
HT2SN-40	1-1/2"	38	52,8		SFA-D2-40	64,0	48,5	AD2-24	56,7	54	7,3	54	2,7
Alfagomma FLEXOR 7 - SAE 100 R7 - EN 855 R7													
CR 7-5A	3/16"	5	9,6	1	SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,0	12	3	12	0
CR 7-6A	1/4"	6	12,2		SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,2	14	2,8	14	0,2
CR 7-8A	5/16"	8	14,3		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,3	14	2,7	14	2,3
CR 7-10A	3/8"	10	16,0		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,6	17	3,4	17	1,6
CR 7-13A	1/2"	13	20,3		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	22,7	20	3,3	20	2,7
Alfagomma FLEXOR TWB1 - SAE 100													
CR 8-5A	3/16"	5	9,8	1	SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,3	12	2,7	12	0,3
CR 8-6A	1/4"	6	11,9		SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,1	14	2,9	14	0,1
CR 8-8A	5/16"	8	13,2		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,0	14	3	14	2
CR 8-10A	3/8"	10	15,9		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,3	17	3,7	17	1,3
CR 8-13A	1/2"	13	19,3		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	21,8	20	4,2	20	1,8
Transfer Oil 066 R7 ANTIABRASION - SAE 100 R7 - EN 855 R7 - ISO3949-R7													
CR 7-5T	3/16"	5	9,6	1	SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,0	12	3	12	0
CR 7-6T	1/4"	6	12,2		SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,2	14	2,8	14	0,2
CR 7-8T	5/16"	8	14,3		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,3	14	2,7	14	2,3
CR 7-10T	3/8"	10	16,0		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,6	17	3,4	17	1,6
CR 7-13T	1/2"	13	20,3		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	22,7	20	3,3	20	2,7
Transfer Oil 087 1SB STEEL BRAID ANTIABRASION - SAE 100 R1													
CR 8-5T	3/16"	5	9,8	1	SFA-TP0-05	15,0	22,0	TP0-03	12,3	12	2,7	12	0,3
CR 8-6T	1/4"	6	11,9		SFA-TP0-06	17,0	26,5	TP0-04	14,1	14	2,9	14	0,1
CR 8-8T	5/16"	8	13,2		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	16,0	14	3	14	2
CR 8-10T	3/8"	10	15,9		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	18,3	17	3,7	17	1,3
CR 8-13T	1/2"	13	19,3		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	21,8	20	4,2	20	1,8
Alfagomma ALFAJET 210													
SL 3010-06	1/4"	6	12,1	1	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	16,5	14	5,5	14	2,5
SL 3010-08	5/16"	8	14,1		SFA-TP0-08	19,0	26,5	TP0-05	15,2	14	3,8	14	1,2
SL 3010-10	3/8"	10	15,6		SFA-TP0-10	22,0	26,5	TP0-06	17,8	17	4,2	17	0,8
SL 3010-13	1/2"	13	19,5		SFA-TP0-13	26,0	30,5	TP0-08	21,2	20	4,8	20	1,2
Alfagomma ALFAJET 400													
SL 3020-06	1/4"	6	13,4	2	SFA-D1-06	22,0	24,7	AD1-04	17,4	14	4,6	14	3,4
SL 3020-08/SL560-08	5/16"	8	15,0		SFA-D1-08	23,0	24,7	AD1-05	19,0	17	4	17	2
SL 3020-10/SL560-10	3/8"	10	17,4		SFA-D1-10	26,0	29,7	AD1-06	21,2	17	4,8	17	4,2
SL 3020-13	1/2"	13	20,5		SFA-D1-13	29,0	30,5	AD1-08	24,8	24	4,2	24	0,8

Il est important de vérifier notre espace de téléchargement pour les mises à jour. Les diamètres à sertir mentionnés ci-dessus sont des valeurs recommandées par les fabricants. cause des tolérances de diamètres des flexibles, des jupes et des raccords, il est nécessaire de contrôler l'intérieur des embouts régulièrement. Toutes les données reprises dans la présente documentation ont été rédigées avec le plus grand soin Cependant, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité concernant des imperfections figurant dans la documentation.

Tableau de sertissage

Alfagomma standard - no skive

UNIFLEX

HM10.3 - HM13

HM100 - HM150

UNIFLEX

HM14, HM200-HM290

S1 - S9

Type de tuyau	Dimension du tuyau				Dimension de la jupe				Sertissage Ø +/- 0,1mm	N° de mors	Réglage	N° de mors	Réglage	
	(Pouce)	Int. Ø	Ext. Ø	Nb tresses	Réf. Jupe	Ø	Longueur	Code jupe						
Alfagomma CR4 / 605AA - exceed SAE 100R4 - SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B														
CR 4-20	3/4"	19	30,0	Helix	SFA-TX2-20	38,0	36,0	TX2-12	34,1	32	3,9	32	2,1	
CR 4-25	1"	25	35,0		SFA-TX2-25	48,0	42,5	TX2-16	40,8	40	7,2	40	0,8	
CR 4-32	1-1/4"	32	41,0		SFA-TX2-32	53,0	56,5	TX2-20	46,8	44	6,2	44	2,8	
CR 4-40	1-1/2"	38	51,0		SFA-TX2-40	60,0	61,5	TX2-24	53,1	50	6,9	50	3,1	
CR 4-50	2"	50	62,0		SFA-TX2-50	76,0	73,5	TX2-32	66,9	62	9,1	62	4,9	
CR 4-63	2-1/2"	63	76,0		SFA-TX2-63	89,0	85,0	TX2-40	80,3	X	X	78	2,3	
Alfagomma ARGUS ITE/R6 - SAE 100 R6 - EN 854 R6 (up to 3/4") - exceedsEN 854 ITE13363/2/A+B														
CR 6-6A	1/4"	6	12,7	1	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,6	14	2,4	14	2,6	
CR 6-8A	5/16"	8	14,3		SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	18,7	17	2,3	17	1,7	
CR 6-10A	3/8"	10	15,9		SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,0	20	3	20	0	
CR 6-13A	1/2"	13	19,8		SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,0	24	3	24	0	
CR 6-16A	5/8"	16	23,0		SFA-SK1-16	30	36,5	SK1-10	27,5	24	2,5	24	3,5	
CR 6-20A	3/4"	19	26,9		SFA-SK1-20	33,0	40,0	SK1-12	31,3	28	1,7	28	3,3	
CR 6-25A	1"	25	33,5		SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	37,8	36	3,2	36	1,8	
Alfagomma ARGUS 2TE - EN 854 2TE														
2TE-DN06	1/4"	6	13,1	1	SFA-SK1-06	19,0	25,5	SK1-04	16,7	14	2,3	14	2,7	
2TE-DN08	5/16"	8	14,9		SFA-SK1-08	21,0	25,5	SK1-05	19	17	2	17	2	
2TE-DN10	3/8"	10	16,5		SFA-SK1-10	23,0	27,5	SK1-06	20,3	20	2,7	20	0,3	
2TE-DN13	1/2"	13	19,7		SFA-SK1-13	27,0	33,5	SK1-08	24,4	24	2,6	24	0,4	
2TE-DN16	5/8"	16	23,9		SFA-4S-16	33,0	37,5	404/44-10	28,9	28	4,1	28	0,9	
2TE-DN20	3/4"	19	27,0		SFA-4S-20	37,0	41,5	404/44-12	32,4	32	4,6	32	0,4	
2TE-DN25	1"	25	34,4		SFA-SK1-25	41,0	46,5	SK1-16	38,1	36	2,9	36	2,1	
Alfagomma ARGUS 3TE/R3 - EN 854 3TE														
3TE-DN06	1/4"	6	14,4	2	SFA-TX2-06	23,0	24,7	TX2-04	18,4	17	4,6	17	1,4	
3TE-DN08	5/16"	8	16,9		SFA-TX2-08	25,0	24,7	TX2-05	20,4	20	4,6	20	0,4	
3TE-DN10	3/8"	10	18,5		SFA-TX2-10	27,0	29,7	TX2-06	22	20	5	20	2	
3TE-DN12	1/2"	13	21,7		SFA-TX2-13	30,0	30,5	TX2-08	24,8	24	5,2	24	0,8	
3TE-DN16	5/8"	16	25,9		SFA-TX2-16	34,0	35,5	TX2-10	29	28	5	28	1	
3TE-DN20	3/4"	19	29,0		SFA-TX2-20	38,0	36,0	TX2-12	32,2	32	5,8	32	0,2	
3TE-DN25	1"	25	35,9		SFA-TX2-25	48,0	42,5	TX2-16	39,1	36	8,9	36	3,1	
3TE-DN31	1-1/4"	32	42,3		SFA-TX2-32	53,0	56,5	TX2-20	45,8	44	7,2	44	1,8	
3TE-DN38	1-1/2"	40	49,3		SFA-TX2-40	60,0	61,5	TX2-24	52,4	50	7,6	50	2,4	
3TE-DN51	2"	50	63,0		SFA-TX2-50	76,0	73,5	TX2-32	66,8	62	9,2	62	4,8	
AlfaBiotech														
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752														
ABT-4K-DN20-4S	3/4"	19	29,5	4	SFA-204-20	42,0	39,5	H1200204-12	35,7	32	6,3	32	3,7	
ABT-4K-DN25-4S	1"	25	37,5		SFA-204-25	50,0	47,5	H1200204-16	43,4	40	6,6	40	3,4	
ABT-4K-DN32-4S	1-1/4"	32	45,7		SFA-204-32	62,0	50,2	H1200204-20	51,8	50	10,2	50	1,8	
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752														
ABT-5K-DN16-4S	5/8"	16	26,3	4	SFA-204-16	38,0	36,6	H1200204-10	30,9	28	7,1	28	2,9	
					Max. 280 bar									
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 EXCEEDS SAE 100 R15														
ABT-6K-DN10-4S	3/8"	10	20,1	4	SFA-204-10	30,0	28,0	H1200204-06	24,5	24	5,5	24	0,5	
ABT-6K-DN13-4S	1/2"	13	23,0		Max. 280 bar									
					SFA-204-13	34,0	33,9	H1200204-08	28,2	28	5,8	28	0,2	
					Max. 280 bar									