

RACCORDI A PRESSARE E ACCESSORI

PASSAGGIO 1: Scarica l'app Kramp
PASSAGGIO 2: Scansiona il codice QR con l'app Kramp
PASSAGGIO 3: Selezionare il prodotto desiderato

Filetto metrico			Cono 24° serie leggera				Cono 24° serie pesante			
Filetto metrico	Diametro interno d (mm)	Diametro esterno D (mm)	Filetto	Serie	Diametro tubo (mm)	Chiave (mm)	Filetto	Serie	Diametro tubo (mm)	Chiave (mm)
M8 x 1	6,9	8,0	M6 x 1	4LL	4	10	M14 x 1,5	6S	6	17
M10 x 1	8,9	10,0	M10 x 1	6LL	6	12	M16 x 1,5	8S	8	19
M12 x 1	10,9	12,0	M12 x 1	8LL	8	14	M18 x 1,5	10S	10	22
M14 x 1,5	10,5	12,0	M14 x 1	10LL	10	17	M20 x 1,5	12S	12	24
M16 x 1,5	12,5	14,0	M16 x 1,5	12LL	12	19	M22 x 1,5	14S	14	27
M18 x 1,5	14,5	16,0	M12 x 1,5	6L	6	14	M24 x 1,5	16S	16	30
M20 x 1,5	16,5	18,0	M14 x 1,5	8L	8	17	M30 x 2,0	20S	20	36
M22 x 1,5	18,5	20,0	M16 x 1,5	10L	10	19	M36 x 2,0	25S	25	46
M24 x 1,5	20,5	22,0	M18 x 1,5	12L	12	22	M42 x 2,0	30S	30	50
M26 x 1,5	22,5	24,0	M22 x 1,5	15L	15	27	M52 x 2,0	38S	38	60
M28 x 1,5	24,5	26,0	M26 x 1,5	18L	18	32				
M30 x 2,0	27,9	30,0	M27 x 2	TGL	18	32				
M36 x 2,0	33,9	36,0	M30 x 2,0	22L	22	36				
M42 x 2,0	39,9	42,0	M36 x 2,0	28L	28	41				
M45 x 2,0	42,9	45,0	M45 x 2,0	35L	35	50				
M52 x 2,0	49,9	52,0	M52 x 2,0	42L	42	60				

Attacco BSP				Attacco BSP conico				Filettatura americana UNF (JIC)			
Filetto	Diametro interno d (mm)	Diametro esterno D (mm)	N° filetti per pollice	Filetto	Diametro esterno D (mm)	N° filetti per pollice		Filetto	Diametro interno d (mm)	Diametro esterno D (mm)	N° filetti per pollice
1/8"	8,6	9,7	28	1/8"	10,3	27		5/16"	6,9	7,8	24
1/4"	11,5	13,2	19	1/4"	13,7	18		3/8"	8,5	9,4	24
3/8"	15,0	16,7	19	3/8"	17,2	18		7/16"	9,9	11,2	20
1/2"	18,6	21,0	14	1/2"	21,3	14		1/2"	11,5	12,6	20
5/8"	20,6	22,9	14	3/4"	26,7	14		9/16"	12,9	14,1	18
3/4"	24,1	26,4	14	1"	33,4	11		5/8"	14,5	15,7	18
1"	30,3	33,3	11	1 1/4"	42,2	11		3/4"	17,5	18,9	16
1 1/4"	39,0	41,9	11	1 1/2"	48,3	11		7/8"	20,5	22,1	14
1 1/2"	44,9	47,8	11	2"	60,3	11		1 1/16"	24,9	26,9	12
2"	56,4	59,5	11	2 1/2"	73,0	8		1 3/16"	28,1	30,0	12
2 1/2"	72,7	75,2	11	3"	88,9	8		1 5/16"	31,3	33,1	12
3"	84,9	87,9	11					1 5/8"	39,2	41,1	12
								1 7/8"	45,6	47,4	12
								2 1/2"	61,4	63,3	12

Filettatura americana ENF (ORFS)				Flangiatura SAE3000 PSI					Flangiatura SAE6000 PSI						
Filetto	Diametro interno d (mm)	Diametro esterno D (mm)	N° filetti per pollice	Dimensione flangia	Quota A (mm)	Quota B (mm)	Quota C (mm)	Quota D (mm)	Quota E (mm)	Dimensione flangia	Quota A (mm)	Quota B (mm)	Quota C (mm)	Quota D (mm)	Quota E (mm)
9/16"	12,9	14,1	18	1/2"	38,1	17,5	30,2	6,7		1/2"	40,5	18,2	31,8	7,8	
1 1/16"	15,9	17,3	16	3/4"	47,6	22,2	38,1	6,7		3/4"	50,8	23,8	41,3	8,8	
13/16"	19,1	20,5	16	1"	52,4	26,2	44,5	8,0		1"	57,2	27,8	47,6	9,5	
1"	23,6	25,2	14	1 1/4"	58,7	30,2	50,8	8,0		1 1/4"	64,7	31,8	54,0	10,3	
1 3/16"	28,1	30,0	12	1 1/2"	69,9	35,7	60,3	8,0		1 1/2"	79,4	36,5	63,5	12,6	
1 7/16"	34,4	36,3	12	2"	77,8	42,9	71,4	9,5		2"	96,8	44,5	79,4	12,6	
1 11/16"	40,8	42,7	12	2 1/2"	88,9	50,8	84,1	9,5							
2"	48,7	50,6	12	3"	106,4	61,9	101,6	9,5							
				3 1/2"	120,7	69,9	114,3	11,2							
				4"	130,2	77,8	127,0	11,2							
				5"	152,4	92,1	152,4	11,2							

Usa il colore per identificare il tuo prodotto

Connessioni attacchi rapidi	SAE 3000 PSI Flangia + inserti
BSP (PFK, PNV, PFV, PNT, PQB)	SAE 6000 PSI Flangia + inserti
Attacchi acqua	UNF/JIC
Metrici serie L/S (PQM, PRF, PGK, PT, PU, DKL)	Convertitori
NPT	PSVB
ORFS	

Attacchi a cono 24° OGIVA

 Tipo GV Raccordo M/M Cono interno; giunzione tubo/tubo	 Tipo GVO Raccordo F/F Cono esterno; ghiera/ghiera	 Tipo GVO Riduzione F/F serie leggera/serie pesante Cono esterno; ghiera/ghiera Riduzione serie leggera/serie pesante	 Tipo SNV Attacco F/F Cono esterno; ghiera/ghiera Connettore tubazione	 Tipo KOVO Adattatore M/F M BSP/F serie leggera, serie pesante	 Tipo REDV Riduzione M/F M cono interno/F cono esterno Preassemblato	 Tipo GEV-R Attacco M BSP/M Maschio BSP/M cono interno	 Tipo GEV-M Attacco M metrico/M Maschio Metrico/M cono interno
---	--	--	---	--	---	--	--

Attacchi a cono 24° OGIVA

 Tipo GEV-UNF Attacco M UNF/M Maschio UNF/M cono interno	 Tipo GEV-NPT Attacco M BSP NPT/M Maschio BSP NPT/M cono interno	 Tipo GSV Attacco passaparte M/M Cono interno; cono interno	 Tipo GESV Attacco passaparte M BSP/M Maschio BSP/M cono interno	 Tipo EGES(D) Attacco M filettato/F M metrico, BSP, UNF/F cono esterno Preassemblato	 Tipo GAV Attacco F BSP/F Femmina BSP/F cono esterno	 Tipo WV Attacco 90° M/M Cono interno; fisso	 Tipo EVSD Attacco 45° M/F M cono interno/F cono esterno
--	--	---	--	---	--	--	--

Attacchi a cono 24° OGIVA

 Tipo EWVD Attacco 90° M/F M cono interno/F cono esterno Preassemblato	 Tipo WSV Attacco passaparte 90° M/M Cono interno; cono interno	 Tipo WEV-R Attacco 90° M/M M cono interno/M BSP	 Tipo WEV-M Attacco 90° M/M M cono interno/M metrico	 Tipo WEV-NPT Attacco 90° M/M M cono interno/M NPT	 Tipo EWSC-R Attacco 90° M/M M BSP/M cono interno Preassemblato	 Tipo RSWV-R Attacco ad occhio M/M M cono interno/M BSP	 Tipo RSWV-M Attacco ad occhio M/M M cono interno/M metrico
---	---	--	--	--	--	---	---

Attacchi a cono 24° OGIVA

 Tipo DGWEV Raccordo girivole 90 M/M M BSP/M cono interno	 Tipo TV Attacco a "TV" M/M/M M cono interno	 Tipo ETVD Attacco a "T" M/F/M M cono interno; F cono esterno Preassemblato	 Tipo ELVD Attacco a "T" F/M/M M cono interno; F cono esterno Preassemblato	 Tipo TEV Attacco a "T" M/F/M M cono interno/F cono esterno	 Tipo LEV Attacco a "T" F/M/M M cono interno/F cono esterno	 Tipo DN Attacco Doppio M/M	 Tipo VNB Riduzione M/M
---	--	--	--	---	---	--	--------------------------------------

Adattatori BSP

 Tipo VNBS Passaparte riduzione M/M	 Tipo REDR Riduzione corta M/F	 Tipo VRB Riduzione lunga M/F	 Tipo VNBW Attacco M/F M BSP/F BSP Ghiera girivole	 Tipo FFB Attacco F/F F cono esterno	 Tipo MMI Attacco 45° M/M M BSP/M BSP girivole	 Tipo MMI Attacco 90° M/M	 Tipo MM Attacco 90° M/M M BSP/M BSP fisso
--	---	--	---	--	--	--	--

Adattatori BSP

 Tipo MF Attacco 45° M/F M BSP/F BSP	 Tipo MF Attacco 90° M/F M BSP/F BSP	 Tipo T-MFM Attacco "T" M/F/M	 Tipo T Attacco "T" M/M/M	 Tipo T-FMM Attacco "T" F/M/M	 Tipo T-MMMI Attacco "T" M/M/M con guarnizione	 T-MIMM Attacco "T" M/M/M con guarnizione	 Tipo T-FFF Attacco "T" F/F/F
--	--	--	--	--	---	--	--

JIC adapter

 Tipo R Attacco doppio M/M	 Tipo RS Passaparte riduzione M/M	 Tipo RI Riduzione M BSP/M JIC M BSP/M JIC	 Tipo RI-WD Riduzione M BSP/M JIC M BSP con guarnizione/ M JIC	 Tipo VNJW Attacco M/F	 Tipo FMU Riduzione M/F M JIC/F JIC girivole	 Tipo FFJ Attacco doppio F/F F ghiera/F ghiera	 Tipo K / KS Attacco 90° M/M
---	--	--	--	-------------------------------------	--	--	---

JIC adapter

 Tipo KI-45 Attacco 45° M BSP con guarnizione/F M BSP con guarnizione/F JIC	 Tipo KI Attacco 90° M BSP con guarnizione/F M BSP con guarnizione/F JIC	 Tipo KOU-45 Attacco 45° M/F M JIC/F JIC girivole	 Tipo KOU Attacco 90° M/F M JIC/F JIC girivole	 Tipo T Attacco "T" M/M/M	 Tipo TI Attacco "T" M/M BSP/M	 Tipo LI Attacco "T" M BSP/M/M	 Tipo TOU Attacco "T" M/F/M M BSP, F BSP, M BSP
---	--	---	--	--	---	---	---

JIC adapter

 Tipo LOU Attacco "T" F/M/M F BSP, M BSP, M BSP	 Tipo DNO Adattatore con guarnizione M/M	 Tipo RSO Passaparte M/M	 Tipo FFO Adattatore F/F F SAE, F SAE	 Tipo VNO-W Riduzione M/F ORFS	 Tipo FMO Adattatore M BSP/F ORFS M BSP, F ORFS	 Tipo KO Adattatore 90° M/M M ORFS fisso, M ORFS fisso	 Tipo KOO Adattatore 90° M/F M ORFS fisso, F ORFS girivole
---	---	---------------------------------------	---	---	---	--	--

ORFS adapters

 Tipo KIO Adattatore 90° M/M regolabile M ORFS, M BSP regolabile	 Tipo T-ORFS Adattatore "T" M/F/M M ORFS, F ORFS, M ORFS	 Tipo L-ORFS Adattatore "L" M/M/F M ORFS, M ORFS, F ORFS
--	--	--