

Lumen

Une compagnie de Sonepar

QUÉBEC

Spéciaux de Mai - Juin 2024



AIR MILES.

Prix réservés aux membres
de la CMEQ



MAINTENANT PLUS GRAND POUR MIEUX VOUS SERVIR!

Passez à notre
succursale de

LAVAL

2854 boul. Industriel



AIR MILES.

DOUBLEZ*

vos milles de récompense

2X AIR MILES

Sur tous vos achats ramassés à notre succursale de Laval!

* Uniquement à la succursale de Laval (boul. Industriel).

Valide jusqu'au 30 juin 2024. Offre réservée aux membres de la CMEQ.

STANPRO ÉCLAIRAGE D'URGENCE

Série ECONO



Phare satellite

Tête simple - 2W / 6V DEL
STAN106V2WLJWH

Tête double - 2W / 6V DEL
STAN206V2WLJWH

Série EASY-OUT



Phare satellite

Tête simple - 3W / 6-12V DEL
STAN10612V3WLJ

Tête double - 3W / 6-12V DEL
STAN20612V3WLJ



Unité à batteries en acier

120 / 347V, 27W / 6V,
2 x 2W DEL

STASL1



Unité à batteries en acier

120 / 347V, 36W / 6V,
2 x 2W DEL

STASLA2L



Enseigne en plastique

120 / 347V

STARMPN0WHIB1S



Unité combo en plastique

120 / 347V, 2 x 2W DEL

STAPRMPN2HO



Enseigne en acier

120 / 347V

STARMS0WHUDC



Unité combo en métal

120 / 347V, 2 x 2W DEL

STAPRMS2L

NOUVEAU PRODUIT

Milwaukee

GÉNÉRATEUR DE COURANT ROLL-ON

7 200W / 3 600W, 2,5 kWh



La génératrice qui peut être utilisée à l'intérieur

- Batterie intégrée REDLITHIUM de 2,5 kWh
- 2 prises 20A duplex, un port USB-C et un port USB-A
- Puissance de démarrage de 7 200W et 3 600W en mode continu
- compatible avec le système de rangement modulaire PACKOUT
- Charges en 3 heures à 100 % et en moins de 35 minutes à 25 %
- Boîtier IP54
- Garantie de 3 ans

MIL3300R



Luminaire surface **DEL**

4 pi - 34W, 120/277V, 5 000LM, IP66, dimmable 0/10V, lentille polycarbonate givrée, loquets captifs en polycarbonate. Remplace 2 X 32W, T8

4 000K # LITCSVTL485000LMMV4K80CR
5 000K # LITCSVTL485000LMMV5K80CR



Luminaire **DEL** réglette

120/347V, 3 500/4 000/5 000K, lentille dépolie en acrylique.

4 pi - 3 000/4 000/5 000LM
LITCSSL48ALO3UVOLTSWW3

8 pi - 6 000/8 000/10 000LM
LITCSSL96ALO4UVOLTSWW3

Appique murale **DEL** à défilement complet

120/277V, 3 000K, fini bronze.

24W, 2 900LM

Remplace jusqu'à 150W, MH
LITWPX1LEDP230KMVDDDBXD

47W, 6 000LM

Remplace jusqu'à 250W, MH
LITWPX2LED30KMVDDDBXD

69W, 9 200LM

Remplace jusqu'à 400W, MH
LITWPX3LED30KMVDDDBXD



Blanc seulement

Luminaire high bay **DEL**

120/347V, 4 000/5 000K, distribution moyenne, crochet ouvert avec câble de sécurité galvanisé de 7 pi, cordon 6 pi, dimmable 0/10V, lentille polycarbonate, boîtier blanc.

12 000 / 15 000 / 18 000LM

*Blanc # LITCPBALO13UVOLTSWW9DWH
Noir # LITCPBALO13UVOLTSWW9DBL

21 000 / 24 000 / 27 000LM

*Blanc # LITCPBALO14UVOLTSWW9DWH
Noir # LITCPBALO14UVOLTSWW9DBL

Détecteur de mouvement infrarouge passif intégré
LITCPBALO14UVOLTSWWWHMS

NOUVEAU!

Pour endroit humide



Luminaire plafonnier **DEL**

11 po - 18W, 120V, 5 CCT 2 700 à 5 000K, 1200LM, dimmable, lentille blanche en acrylique, garniture noire incluse, endroit humide, blanc.

JUNFMLR11INSWW5WBT

Pour endroit humide



Luminaire plafonnier **DEL**

6 po - 15W, 120V, 3 000/4 000/5 000K, 1 050LM, détecteur de mouvement (infrarouge passif), lentille polycarbonate givrée, montage en surface, boîtier en aluminium, non dimmable, blanc.

JUNJSBT6INSWW290CRIPRMW

NOUVEAU!

Pour endroit humide



Luminaire plafonnier **DEL**

15 po - 26W, 120V, 5 CCT 2 700 à 5 000K, 1 840LM, dimmable, lentille blanche en acrylique, garniture noire incluse, endroit humide, avec veilleuse ambre 1800K, blanc.

JUNFMLSQ15INSWW5WBTNL

Pour endroit mouillé



Luminaire plafonnier **DEL**

120V, 3 000K, dimmable, lentille polycarbonate, montage directement sur boîte de jonction octogonale, peut être utilisé dans placard, douche, salle de bain, à l'extérieur dans soffite et plafond recouvert.

4 po - 10,5W, 750LM
JUNJSBT4IN30K90CRIWLMW

6 po - 14,4W, 990LM
JUNSBT6IN30K90CRIMWWL

NOUVEAU!

Pour endroit mouillé



Luminaire encastré **DEL**

2 po - 120V, 5 CCT 2 700 à 5 000K, 517/689/862LM, blanc.

Remplace jusqu'à 65W, incandescent

JUNWF2RDALO25SWW5120MW

Pour endroit mouillé



Luminaire encastré **DEL**

5 CCT 2 700K à 5 000K, orientable, dimmable, blanc mat.

4 po - 10W, 120V, 779LM
Remplace 65W, incandescent
JUNWF4ADJSWW590CRIMW

6 po - 12W, 120V, 1 007LM
Remplace 75W, incandescent
JUNWF6ADJSWW590CRIMW

NOUVEAU!

Pour endroit mouillé



Luminaire encastré **DEL**

2 po - 120V, 5 CCT 2 700 à 5 000K, 544/725/907LM, dimmable, blanc.

Remplace jusqu'à 65W, incandescent

Réflecteur conique
JUNWF2DREGSMALO25SWW5120

Réflecteur étagé
JUNWF2DREGBALO25SWW5120

Pour endroit mouillé



Luminaire encastré **DEL**

120V, 5 CCT 2 700K à 5 000K, blanc.

4 po - 9W, 670LM
Remplace jusqu'à 65W, incandescent
JUNWF4SWW590CRIMW

6 po - 13W, 950LM
Remplace 75W, incandescent
JUNWF6SWW590CRIMW

8 po - 19W, 1 640LM
Remplace 75W, incandescent
JUNWF8SWW590CRIMW

STANPRO



Luminaire surface **DEL**

120 / 277V, 4 000K, lentille polycarbonate dépolie.

2 pi - 27W, 2 695LM, remplace 1 x 32W, T8
Interconnectable jusqu'à 15 unités
STAL2WWMG241G2

4 pi - 47W, 5 043LM, remplace 2 x 32W, T8
Interconnectable jusqu'à 8 unités
STAL2WWMG481



Panneau lumineux **DEL**

120 / 347V, 3 500 / 4 000 / 5 000K, dimmable.

1X4 - 20 / 30 / 40W, 2 650 à 5 100LM
STAL3PNB1LPS40PQ3C

2X2 - 20 / 30 / 40W, 2 650 à 5 100LM
STAL3PNB2LPS40PQ3C

2X4 - 30 / 40 / 50W, 4 000 à 6 600LM
STAL3PNB4LPS50PQ3C



Pour
endroit
mouillé

Luminaire surface **DEL**

120V, 3 000K, bordure blanche.

6 po - 11W, 855LM
STALEDCLE6EDG11W3KFRNDWH

8 po - 14W, 1 066LM
STALEDCLE8EDG14W3KFRNDWH

12 po - 22W, 1 647LM
STALEDCLE12EDG22W3KFRNDWH



Luminaire plafonnier

120 / 347V, 40 / 60 / 70W, 3 000 / 4 000 / 5 000K,
6 000 / 7 600 / 9 000LM, boîtier en aluminium
moulé fini bronze, lentille polycarbonate givré.

Bronze # STAIFOPS70AQ3CBRP
Blanc # STAIFOPS70AQ3CWHP



Pour
endroit
mouillé

NOUVEAU!

Luminaire encastré **DEL**

120V, 2 700 / 5 000 K, 5 CCT 2 700 à 5 000K
dimmable, coupe-feu, blanc.

4 po - 11W, 750LM
STADLCO4R11A5CWHP

6 po - 12W, 1 000LM
STADLCO6R12A5CWHP



Projecteur compact **DEL**

3 000 / 4 000 / 5 000K, 120 / 277V, lentille en verre
trempé, boîtier en aluminium moulé fini bronze.

15 / 25W, 2 100 / 3 500LM

Montage sur bras
STAFLMPS25AW3CBRKN

Montage sur étrier
STAFLMPS25AW3CBRYK

35 / 60W, 4 900 / 8 400LM, photocellule (marche / arrêt)

Montage sur bras
STAFLMPS60AW3CBRKNP

Montage sur étrier
STAFLMPS60AW3CBRYKP

@ignify

PHILIPS



KEENE

par @ignify



Applique murale **DEL**

20W, 120 / 277V, 4 000K, 2 277LM, bronze

Remplace 70W, DHI
KEETW20NWG18BZ

KEENE

par @ignify



Applique murale **DEL**

120 / 347V, 3 000 / 4 000 / 5 000K, photocellule incluse,
lentille en verre, boîtier en aluminium moulé, fini bronze.

28 / 40 / 60W, 3 860 à 8 160LM
KEEWP60SCTG210BZ

70 / 80 / 90 / 100W, 9 240 à 13 600LM
KEEWP100SCTG210BZ

Day-Brite

CFI

by @ignify



Réglette **DEL**

8 pi - 4 000K, 8 000LM, dimmable 0-10V,
boîtier en métal peint blanc, lentille en
acrylique givrée.

120 / 277V # CFIFSS880L840UNVDIM
347V # CFIFSS880L840347DIM

LIGHTOLIER

par @ignify



Pour
endroit
humide

Luminaire encastré **DEL** commercial

120 / 347V, 3 000 / 3 500 / 4 000K, réflecteur étagé en
aluminium blanc, dimmable 0 / 10V, câble métallique
pour branchement inclus.

4 po - 5,5 / 8 / 12W, 500 / 700 / 1 000LM
LIGCR4RLMCCT

6 po - 7 / 10 / 17W, 700 / 1 000 / 1 500LM
LIGCR6RLMCCT

8 po - 10 / 15 / 21W, 1 000 / 1 500 / 2 000LM
LIGCR8RLMCCT

10 po - 20 / 25 / 32W, 2 000 / 2 500 / 3 000LM
LIGCR10RLMCCT

KEENE

par @ignify

Projecteur **DEL**

120 / 347V, 3 000 / 4 000 / 5 000K,
photocellule intégré, fini couleur bronze.

60 / 80 / 100W, 9 540 / 12 320 / 14 800LM

Tenon # KEESF100SCTSG210PCBBZ
Étrier # KEESF100SCTTG210PCBBZ

100 / 120 / 150W, 16 800 / 18 240 / 21 750LM

Tenon # KEESF150SCTSG210PCBBZ
Étrier # KEESF150SCTTG210PCBBZ

120 / 150 / 205W, 18 600 / 22 500 / 29 725LM

Tenon # KEESF205SCTSG210BZ
Étrier # KEESF205SCTTG210BZ





Projecteur DEL

12VAC, 5CCT 2 200 à 4 000K, directionnel à 180°, lentilles claires interchangeables de 10°/40°/90°, boîtier en aluminium, piquet de terre inclus, fini noir.

3 po diamètre - 10W, 500LM
DALLSP3CCLBK

4 po diamètre - 20W, 1 000LM
DALLSP4CCLBK



Guirlande lumineuse

48 pi - 15 ampoules DEL, 24VDC, 24W, 1 200LM, 2 200 à 4 000K + RGB, cordon noir, IP65, transformateur enfichable et boîte de contrôle intelligente incluse, technologie Bluetooth, accès à distance, compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa (transformateur pro core requis), application Dals connect requise.

DALDCPSTG48



Transformateur

Avec minuterie, photocellule, fini noir.

60W, 120V à 12VAC, enfichable, boîtier en plastique

1 # DALLTRP60BK

300W, 120V à 12/13/14/15VAC, boîtier métallique

2 # DALLTR300BK



Luminaire de sentier DEL

Tête carrée, faisceau 90°

12 po de haut - 3W, 265LM, 12VAC, 2 200/2 700/3 000/3 500/4 000K, construction en aluminium, piquet de terre et extension de poteau 21 po inclus, lentille givrée, fini noir.

DALLSQPCCBK



Luminaire de sentier DEL

Tête ronde - faisceau 360°

20 po de haut - 8W, 360LM, 12VAC, 2 200/2 700/3 000/3 500/4 000K, construction en aluminium, piquet de terre inclus, lentille givrée, fini noir.

DALLPP20CCBK



Luminaire mural DEL

3W, 12V, 200LM, 5CCT 2 200 à 4 000K, faisceau 110°, lentille givrée, construction en aluminium, installation en surface ou encastré, peut être installé sur du bois ou du béton, idéal pour murs, murets, marches, patios, endroit mouillé, fini noir.

DALLHS07CCBK

Luminaire encastré DEL SÉRIES LUNA

120V, 5 CCT 2 700 à 5 000K



Pour endroit mouillé

2 po - 7W, 120V, 565LM, dimmable, faisceau 40°, fini blanc.

LITRA27F90WH



Pour endroit mouillé

Dimmable, faisceau 40°, fini blanc.

5 ou 6 po

17W, 1 150LM

LITRA5617F90WHWH

20W, 1 435LM

LITRA5620F90WHWH

33W, 2 330LM

LITRA5633F90WHWH



Pour endroit mouillé

12W, orientable, réflecteur à miroir diffus.

3-1/2 po

Blanc # LITRA3512RG90WH

Noir # LITRA3512RG90BK

4 po

Blanc # LITRA412RG90WH

Noir # LITRA412RG90BK

3 000 à 2 000K - Gradation chaude

3-1/2 po

Blanc # LITRA3512RGDTW90WH

Noir # LITRA3512RGDTW90BK

4 po

Blanc # LITRA412RGDTW90WH

Noir # LITRA412RGDTW90BK



Pour endroit humide

Ensemble 3 luminaires DEL

3 po - 2W, 12V, 3000K, 120LM, montage encastré ou surface, transformateur avec cordon 6 pi enfichable.

Black # LITSLMPUCK390BK

Brushed nickel # LITSLMPUCK390BN

White # LITSLMPUCK390WH



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

120V, dimmable, fini blanc.

4 in - 12W, 860LM, faisceau 75°

LITSLMB412WCCTWH

6 in - 16W, 1 400LM, faisceau 80°

LITSLMB616WCCTWH



Pour endroit mouillé

Luminaire encastré DEL

4 po - 8W, 120V, 560LM, dimmable, 5CCT 2 700K à 5 000K, 3 garnitures aimantées (blanc, noir, argent), montage directement sur boîte octogonale ou à l'intérieur d'un boîtier de 4 po existant (pour mise à niveau).

LITSLMT48W



Couvercles étanches universels gris pour boîtes doubles, « Série F »



Commutateur à bascule
SCEVSCU202



Portillon séparé
SCEVSDD202



Portillon séparé
SCEVSGG202



Commutateur à poussoir
SCEVSRUCU202

Boîtes doubles universelles grises, « Série F »



Sans ouverture
SCEFDU2



1/2, 3/4 et 1 po
SCEFSU2101520



1/2, 3/4 et 1 po
SCEFSCU2101520



1/2, 3/4 et 1 po
SCEFSSU2101520

Couvercles étanches universels gris pour boîtes simples « Série F »



Commutateur à bascule
SCEVSC1510



Commutateur à poussoir
SCEVPT1510



Jumelé
SCEWDR1510



Simple
SCEWGF1510

Boîtes simples grises, « Série F »



1/2 po
SCEFS10
3/4 po
SCEFS15



1/2 po
SCEFSC10
3/4 po
SCEFSC15



ENSEMBLE DE RÉPARATION DE CÂBLE

Ensemble d'épissures pour enfouissement direct

Pour calibre de conducteurs 14-8 AWG.

Inclus : tube isolant thermorétractable rempli d'adhésif pour recouvrir l'épissure et en assurer l'étanchéité à l'eau et aux intempéries.

BLAUFK148DB



Plaque électrode de mise à la terre

BLA1016BTB



Connecteur à perforation d'isolant basse tension

Connecteur d'entrée électrique 200A et moins.

Dimension de la tête de boulon : 1/2 po. Gamme des conducteurs : principal 250MCM @ 1 AWG, dérivation 4 AWG @ 4/0. Selon la norme Z462 et Z801.

TROTTD2610XFBTA



ERICO



Tige de mise à la terre

10 pi cuivre / acier - 99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique.

3/4 po diamètre
ERH613400

5/8 po diamètre
ERH615800

SÉRIE SKYLARK



Gradateur

Compatible avec plusieurs modes d'éclairage : DEL, incandescent, halogène, fluocompact, 1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

LUTCTCL153PWH

SÉRIE DIVA



Gradateur

Compatible avec plusieurs modes d'éclairage : DEL, incandescent, halogène, fluocompact, 1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

LUTDVCL153PHWHC

SÉRIE MAESTRO



Gradateur

120V, 600W incandescent ou halogène, 150W DEL ou fluocompact, 1 voie et 3 voies, blanc. Plaque non incluse.

LUTMACL153MHWHC



Détecteur de présence PROVOLT^{MD}

120 / 277V, avec photocellule intégrée, multi-tech, montage au plafond, 2 000 pi², lentille à portée étendue installée.

LEVODC20MDW



Détecteur de présence

120 / 277VAC, 50 / 60Hz, PIR, interrupteur mural, manual ON / Auto-OFF sélectionnable, champ de vision 2100SF, blanc. Plaque non incluse.

LEVODS10IDW



Détecteur de mouvement mural Multi-Tech à IR Decora

120 / 277V, 50 / 60Hz, unipolaire, champ de 60° ou 180° et 2 400 pi², délai de 10 à 30 minutes. Plaque non incluse.

LEVOSSMTMDW



Cellule photoélectrique

À rotule, 120V, 6A, 1 650W à 277VAC, pour luminaire DHI ou DEL.

INTEK4236S



Minuterie électronique

30A, 120 / 208V, 1 pôle, 1 circuit, programme astronomique 7 jours, boîtier métal type NEMA 1 (usage intérieur).

INTET1105C



Couvercle transparent

Résistant aux intempéries.

INTWP5100C



Couvercle extensible simple

Résistant aux intempéries, extra résistant, gris.

INTWP7000G



Fichoïr de remplacement

120 pi x 1/8 po (largeur) x 0,06 po (épaisseur) Acier bleu, crochet formé.

IDE31036



Ruban de tirage Blueed-Steel^{MD}

120 pi x 1/8 po - Ruban en acier avec boîtier durable Tuff-Grip^{MD} Pro pour une extraction et un rembobinage supérieurs.

IDE31056



Cintreuse en fonte ductile

Avec BenderBootTM, 1/2" EMT # IDE74026

Avec poignée 1" EMT, 3/4 po. Rigide et 3/4" IMC # IDE74028



Lubrifiant pour tirage de câble Yellow 77[®]

950 ml # IDE31358
3,78L (1 gallon) # IDE31351



Sectionneur à poignée "Pull-Out"

60A, 120 / 240V, 1PH, NEMA 3R, boîtier en métal.

MIDU065P



Sectionneur

60A, 120 / 240V, 1PH, NEMA 3R, boîtier en métal.

MIDU065NA1



Panneau temporaire

100A, 120 / 240V, NEMA 3R, avec 4 prises 20A DDFT et 4 disjoncteurs 20A.

MIDU014C010



BBQ AU PROPANE - SÉRIE ROGUE



QUANTITÉ LIMITÉE

XT 525 - 57 000 BTU max, 4 brûleurs + 1 latéral infrarouge, noir.

NAPRXT525SIBPK1



QUANTITÉ LIMITÉE

XT 525 - 57 000 BTU max, 4 brûleurs + 1 latéral infrarouge, acier inoxydable.

NAPRXT525SIBPSS1



QUANTITÉ LIMITÉE

XT 625 - 69 000 BTU max, 5 brûleurs + 1 latéral infrarouge, noir.

NAPRXT625SIBPK1



QUANTITÉ LIMITÉE

SE 525 - 76 500 BTU max, 4 brûleurs + 1 brûleur arrière et 1 brûleur latéral infrarouges, acier inoxydable.

NAPRSE525RSIBPSS1



QUANTITÉ LIMITÉE

SE 625 - 88 500 BTU max, 5 brûleurs + 1 brûleur arrière et 1 brûleur latéral infrarouges, acier inoxydable.

NAPRSE625RSIBPSS1

QUANTITÉ LIMITÉE



Housse de BBQ

Série Rogue 525
NAP61527

Série Rogue 625
NAP61627

Coût de fonctionnement jusqu'à 99 % moins cher que les serviettes de papier*



DYSHU02ARGENT
DYSHU02ARGENT208V
DYSHU02BLANC

dyson airblade V

*Coût moyen de l'électricité de 0,1 \$/kWh en date d'avril 2021. Permet 200 utilisations de la salle de bain par jour. Pour les calculs, visitez le site www.dysoncanada.ca/fr/calcs

Se rafraîchir pour l'été

DYSFANAM07WHITE
DYSFANAM07BLACK

dyson cool





Économisez jusqu'à 646 \$ sur la FLO Maison^{MC} X5!

240 V | 30 A | 7,2 kW

Assemblée au Québec, pour les québécois!



Admissible au programme d'aide financière Roulez vert



Conçue pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 50 °C



Certifié CSA et normes de sécurité UL



Boîtier en aluminium NEMA 4X



Câble de qualité commerciale de 7,62 m (25 pi)

flo.com

Obtenez plus de détails chez votre succursale.

 Robuste  Sécuritaire  Assemblée au Québec  Certification  Garantie limitée de 3 ans

Maintenant en inventaire chez

Lumen

LE SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉNERGIE POUR VÉ



DCC-9

RVEDCC930A
RVEDCC940A
RVEDCC950A
RVEDCC960A



DCC-12

RVEDCC12

Taxes applicables non incluses.  

rve

**POUR RECHARGER UN
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
SANS REMPLACER LE
PANNEAU ÉLECTRIQUE**



Boîtier réceptacle NEMA 3R

Idéal pour la connexion extérieure de bornes pour véhicules électriques.



30A, 120V,
prise R32U
MIDU013



50A, 120 / 240V,
prise 14-50R
MIDU054



50A, 240V,
prise 6-50R
MIDU501

Convectair a maintenant une offre complète de thermopompes et d'accessoires d'installation

Capella 16
Simple zone



Capella 28
Simple zone



Capella MZ
Multizone



SLIM24 HH
Centrale



Conduit en cuivre isolé



Support mural



Support au sol



Ligne de drain antitorsion

Conduit en cuivre isolé	
COND001412050BLK	Conduit en cuivre isolé de 1/4", 50' de long
COND003812050BLK	Conduit en cuivre isolé de 3/8", 50' de long
COND001212050BLK	Conduit en cuivre isolé de 1/2", 50' de long
COND005812050BLK	Conduit en cuivre isolé de 5/8", 50' de long
COND003412050BLK	Conduit en cuivre isolé de 3/4", 50' de long
COND007812050BLK	Conduit en cuivre isolé de 7/8", 50' de long
COND001412164BLK	Conduit en cuivre isolé de 1/4", 164' de long
COND003812164BLK	Conduit en cuivre isolé de 3/8", 164' de long
COND001212164BLK	Conduit en cuivre isolé de 1/2", 164' de long
COND005812164BLK	Conduit en cuivre isolé de 5/8", 164' de long
Ensemble de conduits en cuivre isolés	
CONCO25121438W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 1/2" et 1/4", 25' de long
CONCO25381438W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 3/8" et 1/4", 25' de long
CONCO25581438W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 5/8" et 1/4", 25' de long
CONCO25583838W	Ensemble de conduits en cuivre isolés de 5/8" et 3/8", 25' de long

Conduit en cuivre non-isolé	
CONC0308050	Conduit en cuivre non-isolé de 3/8", 50' de long, vendu en boîte de 10 unités
Support mural	
CONWBA2416	2 supports muraux en aluminium 24" x 16"
CONVALBR3016	2 supports muraux en aluminium 30" x 16", vendus en boîte de 6 paires
Support au sol	
CONVALGS1426	Support au sol en aluminium 14 1/4" x 26"
CONVALGS1430	Support au sol en aluminium 14 1/4" x 30"
CONVALGS17273'	Support au sol en aluminium 17 1/8" x 27" (2" X 3" Angle)
Ligne de drain antitorsion	
CONSVNKDL58L50	Ligne de drain antitorsion de 5/8", 165' de long

¹ Support au sol pour système de thermopompe centrale.

Contactez un représentant Convectair pour plus de détails.
1 800 463-7043 • www.convectaircanada.com



RABAIS de
10%
STESFEX - STESFECM

LA FOURNAISE

LE « TOUT INCLUS » DES FOURNAISES ÉLECTRIQUES

Les produits de notre gamme La Fournaise demeurent les seuls sur le marché équipés d'une sonde de température intégrée, laquelle facilite grandement leur installation.

Évitez les écarts de température indésirables au moyen des contrôles électroniques de pointe.

Grâce à leurs moteurs ECM, les fournaises SFEX et SFECM se distinguent par leur économie d'énergie et leur niveau sonore presque nul.

Garantie de 5 ans sur tous nos modèles.

Découvrez-les maintenant et économisez !



STESFEX

- Moteur ECM à vitesses prédéterminées
- Démarrage et arrêt progressifs
- Très économique en énergie
- Très silencieuse



STESFECM

- Modèle haut de gamme
- Moteur ECM à vitesses variables
- Ultrasilencieuse
- Économie d'énergie maximale
- Débit d'air constant



STELPRO.COM 1-844-STELPRO



Membre
platine



SIEMENS

Ensemble de SPA

120 / 240V - NEMA 3R

- 20A # SIEW0408ML112520
- 30A # SIEW0408ML112530
- 40A # SIEW0408ML112540
- 50A # SIEW0408ML112550
- 60A # SIEW0408ML112560



Boîtier

Utilisé comme boîtiers de jonction ou de tirage munis d'un couvercle vissé, quatre trous de montage et vis de M.A.L.T. inclus, boîtier et couvercle en acier jauge 16, couvercle vissé, boîtier NEMA1.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 12 x 4 x 4
BELGT1244 | 36 x 4 x 4
BELGT3644 |
| 12 x 6 x 6
BELGT1266 | 36 x 6 x 6
BELGT3666 |
| 18 x 4 x 4
BELGT1844 | 48 x 4 x 4
BELGT4844 |
| 18 x 6 x 6
BELGT1866 | 48 x 6 x 6
BELGT4866 |
| 24 x 4 x 4
BELGT2444 | 60 x 4 x 4
BELGT6044 |
| 24 x 6 x 6
BELGT2466 | 60 x 6 x 6
BELGT6066 |



Ensemble d'épissure UF enveloppant "POWER GEL" 1 000V

Fermetures d'épissure GelWrap enveloppantes résistantes à l'eau, avec connecteur 14-8 AWG UL, 1 ensemble / emballage.

RAYGELWRAPUF250UL



Épissure pour câble Teck 1 000V à chaud

14 @ 3
RAYTECK41

2 @ 3/0
RAYTECK42

4/0 @ 400 MCM
RAYTECK43



Interrupteur Circuit-Lock®



30A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL13R89



60A - 3P, 600V, NEMA 3
HUBHBL16R93D



30A - 600V, NEMA 1, avec interrupteur

2P
HUBHBL1372

3P
HUBHBL1379



Interrupteur pour moteur

NEMA 4X, 12, grade commercial

30A, 7,5HP
HUBMD30

60A, 20HP
HUBMD60

Milwaukee



Batteries M18 REDLITHIUM XC5.0

Ensemble de 2 batteries, haute capacité.

MIL48111852



Ensemble de 2 outils M18 FUEL

Comprend : perceuse à percussion de 1/2 po M18 FUEL, visseuse à chocs à prise hexagonale de 1/4 po, 2x batteries M18 REDLITHIUM XC 5.0ah avec chargeur M18/M12 et coffret de transport.

MIL369722

ACHETEZ
un ensemble d'outils
et **OBTENEZ**
GRATUITEMENT
une pile M18 Redlithium
High Output XC6.0



Ensemble de 7 outils M18 FUEL

Comprend : marteau perforateur, clé à chocs 1/4 po HEX, scie va-et-vient, scie circulaire 6-1/2 po, meuleuse 4-1/2-5 po, clé à choc 1/2 po couple moyen, lampe de travail, 2x batteries REDLITHIUM XC5.0 et un chargeur M12 / M18.

MILKIT3697271865



Compresseur silencieux compact 2 gallons M18 FUEL

MIL284020



Écouteurs de chantier REDLITHIUM USB Bluetooth

Un son sans compromis avec la capacité de contrôler les bruits ambiants. Équipé de plusieurs embouts et ailes interchangeables, pour un ajustement sécurisé. Résistant à l'eau, à la poussière et aux chocs.

MIL219121

QUANTITÉ LIMITÉE



Tondeuse autopropulsée M18 FUEL

21 po - Double batteries, déchiquetage, sac ou éjection latérale. Comprend : 2 piles 12.0Ah grande capacité et 1 chargeur rapide.

MIL282322HD

ACHETEZ CET ENSEMBLE

Taille-bordure M18 FUEL QUIK-LOK avec batterie XC8.0 et chargeur M12 / M18 (2825-21ST)

QUANTITÉ LIMITÉE



ET OBTENEZ UN DE CES DEUX ITEMS GRATUITEMENT



1 Taille haie M18 2726-20 (outil seulement)

MILKIT282521ST272620

2 Batterie XC8.0AH 48-11-1880

MILKIT282521ST111880

ACCESSOIRES QUIK-LOK



Balai brosse à poil 23 po

MIL49162741



Balai caoutchouc pour pelouse 23 po

MIL49162740



Taille-haie articulé

MIL49162719



Accessoire de débroussailluse

MIL49162738

GENERAC®

Commutateur de transfert automatique

200A, entrée de service, 120/240V, 1Ø CEMA 3R, approuvé CUL.

Secondaire
GENRXSC200A3

Primaire
GENRXSW200A3CUL



Génératrice de secours résidentielle

Refroidi par air, boîtier en aluminium. Fournit la puissance de secours pendant une panne d'électricité.

18 / 17 kW
GEN7226

22 / 19,5 kW
GEN7042

24 / 21 kW
GEN7209

26 / 22,5 kW
GEN7290



Avec l'achat d'une génératrice de secours résidentielle refroidie par air de 10 @ 26kW achetée entre le 1er avril et le 12 mai 2024. Une fois votre génératrice installée et en fonctionnement, visitez Generac.com/National pour réclamer votre garantie gratuite de 7 ans. Pour être admissible, la génératrice doit être installée et en fonctionnement avant le 21 juillet 2024. Des conditions s'appliquent.



Module de gestion intelligente

50A
GEN7000

Ensemble de chauffage 9 à 26kW refroidi par air

Reniflard
GEN7103

Batterie
GEN7101

Huile
GEN7102



Jeu de clés hexagonales

Jeu de clés mâles coudées multicolores, BlackLaser. Codage associé à la mention du calibre.



Métrique
WER073593



Impérial
WER022640



Kraftform Kompakt 62

33 pièces. Pochette pliante avec embouts de 89 mm de long. Un tournevis porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor.

WER059297


KNIPEX



Pince coupante diagonale

8 po - Tête inclinée à 12°, forte démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fils.

KNI7421200SBA



Coupe-câble à cliquet

Outil laqué noir, poignées avec gaines bi-matière. Convient pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.

KNI9531250SBA



PLYAGE

GRILLAGE AVERTISSEUR

Le dispositif avertisseur* PLYAGE a été conçu pour tracer en surface les réseaux enterrés et signaler la présence de ceux-ci lors d'ouverture de fouilles ou de terrassement contre d'éventuels dommages d'outils mécaniques ou d'excavatrices.

300 mm x 100 m - Hzd, rouge

DéTECTABLE*
TECHZD300

Non-déTECTABLE*
TECHZR300

*Produit homologué Hydro-Québec



Lubrifiant moussant pour tirage de câble
19 oz - Rendement 4 fois supérieur à celui des gels ! Reste là où il est appliqué et se nettoie bien sur les mains et les tissus. 30% plus glissant que les lubrifiants en gel ou en cire.

KLE51100



Dénudeur et coupeur de fil de cuivre solide et toronné
Coupe, dénude et boucle les fils solides 10-18 AWG et toronnés 12-20 AWG et cisaille proprement les vis 6-32 et 8-32.

KLE11055

ACHETEZ une pince
OBTENEZ GRATUITEMENT un tournevis multi-embouts / tourne-écrou 11-en-1



Pince de monteur de lignes
9 po - Avec tirage et sertissage, coupe l'ACSR, les vis, les clous, etc.

KLEKITPINCETOURNEVIS



Foret étagé no. 8
1/2 x 7/8 x 1-1/8 po - Fait de cobalt HSS pour une durée de vie maximale. Coupe l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton, l'aluminium, la fibre de verre, le bois, le plastique et les stratifiés.

GRE30008C



Lubrifiant transparent pour tirage
950 mL - Conçu pour utilisation avec traction de câble électrique ou datacom. Sûr pour l'environnement, non dangereux, non toxique et non corrosif. Base de polymère sans additifs au silicone.

GRECLRQ



Bague
7/8 po - Verrou triple maintenant solidement la bague. S'enclenche solidement dans les montants métalliques de calibres 24 à 12 (0,6 mm à 2,5 mm).

Paquet de 100
 # GRE711C

Paquet de 1 000
 # GRE711M

FLUKE



Détecteur de tension
Teste constamment ses piles et l'intégrité du circuit avec indication visuelle périodique à double-flash. CAT IV, 1 000V.

FLU1ACA1II



Thermomètre à contact et infra-rouge pour CVAC

FLU561



Multimètre contrôleur d'isolement
Combine un vérificateur d'isolation avec un multimètre numérique à fonctions complètes dans un seul appareil portable et compact. Catégorie de mesure CAT III, 1000 V ; CAT IV, 600 V. Accessoires inclus : Sonde distante, sondes et cordons de mesure, pinces crocodiles et thermocouple de type K.

FLU1587FC



Botte de sécurité DRY ICE 3E pour contracteur
8 po - Bottes en cuir résistant à l'eau. Semelle interne anti-stress, semelle externe Vibram Dry Ice, cap et semelle composite, certification CSA Z-195-14. Autres tailles disponibles.

# PRODUIT	COULEUR	TAILLE	# PRODUIT	COULEUR	TAILLE
UNIUSF89400070	Tan	7	UNIUSF89401070	Noir	7
UNIUSF89400075		7.5	UNIUSF89401075		7.5
UNIUSF89400080		8	UNIUSF89401080		8
UNIUSF89400085		8.5	UNIUSF89401085		8.5
UNIUSF89400090		9	UNIUSF89401090		9
UNIUSF89400095		9.5	UNIUSF89401095		9.5
UNIUSF89400100		10	UNIUSF89401100		10
UNIUSF89400105		10.5	UNIUSF89401105		10.5
UNIUSF89400110		11	UNIUSF89401110		11
UNIUSF89400120		12	UNIUSF89401120		12



Génératrice portable

120 / 240V, 9 500W, bi-carburant, démarrage électrique et à distance, jusqu'à 17 heures d'autonomie, prise 30A Twist-Lock.

Sans détecteur de Co*
 # WESWGEN9500DF
 Avec détecteur de Co*
 # WESWGEN9500DFC

*Selon disponibilité

3M

Harnais de type Gilet DELTA^{MD} avec anneaux en "D" dorsal
Boucles rapide.
Grandeur universelle.
DBI1110600C



Ligne de vie autorétractable Nano-Lok
2,4 m (8 pi) - Pour bord sans protection, câble, connecteur rapide.
DBI3500221



Longe amortisseur de choc PRO Pack PROTECTA[®]
1,8 m (6 pi)
DBI1340125C

SQWINCHER ZERO**RESTEZ HYDRATÉ AVEC SQWINCHER**

Poudre Qwik Stik[®] ZERO
Boisson électrolyte, sans sucre
Punch aux fruits
DEN11060102FP



Poudre KWIK PAK^{DM} ZERO
Paquet de 4 saveurs assorties : petits fruits rouges, orange, punch aux fruits, limonade aux fraises.
DEN11QWKPMF



Système de ligne de vie horizontale
18,3 m (60 pi) - Fait en matériau synthétique Sayflite, peut supporter deux travailleurs. Deux ancrages d'adaptateur de fixation de 6 pi (1,8 m) inclus.
DBI7600705



Courroies contre les chocs orthostatiques par suspension DBI-SALA[®]
S'attachent à la plupart des harnais pour offrir plus de confort et éviter les chocs orthostatiques liés à la suspension. Une paire incluse.
DBI9501403C

BRADY[®]

Verrouillages de disjoncteurs à pince
Polyvalents et faciles à installer grâce à la conception à molette exclusive, aucun tournevis nécessaire. Fonctionne avec une large gamme de disjoncteurs multipolaires, unipolaires et à déclenchement interne.
BRA65965



Boîtier de verrouillage portatif en métal
Accepte jusqu'à 13 cadenas attachés et 40 en boîte (cadenas non compris).
BRA65699



Verrou pour disjoncteur sans orifice
Pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires à déclenchement interne.
120 / 277V
BRA65396
480 / 600V
BRA65397

PIONEER

Poteau délinéateur
44 po - Hauteur de la boucle
PIOV62102500/S



Base pour poteau délinéateur
11 lb (5 kg), vendu séparément
PIOV62201700/S



Bandeau en coton ignifuge orange
Pour casque de sécurité. Couche intérieure innovante en mousse à coussin d'air pour une absorption maximale de la transpiration. Crochet et boucle pour un ajustement universel sur la plupart des casques. Réutilisable et lavable (casque non inclus).
PIOV2051370-O/S



Trousse pour couvreur professionnel
Comprend : harnais avec sangles de jambes et oeillets, ancrage réutilisable, longe de 2 pi avec coulisseau ADP intégré, ligne de vie verticale de 50 pi et seau imperméable de 15 litres.
PIOV8257065

Lumen

Une compagnie de Sonepar



Automatisation **COUPE CÂBLES** à notre centre de distribution

1500 COUPES PAR JOUR



Téléchargez l'application Lumen



Placez vos commandes
directement en ligne
sur lumen.ca



QUÉBEC

ALMA
418 668-8336
AMOS
819 732-6436
ANJOU
514 493-4127
BAIE-COMEAU
418 296-9320
CANDIAC
450 632-1320

CHICOUTIMI

418 693-1343
DRUMMONDVILLE
819 477-5933
GATINEAU
819 771-7411
GRANBY
450 776-6333
JOLIETTE
450 759-8160
LACHENAIE
450 471-4561

LAVAL (boul. Industriel)

450 629-4561
LAVAL (Louis-B.Mayer)
450 688-9249
LÉVIS
418 833-1344
LONGUEUIL
450 679-3460
MONTRÉAL (De la Savane)
514 341-7713
MONTRÉAL (Hochelaga)
514 521-7711

POINTE-CLAIRE

514 426-9460
QUÉBEC
418 627-5943
RIMOUSKI
418 723-0969
RIVIÈRE-DU-LOUP
418 867-8515
ROUYN-NORANDA
819 797-0013
SAINT-EUSTACHE
450 472-6160

SAINT-GEORGES

418 220-1344
SAINT-HUBERT
450-656-1964
SAINT-JEAN
450 346-1320
SAINT-JÉRÔME
450 436-3225
SAINTE-FOY
418 656-4247
SEPT-ÎLES
418 962-7773

SHERBROOKE

819 566-0966
SOREL-TRACY
450 742-3771
TROIS-RIVIÈRES
819 374-5013
VAL-D'OR
819 825-6555
VAUDREUIL
450 510-7487
VICTORIAVILLE
819 758-6205

ATLANTIQUE

DARTMOUTH
902 468-7996
MONCTON
506 382-1396

ONTARIO

OTTAWA E.
613 789-7500
OTTAWA O.
613 828-2930

Lumen

Une compagnie de Sonepar

Les prix sont sujets à changement sans préavis. Toutes les images sont à titre indicatif seulement. Le programme Air Miles est réservé aux membres CMEQ seulement. Nous devons actuellement répondre à un volume exceptionnellement élevé de demandes pour de nombreux produits populaires. En conséquence, il se peut que certains produits annoncés dans ce circulaire ne soient pas disponibles. Veuillez vérifier les stocks à votre succursale ou sur lumen.ca. Nous travaillons à nous réapprovisionner le plus rapidement possible et nous nous excusons de tout inconvénient.



FSC
POUR POSITION
SEULEMENT